





CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apuiarés; Caucaia; General Sampaio; Itapajé- Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São Gonçalo do Amarante; São Luis do Curu - Tejuçuoca



TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO № 005.2024-PE

Após analisado o resultado da licitação na modalidade Pregão nº 005.2024-PE, referente ao Processo Administrativo nº 00001.20240618/0001-00, o(a) Sr(a). FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS, Ordenador de Despesas do(a) CONS P DE SAÚDE INTERF DO VALE DO CURU, nos termos do inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, ADJUDICA ao(s) licitante(s) vencedor(es) do(s) respectivo(s) item(ns), conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação.

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

49.332.637/0001-74 - FORTE MIL LTDA

1 - AR-CONDICIONADOS E REFRIGERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT - 60.000 BTUS APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO TETO: Capacidade: 60.000 BTU/s; Voltagem: 220V, monofásico, características adicionais: controle remoto sem fio, manual em português, assistência técnica nesta capital; Cor: branca, tubulação em cobre com isolamento térmico, não excedendo aos limites estipulados pelo fabricante , faixa de classificação: Selo de Eficiência Energética, emitido pelo PROCEL ou Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE ou qualquer outro que tenha outro(a) que contenha a indicação da faixa de classificação de economia de energia do produto (Classificação máxima "C"), expedido por laboratório devidamente acreditado, garantia mínima de 12 meses a contar da data de recebimento definitivo.	carrier	4,00	Unidade	28.078,20	15.472,80	61.891,20
2	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT - 9,000 BTUS APARELHO DE AR- CONDICIONADI TIPO SPLIT HI WALL: Capacidade: 9.000 BTU/s; Voltagem: 220V, monofásico, características adicionais: controle remoto sem fio, manual em português, assistência técnica nesta capital; Cor: branca, tubulação em cobre com isolamento térmico, faixa de classificação: Selo de Eficiência Energética, emitido pelo PROCEL ou Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE ou	agrato	13,00	Unidade	3.418,20	2.743,02	35.659,2

Rua Juaci Sampaio Pontes nº 1696B Centro - Caucaia-CE - CEP: 61.600-150

[] Fone/Fax: (85) 3342-2767 CNPJ(MF) nº 12.768.835/0001-75

www.cisvale.ce.gov.br E-mail: consorciocisvale@gmail.com








CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apuiarės; Caucaia; General Sampaio; Itapajė- Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São Gonçalo do Amarante; São Luis do Curu - Tejuçuoca

7							
	qualquer outro que tenha outro(a) que contenha a indicação da faixa de classificação de economia de energia do produto (Classificação máxima "A"), expedido por laboratório devidamente acreditado, garantia mínima de 12 meses a contar da data de recebimento definitivo.						
3	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT -18.000 BTUS APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL: Capacidade: 18.000 BTU/s; Voltagem: 220V, monofásico, características adicionais: controle remoto sem fio, manual em português, assistência técnica nesta capital; Cor: branca, tubulação em cobre com isolamento térmico, não excedendo aos limites estipulados pelo fabricante , faixa de classificação: Selo de Eficiência Energética, emitido pelo PROCEL ou Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE ou qualquer outro que tenha outro(a) que contenha a indicação da faixa de classificação de economia de energia do produto (Classificação máxima "B").	midea	13,00	Unidade	5.687,82	5.124,00	66.612,0
4	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT COM INSTALACAO- 12.000 BTUS APARELHO DE AR-CONDICIONADI TIPO SPLIT HI WALL: Capacidade: 12.000 BTU/s; Voltagem: 220V, monofásico, características adicionais: controle remoto sem fio, manual em português, assistência técnica nesta capital; Cor: branco; informações complementares: incluindo os serviços de instalação elétrica de interligação e de dreno (quando necessários)*, tubulação em cobre com isolamento térmico, não excedendo aos limites estipulados pelo fabricante, suporte para unidade condensadora, edemais peças necessárias para instalação do equipamento, faixa de classificação: Selo de Eficiência Energética, emitido pelo PROCEL ou Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE ou qualquer outro que tenha outro(a) que contenha a indicação da faixa de classificação de economia de energia do produto (Classificação máxima "A"), expedido por laboratório devidamente acreditado, garantia mínima de 12 meses a contar da data de recebimento definitivo.	agratto	12,00	Unidade	3.847,32	2.903,04	34.836,48
5	recebimento definitivo. CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT COM INSTALACAO- 30.000 BTUS APARELHO DE AR-CONDICIONADI TIPO SPLIT HI WALL: Capacidade: 30.000 BTU/s; Voltagem: 220V, monofásico, características adicionais: controle remoto sem fio, manual em português, assistência técnica nesta capital; Cor: branco; informações complementares: incluindo os serviços de instalação elétrica de interligação e de dreno (quando necessários)*, tubulação em cobre com isolamento térmico, não excedendo aos limites	elgin	10,00	Unidade	13.679,82	8.618,40	86.184,00







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apuiarės; Caucaia; General Sampaio; Itapajė- Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São Gonçalo do Amarante; São Luis do Curu - Tejuçuoca

	GONÇALD DO AMARAI	NIE, BAO E	013 1000	sko - Trjoçi	3004		(0)
	estipulados pelo fabricante, suporte para unidade condensadora, e demais peças necessárias para instalação do equipamento,faixa de classificação: Selo de Eficiência Energética, emitido pelo PROCEL ou Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE ou qualquer outro que tenha outro(a) que contenha a indicação da faixa de classificação de economia de energia do produto (Classificação máxima C), expedido por laboratório devidamente acreditado, garantia mínima de 12 meses a contar da data de recebimento definitivo.						188 PO 9 0
6	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT COM INSTALACAO- 36.000 BTUS APARELHO DE AR-CONDICIONADI TIPO SPLIT PISO TETO: Capacidade: 36.000 BTU/s; Voltagem: 220V, monofásico, características adicionais: controle remoto sem fio, manual em português, assistência técnica nesta capital; Cor: branco; informações complementares: incluindo os serviços de instalação elétrica de interligação e de dreno (quando necessários)*, tubulação em cobre com isolamento térmico, não excedendo aos limites estipulados pelo fabricante, suporte para unidade condensadora, e demais peças necessárias para instalação do equipamento, faixa de classificação: Selo de Eficiência Energética, emitido pelo PROCEL ou Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE ou qualquer outro que tenha outro(a) que contenha a indicação da faixa de classificação de economia de energia do produto (Classificação máxima "C"), expedido por laboratório devidamente acreditado, garantia mínima de 12 meses a contar da data	elgin	2,00	Unidade	17.099,82	8.500,00	17.000,00
7	recebimento definitivo. CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT COM INSTALACAO- 48.000 BTUS APARELHO DE AR-CONDICIONADI TIPO SPLIT PISO TETO: Capacidade: 48.000 BTU/s; Voltagem: 220V, monofásico, características adicionais: controle remoto sem fio, manual em português, assistência técnica nesta capital; Cor: branco; informações complementares: incluindo os serviços de instalação elétrica de interligação e de dreno (quando necessários)*, tubulação em cobre com isolamento térmico, não excedendo aos limites estipulados pelo fabricante, suporte para unidade condensadora, e demais peças necessárias para instalação do equipamento, faixa de classificação: Selo de Eficiência Energética, emitido pelo PROCEL ou Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE ou qualquer outro que tenha outro(a) que contenha a indicação da faixa de classificação: de economia de energia do produto (Classificação máxima "C"), expedido por laboratório	elgin	4,00	Unidade	25.948,35	4.470,00	17.880,00

Rua Juaci Sampaio Pontes nº 1696B Centro - Caucaia-CE - CEP: 61.600-150

[] Fone/Fax: (85) 3342-2767 CNPJ(MF) nº 12.768.835/0001-75

www.cisvale.ce.gov.br E-mail: consorciocisvale@gmail.com







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

PUIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

	acreditado, garantia mínima de 12 meses a contar da data de						
8	recebimento definitivo. CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT COM INSTALACAO-24.000 BTUS APARELHO DE AR-CONDICIONADI TIPO SPLIT HI WALL: Capacidade: 24.000 BTU/s; Voltagem: 220V, monofásico, características adicionais: controle remoto sem fio, manual em português, assistência técnica nesta capital; Cor: branco; informações complementares: incluindo os serviços de instalação elétrica de interligação e de dreno (quando necessários)*, tubulação em cobre com isolamento térmico, não excedendo aos limites estipulados pelo fabricante, suporte para unidade condensadora, e demais peças necessárias para instalação do equipamento, faixa de classificação: Selo de Eficiência Energética, emitido pelo PROCEL ou Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE ou qualquer outro que tenha outro(a) que contenha a indicação da faixa de classificação de economia de energia do produto (Classificação máxima "C"), expedido por laboratório devidamente acreditado, garantia mínima de 12 meses a contar da data	midea	16,00	Unidade	7.694,82	6.500,00	104.000,00
14	RECEDIMENTO DE COLUNA TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA COM TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE (R134A); ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO, POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO DO INMETRO DO INMETRO DO INMETRO DO INMETRO DO INMETRO POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO	esmaltec	6,00	Unidade	1.438,20	918,86	5.513,16
15	DESCLASSIFICAÇÃO. Bebedouro Industrial Knox 100 Litros com Boia e Filtro Inox KF10 220V Com capacidade de atendimento 300 pessoas por hora, considerando um consumo médio de 200ml por pessoa. O Bebedouro Industrial Knox Inox com Boia e Filtro 100 Litros KF10 é ideal para	knox	1,00	UNID	5.580,00	2.749,50	2.749,50








CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apuiarės; Caucaia; General Sampaio; Itapajė- Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São Gonçalo do Amarante; São Luis do Curu - Tejuçuoca



Adjudicado para FORTE MIL LTDA inscrita no CNPJ/MF: 49.332.637/0001-74, pelo melhor valor de R\$ 448.000,00 (quatrocentos e quarenta e oito mil reais), em 24/10/2024.

49.410.635/0001-56 - ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA

5 - MÓVEIS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
64	Apoio Descanso Base Suporte Ergonômico Para Os Pés Nr17DESCANSO ERGONÔMICO PARA OS PÉS PRODUTO ORGINAL A PRONTA ENTREGA O apoio para pés é um suporte ideal para quem passa longas horas na frente do computador ou notebook, pois ele corrige sua postura, alinhando sua coluna, pois os pés ficam com apoio necessário durante as horas de trabalho. Sua estrutura em aço carbono e o apoio em POLIPROPILENO garante beleza e durabilidade ao produto. Além de contar com a NR17, norma regulamentadora para ergonomia durante o trabalho, que garante	MR Plast	14,00	UNID	147,60	89,00	1.246,00

Rua Juaci Sampaio Pontes nº 1696B Centro - Caucaia-CE - CEP: 61.600-150

[] Fone/Fax: (85) 3342-2767 CNPJ(MF) nº 12.768.835/0001-75

www.cisvale.ce.gov.br E-mail: consorciocisvale@gmail.com







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

PUIARĖS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJĖ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

	rendimento durante o desenvolvimento de projetos. Com o apoio para pés aquela dor na coluna, ou pernas no final do dia , após longas horas de trabalho podem ser evitadas, pois seus pés ficaram apoiados e alinhados com a coluna e corrigiram toda sua postura. Se você passa muitas horas a frente do computador, fazendo conteúdo de mídias sociais, designers, programação, edição de vídeos/fotos, estudando, trabalhando, vendo séries, o apoio de pés é ideal para você. Especificações: Cor: Preto Material: Polipropileno Base: Aço cromado Peso Suportado pelo produto: 20kg Altura: regulável (inclinação de ate +-20 graus) Medidas: Largura - 30cm Altura da base - 18cm Comprimento - 47cm						
65	ARMARIO AÉREO 3 PORTAS MULTIUSO SUSPENSO DE PAREDE COM 03 PORTAS, ALÉM DE 02 NICHOS. MEDIDAS: ALTURA: 62CM ; LARGURA: 90CM; PROFUNDIDADE: 27CM. COR BRANCO. 3 PORTAS. ACABAMENTO ALTO BRILHOCPUXADORES PVC CROMADOS. ACOMPANHA FIXADORES P/ PAREDE.	Mag	6,00	Unidade	538,20	530,00	3.180,00
66	ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA CONTENDO 2 PORTAS - COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: TAMPO CONFECCIONADO EM MDP BP (25MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO NA COR BRANCO MEDINDO 25MM(E)X790MM(L)X400MM(P), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO)COM 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, SENDO AS LATERAIS, PRATELEIRAS E PORTAS: CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO NA COR BRANCO MEDINDO 1580MM(A)X400MM(P) COM ACABAMENTO EM FITA PVC(POLIESTIRENO) COM (0,45MM) DE ESPESSURA, PORTAS FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E PUXADORES EM POLIESTIRENO TIPO CONCHA, POSSUIR PÉS TIPO OCTOGONAL DE POLIESTIRENO TIPO CONCHA, POSSUIR PÉS TIPO OCTOGONAL DE POLIESTIRENO COM REGULAGEM DE ALTURA. MEDIDAS: 1550X80X40 CM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE	Marzo	12,00	Unidade	1.960,20	1.185,00	14.220,00







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apuiarės; Caucaia; General Sampaio; Itapajė- Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São Gonçalo do Amarante; São Luis do Curu - Tejuçuoca

	LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁLOS.						\$ F13021 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
67	PORTAS COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: TAMPO CONFECCIONADO EM MDP BP (25MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO NA COR BRANCO MEDINDO COM COM EMPRICA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, SENDO AS LATERAIS, PRATELEIRAS E PORTAS: CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO NA COR BRANCO MEDINDO GAMM(A)X400MM(P) COM ACABAMENTO EM FITA PVC(POLIESTIRENO) COM (0,45MM) DE ESPESSURA, PORTAS FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E PUXADORES EM POLIESTIRENO TIPO CONCHA, POSSUIR PÉS TIPO OCTOGONAL DE POLIESTIRENO DO COM REGUILAGEM DE ALTURA. MEDIDAS: 68X80X40 CM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO DO PROPISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIF	Marzo	11,00	Unidade	1.427,40	790,00	8.690,00

www.cisvale.ce.gov.br E-mail: consorciocisvale@gmail.com







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apuiarės; Caucaia; General Sampaio; Itapajė- Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São Gonçalo do Amarante; São Luis do Curu - Tejuçuoca

68	ARMÁRIO EM AÇO, 2 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 1,95CM ALTURA X 0,90CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDA COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRA; DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR VERDE; POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA; POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS; POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 13MM; PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO DO PROPIDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO PROPODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO PROPODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO PROPODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS POOPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.	Marzo	9,00	Unidade	1.297,80	1.290,00	13.035,00
	PORTAS - COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TAMPO CONFECCIONADO EM MDP BP (25MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO NA COR BRANCO MEDINDO		22,00		2.230,20		22.333,43

Rua Juaci Sampaio Pontes nº 1696B Centro - Caucaia-CE - CEP: 61.600-150 | Fone/Fax: (85) 3342-2767 CNPJ(MF) nº 12.768.835/0001-75

Fone/Fax: (85) 3342-2767 CNPJ(MF) r www.cisvale.ce.gov.br E-mail: conso

E-mail: consorciocisvale@gmail.com







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apuiarės; Caucaia; General Sampaio; Itapajė- Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São Gonçalo do Amarante; São Luis do Curu - Tejuçuoca

							3013
	25MM(E)X790MM(L)X400MM(P), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO)COM 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, SENDO AS LATERAIS, PRATELEIRAS E PORTAS: CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO NA COR BRANCO MEDINDO 1550MM(A)X400MM(P) COM ACABAMENTO EM FITA PVC(POLIESTIRENO) COM (0,45MM) DE ESPESSURA, PORTAS FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E PUXADORES EM POLIESTIRENO TIPO CONCHA, POSSUIR PÉS TIPO OCTOGONAL DE POLIESTIRENO COM REGULAGEM DE ALTURA. MEDIDAS: 1550X80X40 CM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR- 17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ- LOS.						TSS PO S
70	ARQUIVO 04 GAVETAS EM AÇO - COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA; CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO "Z"; GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM(A) X 400MM(L) X 470MM (P), FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM OMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA. POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO (EMBUTIDO) EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM	Marzo	10,00	Unidade	1.297,80	1.245,00	12.450,00



71





CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apuiarés; Caucaia; General Sampaio; Itapajé- Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São Gonçalo do Amarante; São Luis do Curu - Tejuçuoca

ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL. REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILHAMENTO EM "ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO **GAVETAS** DAS MEDIANTE TRANCA; DEVE SER PINTURA PINTADO COM ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA CRISTAL. MEDIDAS: 133X47X57 CM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E ALAVANCA E UNHA,
DESENVOLVIDAS EM ALTAS
TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM,
NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE
UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS.
PRODUTO DEVE ATENDER ÁS
EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL VALIDADE A VENCER, EM PAPEL
TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE
FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O
LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E
SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM
DOCUMENTO DO FABRICANTE,
MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE
E CONCILISÃO DATA E VALIDADE. E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS CADEIRA ESTOFADA EXECUTIVA 65.00 1.438.20 747.00 48.555.00 Ergonômica Unidade SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇO NA COR VERDE OLIVA-CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES
PARA ALTURA DO ASSENTO,
RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E GIRO
DE 360 GRAUS ASSENTO/ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO MOLDADA INIETADA ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL. LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 400MM E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 350 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INIETADO COM ALETAS DE RÉFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM






FIS. _____ AO

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apuiarės; Caucaia; General Sampaio; Itapajė- Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São Gonçalo do Amarante; São Luis do Curu - Tejuçuoca









SÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

PUIARĖS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJĖ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

	PELA ABERGO, COM IMAGENS, DESCRIÇÕES DO PRODUTO E SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS DEVEM VIR ACOMPANHADOS DA DEVIDA ART OU RRT DO SERVIÇO, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO GUIA E DOCUMENTO CREA, CRM OU DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO Á ABERGO DO PROFISSIONAL DE CLASSE QUE REALIZOU A AVALIAÇÃO ERGONÔMICA NO PRODUTO; JUNTO A PROPOSTADE PREÇOS, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.					
72	CADEIRA FIXA - ENCOSTO COM ESTRUTURA DO CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE ENTRE 35 E 50 MM, PROVIDO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO, A JUNÇÃO DAS CARENAGENS DO ENCOSTO COM A DO SUPORTE DE JUNÇÃO DO ENCOSTO NÃO DEVE DEIXAR TAL SUPORTE APARENTE E/OU ACESSÍVEL AO USUÁRIO NA PORÇÃO POSTERIOR DO CONTRA ENCOSTO. REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM COURINO SINTÉTICO NA COR VERDE. DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO (MM): 400 EXTENSÃO VERTICAL X 450 LARGURA COM VARIAÇÃO DE +/-5% X 35 ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 420 PROFUNDIDADE (DE SUPERFÍCIE) X 460 LARGURA E RAIO DE CURVATURA DO ENCOSTO NA REGIÃO DO APOIO LOMBAR ENTRE 400 E 500 MM COM VARIAÇÃO DE +/-5%, ÂNGULO DE ABERTURA ENTRE O ASSENTO E O ENCOSTO: ENTRE 90 E 110 GRAUS; ASSENTO COM ESTRUTURA EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÓMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÓMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA EM POLIPROPILENO UNE PROTEJA TODO O CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM COUVIN NA COR VERDE BANDEIRA. BASE FIXA COM CONTÍNUA EM FORMATO DE "C" OU CONTÍNUA	55,00	Unidade	449,98	438,00	24.090,00







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apuiarės; Caucaia; General Sampaio; Itapajė- Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São Gonçalo do Amarante; São Luis do Curu - Tejuçuoca

							1
73	EM "S", ONDE O ASSENTO FIXA EM SUSPENSÃO E PROPORCIONA BALANÇO. FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE, NO MÍNIMO, 25,40 MM E ESPESSURA DE PAREDE DE, NO MÍNIMO, 2,25 MM. PLATAFORMA DE FIXAÇÃO DO ASSENTO FUNDIDA AOS TUBOS DA ESTRUTURA ATRAVÉS DO PROCESSO MIG/MAG EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,25 MM COM OFERTA DE FURAÇÃO, NO MÍNIMO, MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM). PARA ATRITO COM A SUPERFÍCIE DO PISO, A ESTRUTURA DEVERÁ SER PROVIDA DE, NO MÍNIMO, O4 SAPATAS INJETADAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO (POLIPROPILENO OU SIMILAR). OS ELEMENTOS METÁLICOS DA ESTRUTURA DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA Á PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA E POLIMERIZAÇÃO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CORTABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CONFEA 437 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMÍTIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO CONFORME RESOLUÇÃO CONFEA 437 DE 1999 COM RESPECTIVA ART. EM QUAISQUER SITUAÇÕES COMPROBATÓRIAS DE CONFORMIDADE COM O DIJETO OFERTADO PARA ESTE REFERIDO ITEM DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ LOS. CADEIRA MONOBLOCO BRANCA	Top Plast	26,00	Unidade	53.82	52.00	3077 m 9049
	SEM BRAÇO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 90 X 40 X 50 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E				55/52		

www.cisvale.ce.gov.br

E-mail: consorciocisvale@gmail.com







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apuiarės; Caucaia; General Sampaio; Itapajė- Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São Gonçalo do Amarante; São Luis do Curu - Tejuçuoca

/							
	NORMA DA ABNT NBR 14776. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DE CONFORMIDADE, ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DA ABNT OU CERTIFICADO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATESTANDO AO PRESCRITO NO ANEXO DA PORTARIA 342 DE 22 DE JULHO DE 2014 (REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA CADEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO) EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO EXIGÊNCIAS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ- LOS						
74	CADEIRA TIPO LONGARINA 3 LUGARES - CONFORME ABNT NBR 13962/06, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR MÉDIO; ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE ENTRE 35 E 50 MM,. DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO-O APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL, IMPLICANDO NA NÃO EXISTÊNCIA DE PARTES OCAS AO LONGO DA REGULAGEM OFERECIDA PELA CREMALHEIRA OU SISTEMA SIMILAR DE AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ENCOSTO. EM FUNÇÃO DE NECESSIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DOS ELEMENTOS DE JUNTA E ARTICULAÇÕES NO ENCOSTO PARA PROMOÇÃO DOS AJUSTES NECESSÁRIOS A UMA CADEIRA OPERACIONAL, PEQUENAS ABERTURAS ENTRE A CARENAGEM DE ENCONTRA ENCOSTO E A CARENAGEM DO EXTENSOR DO ENCOSTO DA MECANISMO SÃO TOLERÁVEIS, DESDE QUE NÃO PERMITAMA A INSERÇÃO DE UM OBJETO CILÍNDRICO COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 25 MM AO LONGO DO CURSO OPERACIONAL DO SISTEMA DE AJUSTE DO ENCOSTO E NÃO MAIOR DO QUE 40 MM EM SITUAÇÃO DE DESARME DO SISTEMA DE AJUSTE DO ENCOSTO. EM FUNÇÃO DE DESARME DO CURSO OPERACIONAL DO SISTEMA DE AJUSTE DO ENCOSTO E NÃO MAIOR DO QUE 40 MM EM SITUAÇÃO DE DESARME DO SISTEMA DE AJUSTE DO ENCOSTO. EM COURSO OPERACIONAL DO SISTEMA DE AJUSTE DO ENCOSTO E NÃO MAIOR DO QUE 40 MM EM SITUAÇÃO DE DESARME DO SISTEMA DE JUSTE DO ENCOSTO. EM COURINO SINTÉTICO NA COR VERDE OLIVA. ASPECTOS	Mag	52,00	Unidade	1.546,20	788,00	40.976,00







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apuiarės; Caucaia; General Sampaio; Itapajė- Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São Gonçalo do Amarante; São Luis do Curu - Tejuçuoca

DIMENSIONAIS FUNCIONALIDADES DO ENCOSTO: (MÍNIMA):430 LARGURA CONFORME (MEDICÃO METODOLOGIA PROPOSTA PELA ABNT NBR 13962/06) EXTENSÃO VERTICAL (MÍNIMA): 450 MM VERTICAL (MÍNIMA): CONFORME (MEDICÃO METODOLOGIA PROPOSTA PELA ABNT NBR 13962/06) AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO: EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 VERTICAL MINIMO DE AJUSTE DE 70 MM FAIXA DE INCLINAÇÃO MÍNIMA DO ENCOSTO: 25 GRAUS. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA EL FYÍVEL DE POLIURETANO DE EM FLEXIVEL DE POLIURETANO
INJETADA MOLDADA COM MESMAS
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DE
DESEMPENHO ESPECIFICADAS PARA
DESEMPENHO ESPECIFICADAS PARA O ENCOSTO, DOTADO DE CARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM COURINO SINTÉTICO NA COR BANDEIRA.ASPECTOS VERDE **DIMENSIONAIS** E **FUNCIONALIDADES** ASSENTO:LARGURA (MÍNIMA): 460 CONFORME (MEDIÇÃO METODOLOGIA PROPOSTA PELA ADNI NBR 13962/06)
PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE
(MÍNIMA): 460 MM (MEDIÇÃO
CONFORME METODOLOGIA
PROPOSTA PELA ABNT NBR
13962/06) PROPOSTA PELA ABNT NBR 13962/06) PROFUNDIDADE ÚTIL ENTRE 380 E 440 MM QUANDO O ENCOSTO ESTÁ MAIS PRÓXIMO DA VERTICAL (MEDIÇÃO CONFORME METODOLOGIA PROPOSTA PELA ABNT NBR 13962/06 BRAÇOS FIXOS POLIGONAIS FECHADOS, VAZADOS, FIXOS POR NO MÍNIMO 03 PARAFUSOS EM CADA BRAÇO, ESTRUTURADO EM ALMA DE AÇO E RECOBERTO POR INTEIRO, NA CHAPA **INCLUSIVE** E COM TRANSIÇÃO FIXAÇÃO ASSENTO, COM POLIURETANO INTEGRAL SKIN DE COR PRETA COM TEXTURA. O ASSENTO É FIXO À
ESTRUTURA METÁLICA SOB
PRESSÃO E ANCORADO COM
PARAFUSOS; JÁ O ESPALDAR, NÃO É
FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERTOS INTERNOS NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITO DIRETO DOS METÁLICOS TUBOS ENCOSTO, ESTE CONJUNTO RECEBE







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apuiarės; Caucaia; General Sampaio; Itapajė- Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São Gonçalo do Amarante; São Luis do Curu - Tejuçuoca

10	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	10
MO	3080	3
Si	j. 90	A.
	0 12	

DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA						
MESMA COR DO ESPALDAR COMO						
DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO						
PERMANENTES NA ESTRUTURA. OS						
PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO						
DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO						
PODERAO SER RETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTAS						
USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO						
ENTRE 420 A 450 MM. CONJUNTO						
METÁLICO DE LONGARINA						
FORMADO POR DISPOSITIVOS EM						
"L" TIPO HASTE TUBULAR PARA						
JUNÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO						
MANUFATURADOS EM AÇO						
CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO						
OBLONGA COM MEDIDA MINIMA DE						
16 X 30 X 1,20. ASSENTOS E						
ENCOSTOS DISPOSTOS SOBRE TUBO LONGITUDINAL DE						
SUSTENTAÇÃO, CONFECCIONADO						
EM AÇO CARBONO TUBULAR DE						
MEDIDAS MÍNIMAS DE 30 X 50 X 1,5						
MM. BASES EM FORMATO "T"						
INVERTIDO, SENDO NO MÍNIMO						
TRÊS, SÃO ACOPLADAS AOS TUBOS						
LONGITUDINAIS POR MEIO DE CONE						
MORSE. TAIS BASES SÃO						
CONFECCIONADOS POR DISPOSITIVOS DE AÇO CARBONO						
TUBULAR (DE SEÇÃO CILÍNDRICA						
PARA A HASTE VERTICAL. COM						
DIÂMETRO DE 51 MM E PAREDE DE						
1,50 MM) E BASE EM AÇO						
CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO						
QUADRADA, COM MEDIDA DE 25 X						
25 X 1,50 MM, COM CAPA INJETADA						
EM POLIPROPILENO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO,						
ACABAMENTO E PROTEÇAO, PROVIDA DE SAPATAS						
MANUFATURADAS EM						
TERMOPLÁSTICO COPOLÍMERO						
INJETADO EM ALTA						
PRESSÃO.TODOS OS						
COMPONENTES METALICOS					0	
RECEBEM BANHO DESENGRAXASTE,						
ESTABILIZAÇÃO, FOSFATIZAÇÃO,						
PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E						
POSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA À						
250 °C. DEVERÁ POSSUIR LAUDO						
ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE						
COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO						
SUBITEM 17.3.3 DA NR-17,						
PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO						
MINISTERIO DO TRABALHO E						
EMPREGO, EMITIDO POR						
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO CONFORME RESOLUÇÃO						
CONFEA 437 DE 1999 COM						
RESPECTIVA ART. EM QUAISQUER						
SITUAÇÕES COMPROBATÓRIAS DE						
CONFORMIDADE COM NR-17						
SUPRACITADAS, O DOCUMENTO						
DEVERÁ MOSTRAR IMAGENS QUE						
CORRELACIONEM O PRODUTO OU AO MENOS A LINHA OU FAMÍLIA DO						
PRODUTO COM O OBJETO						
OFERTADO PARA ESTE REFERIDO						
ITEM, JUNTO A PROPOSTA DE						
PREÇOS, SERÃO						
DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS						
DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO						
APRESENTA-LOS.		10.00	l leidad -	756.00	E00.00	11 210 00
CADEIRAS LONGARINA DE ESCRITORIO 2 LUGARES -	Mag	19,00	Unidade	756,00	590,00	11.210,00
ENCOSTO: ESTRUTURADO EM						
CHASSI DE POLIPROPILENO						

www.cisvale.ce.gov.br

75

E-mail: consorciocisvale@gmail.com







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apuiarės; Caucaia; General Sampaio; Itapajė- Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São Gonçalo do Amarante; São Luis do Curu - Tejuçuoca

ALETAS INJETADO RÉFORÇOS ESTRUTURAIS, **ESTOFAMENTO** EM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL MOLDADA INIETADA ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE ENTRE 35 E 50 MM, DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO-O APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL, IMPLICANDO NA NÃO EXISTÊNCIA DE PARTES OCAS AO LONGO DA REGULAGEM OFERECIDA PELA CREMALHEIRA OU SISTEMA SIMILAR DE AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO, NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ENCOSTO.EM FUNÇÃO DE **NECESSIDADE** MOVIMENTAÇÃO DOS ELEMENTOS DE JUNTA E ARTICULAÇÕES NO ENCOSTO PARA PROMOÇÃO DOS AJUSTES NECESSÁRIOS A UMA CADEIRA OPERACIONAL, PEQUENAS ABERTURAS ENTRE A CARENAGEM DE ENCONTRA ENCOSTO E A
CARENAGEM DO EXTENSOR DO
ENCOSTO DO MECANISMO SÃO
TOLERÁVEIS, DESDE QUE NÃO
PERMITAM A INSERÇÃO DE UM OBJETO CILÍNDRICO CÓM DIÂMETRO MÁXIMO DE 25 MM AO LONGO DO CURSO OPERACIONAL DO SISTEMA DE AJUSTE DO ENCOSTO E NÃO MAIOR DO QUE 40 MM EM SITUAÇÃO DE DESARME DO SISTEMA DE AJUSTE DO ENCOSTO. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ENCOSTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS ROSCA MÉTRICA. REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM
COURINO SINTÉTICO NA COR OLIVA. E VERDE **ASPECTOS** DIMENSIONAIS FUNCIONALIDADES DO ENCOSTO: LARGURA (MÍNIMA):430 MM CONFORME (MEDICÃO METODOLOGIA PROPOSTA PELA ABNT NBR 13962/06) EXTENSÃO VERTICAL (MÍNIMA): 450 CONFORME (MEDIÇÃO METODOLOGIA PROPOSTA PELA ABNT NBR 13962/06) AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO: EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM FAIXA DE INCLINAÇÃO MÍNIMA DO ENCOSTO: 25 GRAUS.ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM MESMAS CÁRACTERÍSTICAS FÍSICAS E DESEMPENHO ESPECIFICADAS PARA







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apuiarės; Caucaia; General Sampaio; Itapajė- Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São Gonçalo do Amarante; São Luis do Curu - Tejuçuoca

ENCOSTO, DOTADO CARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E DOS BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM FUNCIONALIDADES DO ASSENTO: LARGURA (MÍNIMA): 460 MM CONFORME (MEDICÃO METODOLOGIA PROPOSTA PELA NBR 13962/06) PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE (MÍNIMA): 460 MM CONFORME ME (MEDIÇÃO METODOLOGIA PELA ABNT PROPOSTA NBR 13962/06) PROFUNDIDADE ÚTIL ENTRE 380 E 440 MM QUANDO O ENCOSTO ESTÁ MAIS PRÓXIMO DA VERTICAL (MEDIÇÃO CONFORME METODOLOGIA PROPOSTA ABNT NBR 13962/06) BRAÇOS **FIXOS POLIGONAIS** FECHADOS, VAZADOS, FIXOS POR NO MÍNIMO 03 PARAFUSOS EM CADA BRAÇO, ESTRUTURADO EM ALMA DE AÇO E RECOBERTO POR INTEIRO, INCLUSIVE NA CHAPA DE TRANSIÇÃO E FIXAÇÃO AO ASSENTO, COM POLIURETANO INTEGRAL SKIN DE COR PRETA COM TEXTURA. O ASSENTO É FIXO À ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS; JÁ O ESPALDAR, NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERTOS INTERNOS NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITO DIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM DOS METALICOS COM O ENCOSTO, ESTE CONJUNTO RECEBE DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA. OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS SEM O DE **FERRAMENTAS** ESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM. CONJUNTO METÁLICO DE LONGARINA FORMADO POR DISPOSITIVOS EM
"L" TIPO HASTE TUBULAR PARA JUNÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO MANUFATURADOS EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,20. ASSE ENCOSTOS DISPOSTOS ASSENTOS E SOBRE LONGITUDINAL TUBO SUSTENTAÇÃO, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO TUBULAR DE MEDIDAS MÍNIMAS DE 30 X 50 X 1,5 MM. BASES EM FORMATO "T" INVERTIDO, SENDO NO MÍNIMO







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APUIARĖS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJĖ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

							100
	TRÊS, SÃO ACOPLADAS AOS TUBOS LONGITUDINAIS POR MEIO DE CONE MORSE. TAIS BASES SÃO CONFECCIONADOS POR DISPOSITIVOS DE AÇO CARBONO TUBULAR (DE SEÇÃO CILÍNDRICA PARA A HASTE VERTICAL, COM DIÂMETRO DE 51 MM E PAREDE DE 1,50 MM) E BASE EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO QUADRADA, COM MEDIDA DE 25 X 25 X 1,50 MM, COM CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO, PROVIDA DE SAPATAS MANUFATURADAS EM TERMOPLÁSTICO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS RECEBEM BANHO DESENGRAXASTE, ESTABILIZAÇÃO, FOSFATIZAÇÃO, PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA À 250 °C. DEVERÁ POSSUIR LAUDO CRGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 COM MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO CONFORM RESPECTIVA ART. EM QUAISQUER SITUAÇÕES COMPROBATÓRIAS DE CONFORMIDADE COM RESPECTIVA ART. EM QUAISQUER SITUAÇÕES COMPROBATÓRIAS DE CONFORMIDADE COM NR-17 SUPRACITADAS, O DOCUMENTO DEVERÁ MOSTRAR IMAGENS QUE CORRELACIONEM O PRODUTO OU AO MENOS A LINHA OU FAMÍLIA DO PRODUTO COM O OBJETO OFERTADO PARA ESTE REFERIDO ITEM, JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.						FI 3083 R
76	CADEIRAS LONGARINA DE ESCRITORIO 3 LUGARES - BANCO LONGARINA COMPOSTO POR 03 ASSENTOS MODELO CONCHA ÚNICA, CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO VIRGEM INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA. OS DIMENSIONAIS DA CONCHA SÃO DE 425MM DE ALTURA, COM 430MM DE LARGURA E 475MM DE PROFUNDIDADE, A MESMA É DOTADA DE FILETES DE SUSTENTAÇÃO QUE PERCORREM TODA A FACE INFERIOR DO ASSENTO DE FORMA PARALELA ÀS SUAS BORDAS LATERAIS, ASSIM, QUANDO EM CONTATO COM A ESTRUTA METÁLICA, PROPORCIONAM MAIS FIRMEZA À PEÇA EM SUA UTILIZAÇÃO, CONSEQUENTEMENTE, ESTENDENDO ASSIM SUA VIDA ÚTIL. A ESTRUTURA METÁLICA É CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SECCIONAL RETANGUAL COM PAREDE NÃO INFERIOR À 1.5MM, CONTA COM DUPLO BARRAMENTO SUPERIOR,	Ergonômica	46,00	Unidade	1.078,20	1.065,00	48.990,00



77





CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apuiarés; Caucaia; General Sampaio; Itapajé- Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São GONÇALO DO AMARANTE; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

BEM COMO COM PERNAS DUPLAS EM AMBAS AS LATERAIS, E PÉS HORIZONTAIS COM ACABAMENTOS EM PONTEIRAS ANTI-DESLIZANTES CONFECCIONADAS POLIPROPILENO QUE TAMBÉM PROPORCIONAM PROTEÇÃO À ESTRUTURA QUANTO À FERRUGEM E CORROSÃO; A ESTRUTURA CONTA COM UMA LEVE INCLINAÇÃO DE 3° DE ASCENÇÃO DA SUA FACE POSTERIOR À ANTERIOR, QUE PROPORCIONA AOS USUÁRIOS MAIOR ERGONOMIA À POSIÇÃO DE A ESTRUTO....
TRATAMENTO SENTAR-SE; RECEBERÁ ANTIFERRUGINOSO POR MEIO DE IMERSÃO EM CONJUNTO DE BANHOS QUÍMICOS, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA, CURA EM ESTUFA A 210°C. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS, LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA, DE ACORDO COM OS PADRÕES DA **BRASILEIRAS** NORMAS REGULAMENTADORA N.º 13962/06 DESTINADA A CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, 15878/10 REFERENTE POLTRONAS DE AUDITÓRIO, 13061/13 REFERENTE A CADEIRAS SOBRE LONGARINAS DA ABNT -ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO ENGENHEIRO AUTORIZADO PELO ENGENHEIRO AUTORIZADO PELO
CREA, MÉDICO DO TRABALHO
AUTORIZADO PELO CRM, E
FISIOTERAPEUTA AUTORIZADA
PELO CREFITO; SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. CADEIRAS 1.494,00 1.395,00 36.270,00 LONGARINA 26.00 Unidade DE Ergonômica ESCRITOTORION ESCRITORION DE COMPANS DE COMP LUGARES **ESTRUTURADO** POLIPROPILENO ALETAS DE ESTRUTURAIS, INIETADO COM REFORÇOS ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO MOLDADA INJETADA INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE ENTRE 35 E 50 MM,. DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILIENO QUE DEIXE POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO-O APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL, IMPLICANDO NA NÃO EXISTÊNCIA DE PARTES OCAS AO LONGO DA REGULAGEM OFERECIDA PELA REGULAGEM OFERECIDA PELA
CREMALHEIRA OU SISTEMA SIMILAR
DE AJUSTE DE ALTURA DO
ENCOSTO, NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ENCOSTO. EM FUNÇÃO DE NECESSIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DOS ELEMENTOS DE IUNTA E ARTICULAÇÕES NO ENCOSTO PARA PROMOÇÃO DOS







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apuiarės; Caucaia; General Sampaio; Itapajė- Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São Goncalo do Amarante; São Luis do Curu - Tejucuoca

AJUSTES NECESSÁRIOS A UMA CADEIRA OPERACIONAL, PEQUENAS ABERTURAS ENTRE A CARENAGEM DE ENCONTRA ENCOSTO E A
CARENAGEM DO EXTENSOR DO ENCOSTO DO MECANISMO SÃO TOLERÁVEIS, DESDE QUE NÃO PERMITAM A INSERÇÃO DE UM OBIETO CILÍNDRICO CÓM DIÂMETRO MÁXIMO DE 25 MM AO LONGO DO CURSO OPERACIONAL DO SISTEMA DE AJUSTE DO ENCOSTO E NÃO MAIOR DO QUE 40 MM EM SITUAÇÃO DE DESARME DO DO SISTEMA DE AJUSTE DO ENCOSTO. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ENCOSTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM COUVIN NA COR VER OLIVA. ASPECTOS DIMENSIONAIS E DE FUNCIONALIDADES DO ENCOSTO: LARGURA (MÍNIMA):430 CONFORME (MEDICÃO METODOLOGIA PROPOSTA PELA ABNT NBR 13962/06) EXTENSÃO VERTICAL (MÍNIMA): 450 CONFORME (MEDICÃO METODOLOGIA PROPOSTA PELA ABNT NBR 13962/06) AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO: EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM FAIXA DE INCLINAÇÃO MÍNIMA DO ENCOSTO: 25 GRAUS ASSENTO: **ESTRUTURADO** INJETADO CO CHASSI DE POLIPROPILENO
INJETADO COM ALETAS DE
REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM
COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM MESMAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DE U ENCOSTO, DOTADO DE CARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE POCENTA CAPA PODO O COMPANIO DE PROPILEMO DE CARENAGE.

PARA O ASSENTO INJE...

POLIPROPILENO QUE PROTI

TODO O CONTRA ASSENTO

BORDOS. FIXAÇÃO D

TARENTOS AO CHASSI

TO PARAFUS ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM SINTÉTICO NA COURINO BANDEIRA. VERDE ASPECTOS DIMENSIONAIS E DE FUNCIONALIDADES DO ASSENTO: LARGURA (MÍNIMA): 460 MM (MEDIÇÃO CONFORME METODOLOGIA PROPOSTA PELA MINIMA): 460 MM (MEDICAC CONFORME PROPOSTA PROPOSTA PELA ABNT 13962/06) PROFUNDIDADE ÚTIL ENTRE 380 E 440 MM QUANDO O ENCOSTO ESTÁ MAIS PRÓXIMO DA VERTICAL PRÓXIMO DA CONFORME (MEDIÇÃO







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apuiarės; Caucaia; General Sampaio; Itapajė- Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São Gonçalo do Amarante; São Luis do Curu - Tejuçuoca

METODOLOGIA PROPOSTA PELA NBR 13962/06) **POLIGONAIS BRAÇOS FIXOS** FECHADOS, VAZADOS, FIXOS POR NO MÍNIMO 03 PARAFUSOS EM CADA BRAÇO, ESTRUTURADO EM ALMA DE AÇO E RECOBERTO POR INTEIRO, INCLUSIVE NA CHAPA DE TRANSIÇÃO E FIXAÇÃO AO ASSENTO, COM POLIURETANO INTEGRAL SKIN DE COR PRETA COM TEXTURA. O ASSENTO É FIXO À ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS; JÁ O ESPALDAR, NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERTOS INTERNOS NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITO DIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM ENCOSTO, ESTE CONJUNTO RECEBE DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA. OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS SEM O DE **FERRAMENTAS** ESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM. CONJUNTO METÁLICO DE LONGARINA FORMADO POR DISPOSITIVOS EM
"L" TIPO HASTE TUBULAR PARA JUNÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO MANUFATURADOS EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1 20 ASSENTACE 16 X 30 X 1,20. ASSENTOS E ENCOSTOS DISPOSTOS SOBRE 16 X 30 7.
ENCOSTOS DISPOSTOS
LONGITUDINAL
CONFECT SUSTENTAÇÃO, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO TUBULAR DE MEDIDAS MÍNIMAS DE 30 X 50 X 1,5 BASES EM FORMATO INVERTIDO, SENDO NO MÍNIMO TRÊS, SÃO ACOPLADAS AOS TUBOS LONGITUDINAIS POR MEIO DE CONE TAIS BASES CONFECCIONADOS DISPOSITIVOS DE AÇO CARBONO TUBULAR (DE SEÇÃO CILÍNDRICA PARA A HASTE VERTICAL, COM DIÂMETRO DE 51 MM E PAREDE DE 1,50 MM) E BASE EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO QUADRADA, COM MEDIDA DE 25 X 25 X 1,50 MM, COM CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO, PROVIDA DE SAPATAS SAPATAS MANUFATURADAS FM COPOLÍMERO A PRESSÃO. TERMOPLÁSTICO INJETADO EM ALTA TODOS OS COI COMPONENTES METÁLICOS RECEBEM BANHO DESENGRAXASTE, ESTABILIZAÇÃO, FOSFATIZAÇÃO, PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA À 250 °C. DEVERÁ POSSUIR LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITES
SUBITEM 17.3.3 DA NK-1/,
PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO
TRABALHO E COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apuiarės; Caucaia; General Sampaio; Itapajė- Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São Gonçalo do Amarante; São Luis do Curu - Tejuçuoca

							6
	EMPREGO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO CONFORME RESOLUÇÃO CONFEA 437 DE 1999 COM RESPECTIVA ART. EM QUAISQUER SITUAÇÕES COMPROBATÓRIAS DE CONFORMIDADE COM NR-17 SUPRACITADAS, O DOCUMENTO DEVERÁ MOSTRAR IMAGENS QUE CORRELACIONEM O PRODUTO OU AO MENOS A LINHA OU FAMÍLIA DO PRODUTO COM O OBJETO OFERTADO PARA ESTE REFERIDO ITEM, JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.						3087 m
78	CONJUNTO DE MESA INFANTIL COM CADEIRA - CONJUNTO EM RESINA TERMOPLÁSTICA COM CADEIRAS EMPILHÁVEIS, COMPOSTO DE MESA E 4 CADEIRAS INFANTIL. MESA COM TAMPO CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO INJETADO, MEDINDO 800MM X 800MM X 30MM, DOTADO DE NERVURAS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4MM, BORDAS MEDINDO 30MM DE LARGURA, AFIXADO À ESTRUTURA EM 12 PONTOS POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES EINVISÍVEIS. BASE DO TAMPO DA MESA FORMADA POR TUBO QUADRADO 20MM X 20MM X 1.5MM POSICIONADO SOB O TAMPO, FABRICADO EM FORMATO DE "X" PELO PROCESSO DE SOLDAGEM MIG/MAG, E TRAVESSAS LATERAIS EM TUBO QUADRADO 20MM X 20MM X 1.5MM COSTADOS EM MEIA ESQUADRIA E SOLDADAS DE FORMA A EVITAR PEQUENOS ACESSOS À PARTE INTERNA DO TUBO. 04 COLUNAS VERTICAIS LATERAIS UNINDO O TAMPO AOS PÉS EM TUBO REDONDO 1 1/2" X 1.5MM. MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO RELEVO DEVERÁ ESTAR NO ENCOSTO DA CADEIRA E NO TAMPO DA MESA. PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADA DE MESA. PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE. NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVERÁ SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO E O NOME DA EMPRESA FABRICAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO E O NOME DA EMPRESA FABRICAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO E O NOME DA EMPRESA FABRICAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO E O NOME DA EMPRESA FABRICAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO E O NOME DA EMPRESA FABRICAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO E O NOME DA EMPRESA FABRICAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO E O NOME DA EMPRESA FABRICAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. PODERÁ SER INSERIDO NO ENCOSTO DA CADEIRA A GRAVAÇÃO DO BRASÃO E/OU LOGOMARCA DO REQUISITANTE, CONFORME MODELO FORNECIDO. ESTRUTURA EM TUBO DE 7/8", EM CHAPA 16 (1.5MM), ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO À EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO À EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO À EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO À EM POLIPROPILENO COPO	Top Plast	8,00	Unidade	294,03	250,00	2.000,00







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apuiarės; Caucaia; General Sampaio; Itapajė- Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São Goncalo do Amarante; São Luis do Curu - Tejuçuoca

ESTRUTURA: REBITES DE REPUXO, DE 4 DIÂMETRO 4,8MM CUMPRIMENTO DE 12MM.
PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO POLIPROPILENO COPOLIMERO
VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS
NA COR AZUL, FIXADAS À
ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE
E PINO EXPANSOR. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO DAS PONTEIRAS E SAPATAS DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, COR BRANCA, POLIMERIZADA E CURADA EM ESTUFA A 210°C.TODAS AS MEDIDAS PODERÃO ATENDER MEJIDAS PODERAU ATENDER
VARIAÇÃO DE +/-5%. AS CADEIRAS
DEVERÃO SER NAS CORES
VERDE, VERMELHO, AZUL E
AMARELO. DEVE ATENDER ÀS
EXIGÊNCIAS DOS PADROES DE
NÁLISE ED CONOMICA ATESTALICA ANÁLISE ERGONOMICA ATESTANDO ANALISE ERGONOMICA ATESTANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADOS OU LAUDOS TÉCNICOS DE CONFORMIDADE, JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTAROUIAS DO AUTARQUIAS FUNDAÇÕES, PODER PUBLICO OU PRIVADOS ASSINADO POR UM ERGONOMISTA ACREDITADO PELA ABERGO E UM ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM RECOLHIMENTO DE **PELO** CREA.SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. 8.700.00 ESTAÇÃO DE TRABALHO - MODELO 6,00 Unidade 1.504,80 1.450.00 DELTA PARA UM USUÁRIO COM TAMPO EM MDP25MM E ESTRUTURA DOS PÉS E RETAGUARDAS EM AÇO, PÉS OBLONGOS COM PONTEIRAS EM ABS REGULÁVEIS COM TAMPO NA MEDIDA DE 740MM(A) X 1450MM(L1) X 1450MM(L2) X 654MM(P) E 02 DE 1161MM(L) X 350MM (A) COM VARIAÇÃO DE +/-**SEGUINDO** CARACTERÍSTICAS ABAIXO: TAMPO: CARACTERISTICAS ADATACE. CONFECCIONADO EM MDP BP (25MM), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA POR UMA DECORATIVA CELULÓSICA BANHADA FM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO NA COR BRANCO COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO)COM BORDAS ESPESSURA COM ENCABEÇADAS. **APARENTES** RETAGUARDAS: CONFECCIONADAS EM AÇO CHAPA #24(0,60MM) COM 2 DOBRAS PERPENDICULARES 2 DOBRAS PERPENDICULAR SENDO A 1° (25MM) COM 90° PASSAGENS TERMINANDO COM (10MM) Á 90°, PARA FIOS RETANGULARES MEDINDO 30MM (A)X50MM(P).








CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apuiarės; Caucaia; General Sampaio; Itapajė- Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São Gonçalo do Amarante; São Luis do Curu - Tejucuoca









CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apuiarés; Caucaia; General Sampaio; Itapajé- Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São Gonçalo do Amarante; São Luis do Curu - Tejuçuoca

/							
80	VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE.SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.	Marzo	36,00	Unidade	570,08	449,00	16.164,00
	COM 06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM). PRATELEIRAS: EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM). NA MEDIDA DE 30MM(A)X915MM(L)X 300MM(P), COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1º 12MM COM 90°, A 2º A 30MM COM 90°, A 3º A 915MM COM 90°, A 4º A 30MM COM 90°, A 2º A 30MM COM 90°, A 3º A 915MM COM 90°, A 4º A 30MM COM 90° E TERMINA COM 12MM) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1º DOBRA A 10MM COM 90°, A 2º A 10MM COM 90°, A 3º A 30MM COM 90°, A 3º A 30MM COM 90° B TERMINA COM 10MM). POSSUI 1 REFORÇO TIPO "ÓMEGA" EM CADA PRATELEIRA NA CHAPA # 26 (0,45MM), MEDINDO 13MM X 49MM X 900MM COM 90°, A 3º A COM 10,5MM. FIXADO HORIZONTALMENTE POR SISTEMA DE PONTEAMENTO NO FUNDO DA PRATELEIRA. COLUNAS: 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 FUROS CIRCULARES PARA REGULAGEM DE ALTURA POSSIBILITANDO O TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS, ACOMPANHAM 48 PARAFUSOS COM 40 FUROS CIRCULARES PARA REGULAGEM DE ALTURA POSSIBILITANDO O TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS, ACOMPANHAM 48 PARAFUSOS COM 40 FUROS CIRCULARES PARA REGULAGEM DE ALTURA POSSIBILITANDO O TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS, ACOMPANHAM 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ½4 X ½2 E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAISE NAS COLUNAS. ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR UM LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO ATENDENDO AS NORMAS DA NBR 8094:1983 " MATERIAL METALICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A NÃO CORROSÃO A NÉVOA SALINA", ONDE É FEITO ENSAIO DE CORROSÃO A CELERADA COM NÉVOA SALINA POR 500HRS,						







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APUIARĖS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJĖ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

							BEIZON B
	DEVENDO O GRAU DE CORROSÃO DETERMINADO CONFORME A ISO 4628-3, NÃO DEVENDO SER MAIOR QUE RI 1, CONFORME ITEM 4.3.1 DA NORMA ABNT 13961:2010. PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR, TORNANDO À APLICAÇÃO UNIFORME. DEVERÁR SUPORTAR POR PRATELEIRA 25 KG. DIMENSÕES: 2000MM DE ALTURA POR 920MM DE LARGURA POR 300MM DE PROFUNDIDADE, PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.						SSE POST
81	Estrado Industrial De Polietileno 75x47,5x80 Cm - Placido	Mag	9,00	UNID	101,16	101,00	909,00
82	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS - CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26(0,45MM), MDP25MM E CHAPA GALVALUME #26(0,45MM) COM 3 GAVETAS SENDO 1 DESTINADA A PASTAS SUSPENSAS, PUXADORES EM PVC, GAVETAS COM DESLIZAMENTO POR CARRINHO TELESCOPIO E 4 RODÍZIOS 2 COM TRAVAS E 2 SEM TRAVAS. TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP BP (25MM),REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO NA COR BRANCO MEDINDO: 25MM(E)X414MM(L)X573MM(P), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 2MM EXPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS. LATERAIS: EM CHAPA DE AÇO#26(0,45MM) NAS MEDIDAS 510MM(L) X 530MM(A) TENDO NA VERTICAL 2 DOBRAS SENDO A 1º A 13MM COM 90º, A 2º A 530MM COM 90º E TERMÍNA COM 13MM, E NA HORIZONTAL 6 DOBRAS SENO A 1º A 10MM COM 180º A 2º A 13MM COM 90º, A 3º A 13MM COM 90º, A 4º A 510MM COM 90º A 5º A 13MM COM 90º, A 3º A 13MM COM 90º, A 4º A 510MM COM 10MM. TRAVESSAS PARA TRAVAMENTO: CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO #20 (0,90MM) TIPO UM COM ESTAMPAS PARA TRAVAMENTO	Marzo	15,00	Unidade	1.601,39	900,00	13.500,00







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APUIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

JUNTOS AS LATERAIS , SENDO 2 SUPERIORES (FRONTAL/TRAZEIRA) DUAS INFERIORES (FRONTAL/TRAZEIRA) NAS MEDIDAS (FRONTAL/TRAZEIRA) NAS MEDIDAS HORIZONTAIS 368MM(L) X 26,2MM(A) E NA VERTICAL 107MM(A) X 9MM(L) GAVETAS: FRENTE EM CHAPA DE AÇO #26(0,45MM) SENDO: 2(DUAS) NA MEDIDA DE 90MM(A) X 365MM(L) COM PUXADORES EM PVC ESTILO CONCHA NA COR PRATA NA MEDIDA DE 6MM(A) X 58MM(L) X 24MM(P), CORPO DAS GAVETA EM CHAPA DE AÇO #26(0,45MM) EM GALVALUME (AL+ZN) NA MEDIDA DE 65MM(A) X 329MM(L) X 397MM(P) COM TRILHO CORREDIÇA D2721 27 400MM5 ENG 15KG(GV) E 2(DUAS) NA MEDIDA DE 140MM(A) X 365MM(L) COM PUXADORES EM PVC ESTILO CONCHA NA COR PRATA NA MEDIDA DE 6MM(A) X 58MM(L) X 24MM(P), CORPO DAS GAVETA EM CHAPA DE AÇO #26(0,45MM) EM GALVALUME (AL+ZN) NA MEDIDA DE 65MM(A) X 329MM(L) X 397MM(P) COM TRILHO CORREDIÇA D2721 27 400MM5 ENG 15KG(GV) ACOMPANHA 4 RODÍZIOS DE ALTO R CINZA. POLIPROPILENO IMPACTO NA COR CINZA.
ACABAMENTO: PARTES EM AÇO
COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA ELETROSTÁTICA HIBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM RIGOROSO SUPERFÍCIE COM KIGON CONTROLE DE QUALIDADE PROCESSO POR ANÁ ANÁLISE ATESTADO POR UM LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO ATENDENDO AS NORMAS DA NBR ATENDENDO AS NORMAS DA NBR 8094:1983 (MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A NEVOA SALINA POR UM PERÍODO DE 500H. PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR, TORNANDO À APLICAÇÃO UNIFORME. DIMENÕES {(AXLXP): 630MM X 410MM X 470MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE CONCLUSÃO, DATA VALIDADE.SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GAVETEIRO VOLANTE COM 04 Marzo 22.00 Unidade 1.921,07 899.00 19.778.00







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apuiarės; Caucaia; General Sampaio; Itapajė- Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São Gonçalo do Amarante; São Luis do Curu - Tejucuoca

GAVETAS - CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26(0,45MM), MDP25MM E CHAPA GALVALUME #26(0,45MM) COM 4 GAVETAS SENDO 1 DESTINADA A PASTAS SUSPENSAS, PUXADORES EM PVC, GAVETAS COM DESLIZAMENTO POR CARRINHO TELESCÓPIO E 4 RODÍZIOS 2 COM TRAVAS E 2 SEM TRAVAS. TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP BP (25MM), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA EM BANHADA SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA BAIXA PRESSÃO NA COR BRANCO MEDINDO: 25MM(E)X414MM(L)X573MM(P) COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC COM 2MM COM BORDAS (POLIESTIRENO) EXPESSURA **APARENTES** ENCABEÇADAS. LATERAIS: EM CHAPA DE AÇO#26(0,45MM) NAS MEDIDAS 510MM(L) X 530MM(A) TENDO NA FM VERTICAL 2 DOBRAS SENDO A 1ª A 13MM COM 90°, A 2ª A 530MM COM 90º E TERMINA COM 13MM, E NA HORIZONTAL 6 DOBRAS SENO A 1ª A 10MM COM 180º A 2ª A 13MM COM 90°, A 3ª A 13MM COM 90°, A 4ª A 510MM COM 90º A 5ª A 13MM COM 90º A 6ª A 13MM COM 180º E TERMINA COM 10MM. TRAVESSAS TRAVAMENTO: PARA CONFECCIONADA EM CHAPA DE CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO #20 (0,90MM) TIPO UM COM ESTAMPAS PARA TRAVAMENTO JUNTOS AS LATERAIS , SENDO 2 SUPERIORES (FRONTAL/TRAZEIRA) DUAS **INFERIORES** (FRONTAL/TRAZEIRA) NAS MEDIDAS HORIZONTAIS 368MM(L) 26,2MM(A) E NA VEF 26.2MM(A) E NA VERTICAL 107MM(A) X 9MM(L) GAVETAS: FRENTE EM CHAPA DE AÇO #26(0,45MM) SENDO: 2(DUAS) NA MEDIDA DE 90MM(A) X 365MM(L) COM PUXADORES EM PVC ESTILO CONCHA NA COR PRATA NA MEDIDA DE 6MM(A) X 58MM(L) X 24MM(P), CORPO DAS GAVETA EM CHAPA DE AÇO #26(0,45MM) EM GALVALUME (AL+ZN) NA MEDIDA DE 65MM(A) X 329MM(L) X 397MM(P) COM TRILHO CORREDIÇA D2721 27 400MM5 ENG 15KG(GV) E 2(DUAS) NA MEDIDA DE 140MM(A) X 365MM(L) COM PUXADORES EM PVC ESTILO CONCHA NA COR PRATA NA MEDIDA DE 6MM(A) X 58MM(L) X 24MM(P), CORPO DAS GAVETA EM CHAPA DE AÇO #26(0,45MM) EM GALVALUME (AL+ZN) NA MEDIDA DE 65MM(A) X 329MM(L) X 397MM(P) COM TRILHO CORREDIÇA D2721 27 400MM5 ENG 15KG(GV) ACOMPANHA 4 RODÍZIOS POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR CINZA.
ACABAMENTO: PARTES EM AÇO
TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA ELETROSTÁTICA HIBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C. TRATAMENTO DE







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apuiarės; Caucaia; General Sampaio; Itapajė- Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São Gonçalo do Amarante; São Luis do Curu - Tejuçuoca

	SUPERFÍCIE COM RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE DE PROCESSO POR ANÁLISE ATESTADO POR UM LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO ATENDENDO AS NORMAS DA NBR 8094:1983 (MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A NEVOA SALINA POR UM PERÍODO DE 500H. PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR, TORNANDO À APLICAÇÃO UNIFORME. DIMENÕES {(AXLXP): 630MM X 410MM X 470MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17. POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.						
84	MESA DE TRABALHO COM PÉ PAINEL COM 3 GAVETAS: MESA PÉ PAINEL COM TAMPO DE 40MM E PÉ GAVETEIRO DE 3 GAVETAS PEQUENAS COM SUA COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS TAMPOS DAS MESAS: 40MM COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP BP E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDURADOS DE 70MM EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO: 1500MM(L) X 600MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS. RETAGUARDA DAS MESAS: CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO: 1250MM(L) X 250MM(P) X 15MM (E), FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO: 1259MM(L) X 250MM(P) X 15MM (E), FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA. CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES	Marzo	7,00	Unidade	1.204,20	990,01	6.930,07







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APUIARÉS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJÉ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 680MM(A) X 635MM(L) X 25MM(E), COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA NA MEDIDA DE 15MM(A) X 50MM(L) X 15MM(P) UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE (5MM)DE ESPESSURA POLIESTIRENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO: TAMPO DO PÉ GAVETEIRO: TAMPOS DE 40MM COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDURADOS DE 70MM EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA DECORATIVA CELULÓSICA BANHADA MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO: 352MM(L) X 437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS **ESPESSURA** APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUBOS 40X40 COM 155MM DE ALTURA UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÉ GAVETEIRO AO TAMPO DA MESA.LATERAIS DO PÉ GAVETEIRO: CONFECCIONADO EM MDP ,REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA POR UMA DECORATIVA EM SOLUTION CELULÓSICA BANHADA MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE PRESSÃO MEDINDO 15MM(E)X419MM(L)X584MM(A) COM ACABAMENTO EM FITA PVC(POLIESTIRENO) COM (0,45MM) DE ESPESSURA. RETAGUARDA DO PÉ GAVETEIRO: CONFECCIONADO EM DURAPLAC (3MM) MEDINDO 15MM(E)X584MM(A)X350MM(L). PÉ GAVETEIRO
CONFECCIONADO
MDP.REVE EM MDP,REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA BAIXA PRESSÃO MEDI MEDINDO 419MM(L)X584MM(P).GAVETAS: GAVETAS CORPO CONFECCIONADO EM GALVALUME (AL+ZN) CHAPA # 26(0,45MM) FRENTES DAS GAVETAS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA DECORATIVA CELULÓSICA EM SOLUÇÃO BANHADA MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA BAIXA PRESSÃO **MEDINDO**







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apuiarės; Caucaia; General Sampaio; Itapajė- Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São Gonçalo do Amarante; São Luis do Curu - Tejuçuoca

	145MM(A) X 341MM(L) X 15MM(E), CORPO NA MEDIDA 62MM(A) X 280MM(L) X 393MM(P) COM DESLIZAMENTO POR TRILHO CORREDIÇA COM ROLDANAS EM NYLON FIXADAS POR REBITES COM ROSCA CONEXA M4 ZA E PARAFUSOS M4 X 10MM. FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES. PUXADOR EM POLIESTIRENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DERIVADO DO PETRÓLEO) TIPO CONCHA. MEDINDO 58MM(L) 1 DOBRA COM (15MM) Á 90°,2° DOBRA COM (29MM) Á 315°. MEDIDA TOTAL DE 750MM(A) X 1640MM(L) X 600MM(P) COM VARIAÇÃO DE +/-5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONÔMICA PARA COM COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.						
85	MESA PARA REFEITÓRIO DE 08 LUGARES ASSENTO INDIVIDUAL COM ENCOSTO - ESPECIFICAÇÕES: TAMPOS PRODUZIDO EM MDP 25MM DE ESPESSURA, COM FILETE NOS CONTORNOS. ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI- FERRUGEM, COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA. MEDIDAS TAMPO PRINCIPAL: L 2.40 X P 80. MEDIDAS TAMPO DOS BANCOS: D 30. MEDIDAS DA ÁREA TOTAL: L 2.40 X P 1.40 X A 74	Marzo	8,00	Unidade	2.764,80	2.400,00	19.200,00
87	MESA QUADRADA EM PLASTICO NA COR BRANCA. (NÃO DOBRÁVEL) INFORMAÇÕES TÉCNICAS: MESA MONOBLOCO; EM POLIPROPILENO INJETÁVEL QUADRADA EMPILHÁVEL DE 04 LUGARES MEDINDO 70X70X70 MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, TENDO, DESSA FORMA, GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL; PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA.	Top Plast	8,00	Unidade	107,82	80,00	640,00
88	MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO: ESPECIFICAÇÕES DA MESA:TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDURADOS DE EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM	Marzo	7,00	Unidade	1.618,20	1.290,00	9.030,00







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apuiarės; Caucaia; General Sampaio; Itapajė- Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São Gonçalo do Amarante; São Luis do Curu - Tejuçuoca

							SEI 2000 3
	NO MÍNIMO 1MM DE ESPESSURA, ARREDONDADO NAS EXTREMIDADES. RETAGUARDA DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS. FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO,COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA NA MEDIDA DE 15MM(A) X 50MM(L) X 15MM(P) UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE (5MM)DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTES MEDIDAS TOTAIS (PXLXA): 900MMX2000MMX750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁLOS.	Marca			2.060.20	700.00	4740.00
89	MESA REUNIÃO REDONDA - TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP BP (25MM), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO NA COR BRANCO MEDINDO 740MM(A)X1100MM(D)25MM(E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS.PÉ PAINEL: CONFECCIONADOS EM MDP BP (25MM), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 740MM(A)X1100MM(D)25MM(E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC	Marzo	6,00	Unidade	2.068,20	790,00	4.740,00







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apuiarės; Caucaia; General Sampaio; Itapajė- Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São Gonçalo do Amarante; São Luis do Curu - Tejuçuoca

8 m							
640	(POLIESTIRENO) COM 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, FIXADOS AO TAMPO ATRAVÉS DE CASTANHAS E PINOS GIROFIX. PONTEIRAS: SAPATA TIPO "U" EM AÇO CHAPA #20(0,90MM) COM PONTEIRA REGULÁVEL TIPO OCTOGONAL EM POLIESTIRENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DERIVADO DO PETRÔLEO POSSIBILITANDO A REGULAGEM QUANDO HOUVER DESNÍVEL DE PISO.DIMENSÕES: ALTURA DE 740MM X 1100MM DE DIÁMETRO COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.						
90	NICHO GRANDE COM DIVISÃO - TAMPO E LATERAIS: CONFECCIONADO EM MDP BP (25MM), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO NA COR BRANCO MEDINDO ALTURA: 300MM; LARGURA: 1200MM; PROFUNDIDADE: 250MM, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS.	Mag	10,00	Unidade	319,81	315,00	3.150,00
91	NICHO PEQUENO - TAMPO E LATERAIS: CONFECCIONADO EM MDP BP (25MM), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO NA COR BRANCOMEDINDO ALTURA: 300MM; LARGURA: 600MM; PROFUNDIDADE: 250MM, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS.	Mag	10,00	Unidade	161,82	160,00	1.600,00
92	PALETE PISO ESTRADO PLÁSTICO MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM PROTEÇÃO UV (RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E SUPORTA TEMPERATURAS NEGATIVAS DE ATÉ -	Mag	6,00	Unidade	99,00	99,00	594,00

www.cisvale.ce.gov.br

E-mail: consorciocisvale@gmail.com







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APUIARĖS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJĖ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

							3000 p
	35°.C).DIMENSÕES: 100CM LARGURA X 100CM COMPRIMENTO 2,5CM ALTURA, CAPACIDADE DE CARGA: 10 TONELADAS POR M2. (CAPACIDADE ESTÁTICA).PESO: 0,400KG POR PEÇA.						ISS NO
93	PALETE PISO ESTRADO PLÁSTICO MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM PROTEÇÃO UV (RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E SUPORTA TEMPERATURAS NEGATIVAS DE ATÉ - 35°.C).DIMENSÕES: 50CM LARGURA X 25CM COMPRIMENTO 2,5CM ALTURA, CAPACIDADE DE CARGA: 10 TONELADAS POR M2. (CAPACIDADE ESTÁTICA).PESO: 0,400KG POR PEÇA.	Mag	6,00	Unidade	17,50	17,50	105,00
94	PORTA CPU COM RODIZIOS OU FIXO - EM MADEIRA (COM COMPARTIMENTO PARA ESTABILIZADOR) NA COR BRANCA COM DUAS DIVISÓRIAS. COM ALTURA A PARTIR DE 46 CM, LARGURA 26 CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 40 CM.	Mag	26,00	Unidade	147,60	139,00	3.614,00
95	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 1,00 X 0,60 M COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E APOIO PARA APAGADOR E CANETAS. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO QUE NÃO PERMITA EMPENAMENTOS. DIMENSÕES: 1,00 X 0,60M. ACOMPANHANDO: 02 CANETAS; 01 APAGADOR; 01 CAIXA COM 50 IMÁS PARA FIXAÇÃO DE NOTÍCIAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADOS E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	Mag	3,00	Unidade	133,45	130,00	390,00
96	RACK DE PISO 24US DE ALTURA X 1,25 MTROS DE ALTURA 60 CM DE LARGURA E 57 DE PROFUNDIDADE EXTERNA COM PORTA FRONTAL COM VISOR EM ACRILICO TRANSPARENTE .	Mag	3,00	Unidade	2.338,20	2.300,00	6.900,00
97	REGISTRADOR COM PORTA - DESTINADA A ACONDICIONAR PASTAS A-Z CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO E DIVISORES EM GALVALUME (AL+ZN) EM CHAPA #26(0,45MM). PRODUTO DEVERÁ SER MONTAVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. TRAVA SUPERIOR CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO #20 (0,90MM) COM 3 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª A 25MM COM 90°, A 2ª A 25MM COM 90°, A TERCEIRA A 15MM COM 90° E TERMINA COM 10MM, E COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. TRAVA INFERIOR CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) 2 DOBRAS	Marzo	9,00	Unidade	2.790,00	2.740,00	24.660,00







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apuiarės; Caucaia; General Sampaio; Itapajė- Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São Gonçalo do Amarante; São Luis do Curu - Tejuçuoca

PERPENDICULARES SENDO A 1ª A 20MM COM 90°, A 2ª A 45MM COM 90° E TERMINA COM 15MM E COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. LATERAIS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) COM 1980MM(A) X 320MM(P) COM GARRAS PARA PRATELEIRA TRAVAMENTO DA PRATELEIRA INFERIOR TENDO EM SENTIDO HORIZONTAL 5 DOBRAS , SENDO A 1º DOBRA A 10MM COM 180° , 2º TRAVAMENTO DOBRA A 20MM COM 90°, A 3ª A 25MM COM 90°, A 4ª A 320MM COM 180° E TERMINA COM 10MM E NA VERTICAL 3 DOBRAS, SENDO A 1º A 1980MM COM 90° A 2º A 20MM COM 270° E TERMINA COM 10MM. PRATELEIRAS: 4 (QUATRO)
PRATELEIRAS FIXAS COM, AMBAS
EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60MM)
NORMALIZADA LAMINADO A FRIO NAS MEDIDAS 30MM(A)X1017MM(L)X270MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE SENDO A 1º A 5MM COM 90°, A 2ª A 10MM COM 90°, A 3ª A 30MM COM 90°, A 4ª A 270MM COM 90°, A 5ª A 30MM COM 90°, A 6ª A 10MM COM 90° E FINALIZA COM 5MM E 4 DOBRAS EM SUA LARGURA SENDO A 1º A 10MM COM QUa RETAGUARDA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO #26(0,45MM) NA MEDIDA DE 1980MM(A) X 1100MM(L) UNIDAS POR UM SISTEMA DE ENCAIXE COM DOBRAS CURVAS INVERTIDAS, COM 2 DOBRAS NA HORIZONTAL SENDO A 1ª A 10MM COM 270° A 2° A 1100MM COM 270° E TERMINA COM 10MM E NA VERTICAL COM 2 DOBRAS SENDO A 1ª A 1980MM COM 90° E A 2ª A 10MM COM 270° E TERMINA COM 3MM. DIVISORES: 45 DIVISORES EM CHAPA DE AÇO GALVALUME (AL+AN) #26(0,45MM) GALVALUME (AL+AN) #26(0,45MM)
NORMALIZADA LAMINADO A FRIO,
PARA ENCAIXE 108 PINOS TRAVA,
INJETÁVEIS EM POLIPROPILENO
VIRGEM, FORMANDO 50 VÃO
LIVRES NAS MEDIDAS 375MM
(A)X105MM(L)X295MM(P), COM
DOBRA DE 360° EM CADA UMA DAS
EXTREMIDADES. ACABAMENTO:
TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA E PINTURA A PÓ (TINTA **ELETROSTÁTICA** HIBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL. PROCESSO COM **RIGOROSO** CONTROLE DE QUALIDADE ANALISADO POR UM LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO ATENDENDO AS NORMAS
DA NBR 8094:1983 " MATERIAL
METÁLICO REVESTIDO E NÃO
REVESTIDO A CORROSÃO POR
EXPOSIÇÃO A NÉVOA SALINA",
ONDE É FEITO ENSAIO DE
CORROSÃO ACELERADA COM
NÉVOA SALINA" ACELERADA COM POR 500HRS SALINA POR SEGUNDO A NORMA NBR 5770, DEVENDO O GRAU DE CORROSÃO DETERMINADO CONFORME A ISO 4628-3:2015, NÃO DEVENDO SER







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

							\$ 3.01 ?
	MAIOR QUE RI 1, CONFORME ITEM 4.3.1 DA NORMA ABNT 13961:2010. PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR, TORNANDO À APLICAÇÃO UNIFORME. DEVERÁ SUPORTAR POR PRATELEIRA 60KG. DIMENSÕES: 2000MM DE ALTURA POR 1180MM DE LARGURA POR 320MM DE PROFUNDIDADE, PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR- 17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADOS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ- LOS.						SE BOY
98	ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS POSSUI 3 CORPO, 12 VÃO COM 12 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTO DO VÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO YALE. VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA. DEVE POSSUIR CABIDE EM CADA VÃO; PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO; POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS; ACABAMENTO: DEVE TER CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR AZUL. APROXIMADA: 1930X1000X400MM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR- 17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM	Marzo	3,00	Unidade	3.078,00	2.800,00	8.400,00







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apuiarés; Caucaia; General Sampaio; Itapajé- Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São Gonçalo do Amarante; São Luis do Curu - Tejuçuoca

Contract of the contract of th		DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ LOS. ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E						
	99	16 PORTAS: CÓM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ROUPEIRO DE AÇO COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 16 VÃO COM 16 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTO DO VÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO YALE. VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA. DEVE POSSUIR DOIS CABIDES EM CADA VÃO; PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR AZUL. DIMENSÕES: 1930X1380X400MM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%; A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA PROPIO, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROPUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DE SCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ LOS.	Marzo	3,00	Unidade	3.803,90	2.800,00	8.400,00
	101	Suporte de Parede para Nobreak nobreak O produto deve acompanhar suporte metálico para fixação parede, trava para nobreak, 4 parafusos M4 x 10 para fixação da trava no suporte, 3 parafusos e buchas para fixação do suporte na parede, espaçadores adesivos.	Mag	16,00	Unidade	124,20	123,90	1.982,40

Rua Juaci Sampaio Pontes nº 1696B Centro - Caucaia-CE - CEP: 61.600-150

[] Fone/Fax: (85) 3342-2767 CNPJ(MF) nº 12.768.835/0001-75

www.cisvale.ce.gov.br E-mail: consorciocisvale@gmail.com







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APUIARĖS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJĖ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

					VAL	OR TOTAL	438.099,99
102	SUPORTE DE PAREDE PARA NOBREAK PARA FIXÁ-LO EM SITUAÇÃO EM QUE O NOBREAK NECESSITE ESTAR SUSPENSO. O PRODUTO DEVE ACOMPANHAR SUPORTE METÁLICO PARA FIXAÇÃO PAREDE, TRAVA PARA NOBREAK, 4 PARAFUSOS M4 X 10 PARA FIXAÇÃO DA TRAVA NO SUPORTE, 3 PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE NA PAREDE, ESPAÇADORES ADESIVOS. EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LIGADOS A REDE ELÉTRICO QUE UTILIZAM O NOBREAK MINI COMO RELÓGIO PONTO, BEBEDOUROS, LUZES DE EMERGÊNCIAS ETC.	Mag	6,00	Unidade	144,00	139,92	839,52
	Equipamentos eletrônicos ligados a rede elétrico que utilizam o Nobreak Mini como relógio ponto, bebedouros, luzes de emergências etc.					And the state of t	to Roger

Adjudicado para ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA inscrita no CNPJ/MF: 49.410.635/0001-56, pelo melhor valor de R\$ 438.099,99 (quatrocentos e trinta e oito mil e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), em 24/10/2024.

30.607.801/0001-80 - AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

2 - MATERIAL ELÉTRICO/ ELETRONICO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
9	APARELHO TELEFÓNICO ESPECIFICAÇÃO: APARELHO DE TELEFONE COM FIO, 2 AJUSTES DE VOLUME, DISCAGEM: PULSO E TOM, TECLAS: REDISCAR, MUDO E FLASH. COMPOSTO DE 01 APARELHO DE TELEFONE, 01 MONO FONE, 01 CORDÃO ESPIRAL, 01 CORDÃO TELEFÔNICO, 01 MANUAL DO USUÁRIO.	INTELBRAS	6,00	Unidade	222,53	75,00	450,00
10	Apresentador de Slides sem fio, com ponteiro a laser vermelho, receptor sem fio plug-and-play, Botões internos de apresentação de slides, Alcance eficaz de quinze metros com tecnologia sem fio de 2,4 GHz, Apontador a laser vermelho com indicador de LED, Plug-and-play, não é necessário software, Receptor armazenável e estojo para transporte, Indicador de energia das pilhas, Botão de ligar/desligar	СЗТЕСН	1,00	UNID	862,20	129,00	129,00
16	CAFETEIRA INDUSTRIAL ELÉTRICA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FORMATO CILÍNDRICO, TAMPA E COPO MONOBLOCO COMPOSTO POR DEPÓSITO EM AÇO INOX 304 COM CAPACIDADE DE CAFÉ 06 LITROS, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V, POTÊNCIA DE 1.300 A	MARCHESON I	5,00	Unidade	1.764,00	1.050,00	5.250,00

Rua Juaci Sampaio Pontes nº 1696B Centro - Caucaia-CE - CEP: 61.600-150

[] Fone/Fax: (85) 3342-2767 CNPJ(MF) nº 12.768.835/0001-75

www.cisvale.ce.gov.br E-mail: consorciocisvale@gmail.com







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

/							
	1.500W, TERMOSTATO COM REGULAGEM DE TEMPERATURA, LÂMPADA PILOTO, DUAS TORNEIRAS PARA ÁGUA E CAFÉ, MOSTRADORES TRANSPARENTES DOS NÍVEIS DE ÁGUA E DE CAFÉ, TORNEIRA COM VISOR DE NÍVEL PARA ÁGUA E CAFÉ PÉS EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PONTEIRA DE BORRACHA (ANTIDERRAPANTE), ACOMPANHA VARETA PARA LIMPEZA DAS TORNEIRAS GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; POSSUIR CERTIFICADO DO INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA VIGENTE;						
18	MICRO-ONDAS TOTALMENTE EM AÇO INOX; CAPACIDADE LIQUIDA 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 500W; POSSUIR PUXADOR NA PORTA; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. EM AÇO INOX, PRATO GIRATÓRIO. ALIMENTAÇÃO 220 V/60HZ. ACOMPANHADO COM MANUAL DE OPERAÇÃO / INSTRUÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE NA PEÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADO E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	PANASONIC	12,00	Unidade	1.472,53	1.275,00	15.300,00
19	PURIFICADOR DE ÁGUA; ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA 2.0 LITROS; VIDA ÚTIL DO ELEMENTO FILTRANTE: 3.000 LITROS DE ÁGUA; SAÍDA DE ÁGUA DIRECIONÁVEL; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 2.2 LITRO/HORA; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL; TENSÃO: 220V-60HZ; COM FILTRO (COR BRANCA OU	ESMALTEC	7,00	Unidade	4.140,00	975,00	6.825,00
21	PRATA) BOMBA DE AR, DESCRIÇÃO: CORPO EM PLÁSTICO REFORÇADO, PLATAFORMA DE APOIO EM PLÁSTICO REFORÇADO, CABO TIPO "T", MANÔMETRO PARA INDICAÇÃO DA PRESSÃO, MANGUEIRA PLÁSTICA COM 60 CM E BICO, DIÂMETRO DO CORPO: 38 MM, MEDIDAS: COMPRIMENTO 132 MM - LARGURA 220 MM - ALTURA 600 MM,	VONDER	6,00	Unidade	239,17	127,50	765,00
22	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM 2 VIAS DE REPRODUÇÃO ELETROACÚSTICA CANAL PARA IPHONES, MIXER UTILIZAÇÃO: AMPLIFICAÇÃO MULTIUSO & MULTICONEXÕES COM CANAL DE ENTRADA INDEPENDENTE E 1 CANAL AUXILIAR COM EFEITOS DIGITAIS PARA MICROFONES, STEREO DIGITAL PLAYER - COM CONTROLE REMOTO; POSSUIR ENTRADA USB, PARA PEN DRIVE, MP3, CELUAR E OUTROS; POSSUIR CONEXÃO BLUETOOTH; POSSUIR RÁDIO FM; POSSUIR ENTRADA ESPECÍFICA PARA GUITARRA, VIOLÃO, CAVAQUINHO, TECLADO, SAMPLERS E MICROFONE; POSSUIR	MONDIAL	4,00	Unidade	1.299,00	1.275,00	5.100,00







10

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

							1800
	BATERIA INTERNA DE LÍTIO RECARREGÁVEL COM DURABILIDADE DE ATÉ 300 MINUTOS ESTANDO LIGADA; POSSUIR RODINHAS E ALÇA PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; CONECTORES DE ENTRADAS PARA PLUGS P10 PARA MICROFONES COM FIO E MICROFONE SEM FIO (WIRELESS); POSSUIR 1 ALTO-FALANTE DE FAIXA ESTENDIDA PARA MÉDIO-ALTO/AGUDOS (HI-MID/HIGH) DE 12" COM 500W RMS PIEZOELÉTRICO E 1 SUPER TWEETER; COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO						FI SOS
25	CENTRAL TELEFÔNICA PABX 8 LINHAS E 32 RAMAIS; 2 SLOTS DE ACESSÓRIOS (CORREIO DE VOZ, MODEM E ETHERNET); ATENDIMENTO AUTOMÁTICO (DISA) INCORPORADO COM 8 CANAIS; IDENTIFICADOR DE CHAMADAS DTMF/FSK; CHAMADA DE EMERGÊNCIA; MÚSICA DE ESPERA (UMA FONTE EXTERNA E UMA INTERNA CONFIGURÁVEL);PROGRAMAÇÃO VIA PC PELA SERIAL (RS 232), USB OU PLACA ETHERNET*; BLOQUEIO DE LIGAÇÕES A COBRAR; ACESSO ÀS FACILIDADES CPA; BILHETAGEM; RAMAL FAX; SIGA-ME (INTERNO E EXTERNO); CHEFE-SECRETÁRIA; GRUPOS DE RAMAIS; RETENÇÃO DE CHAMADAS; RAMAL ECONÔMICO; INTERFACE ETHERNET*; INTERFACE MODEM¹²; CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: 2 TRONCOS E 4 RAMAIS; CONFIGURAÇÃO MÁXIMA: 8 TRONCOS E 32 RAMAIS; ALCANCE DAS LINHAS: TRONCOS: 2000 OHMS; RAMAIS 1100 OHMS (INCLUINDO O TELEFONE); ALIMENTAÇÃO AC: ENTRADA AC: DE 90 VAC A 240 VAC - 50 OU 60 HZ FULL RANGE; ALIMENTAÇÃO DOS RAMAIS: -24 VDC E FREQUÊNCIA DE CAMPAINHA EM 25 HZ; DIMENSÕES: 343,5 X 233 X 111 MM; DISA: ATENDEDOR COM 08 CANAIS; IDENTIFICADOR DE CHAMADAS: IDENTIFICADOR DE CH	INTELBRAS	4,00	Unidade	4.816,44	4.500,00	18.000,00







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apuiarés; Caucaia; General Sampaio; Itapajé-Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São Gonçalo do Amarante; São Luis do Curu - Tejuçuoca

MEI 3100 PR

	REDE; QUANTIDADE DE TIS: 8; RELÓGIO DE TEMPO REAL: MANTÉM O HORÁRIO CORRETO PARA SERVIÇOS DE DESPERTADOR, HORA CERTA, BILHETAGEM E TARIFAÇÃO, MESMO NA FALTA DE ENERGIA; SINALIZAÇÃO: DECÁDICA OU MULTIFREQÜENCIAL; MANUAL DE OPERAÇÃO/INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS.GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADOS E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.						
26	Fragmentadora De Papel 150 Folhas 25 Litros 220v Produto: Fragmentadora de papel Modelo: AF150-P4 220V Tipo de corte: micro-corte Tamanho do corte - papel: 3*10mm Capacidade de folhas: 12 folhas (manual) ou 150 folhas (automático) Nível de segurança: P4 Velocidade de corte: 2m/minuto Nível de ruído: 60db Funções de corte: papel, grampo, cartão, CD Tempo de funcionamento: 30 minutos Volume da lixeira: 25L Funções: auto / off / reverso (automático) Peso: 9,7kg Sensor de presença de papel Sensor de presença de cesto Sensor de superaquecimento VOLTAGEM: 220V	GBC	3,00	UNID	6.850,80	3.900,00	11.700,00
27	Gravador de dvd externo com conexão usb	TOMATE	2,00	Unidade	161,82	150,00	300,00
33	MOTO BOMBAS CENTRÍFUGAS MONOESTÁGIO- APLICAÇÕES GERAIS: RESIDÊNCIAS; CHÁCARAS; ABASTECIMENTO PREDIAL; INDÚSTRIAS; AGRICULTURA; VOLTAGEM: TRIFÁSICO (220/380V); POTÊNCIA: 1/3CV; CARACOL DE FERRO FUNDIDO GG-15; ROTOR FECHADO DE ALUMÍNIO; SELO MECÂNICO CONSTITUÍDO DE AÇO INOX AISI-304. BUNA N. GRAFITE E CERÂMICA; MOTOR ELÉTRICO IP-21. ISOLAMENTO CLASSE F. 2 POLOS. 60 HZ (MOTOR COM FLANGE INCORPORADA);	LEÃO	1,00	Unidade	3.319,02	2.700,00	2.700,00
34	Multimetro Digital ,Mínimo: Display: 3 1/2 Dígitos - 2000 Contagens Tensão DC: 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V Tensão AC: 200V, 600V Corrente DC: 20μΑ, 200μΑ, 2mΑ, 20mΑ, 200mΑ, 10A Resistência: 200, 2k, 20k, 200k, 2000k, 20M Ohms	MINIPA	6,00	Unidade	233,82	135,00	810,00
35	MULTÍMETRO, MULTÍMETRO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MULTÍMETRO DIGITAL DISPLAY: 3 1/2 DÍGITOS (2000 CONTAGENS) - INDICAÇÃO DE SOBREFAIXA: MOSTRA APENAS O DÍGITO MAIS SIGNIFICATIVO (1) - MUDANÇA DE FAIXA: MANUAL - INDICADOR DE	MINIPA	6,00	Unidade	190,75	150,00	900,00







CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

						/=	() ×/
	BATERIA FRACA: SÍMBOLO DE BATERIA É MOSTRADO NO DISPLAY - AMBIENTE DE OPERAÇÃO: 0°C A 40°C, RH < 75% - AMBIENTE DE ARMAZENAMENTO: -10°C A 50°C, RH < 85% - ALTITUDE: ATÉ 2000M - USO INTERNO - ALIMENTAÇÃO: 1 X 9V (6LF22, NEDA1604A) - DIMENSÕES: 128(A) X 66(L) X 27(P)MM - PESO: APROX. 130G (INCLUINDO BATERIA) SEGURANÇA ESTE INSTRUMENTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A CATEGORIA I - 600V DE SOBRETENSÃO. COMO DETERMINADO PELA NORMA DE SEGURANÇA NR-10, TENSÃO DC - FAIXA: 200MV, 200V, 200V, 600V - PRECISÃO: 200MV 200V, 200V - PRECISÃO: 100 V, 1MV, 10MV, 10MV, 1V - IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 1MOAHMS - PROTEÇÃO DE SOBRECARGA: 600V DC / AC RMS CORRENTE DC - FAIXA: 200 A, 2000 A, 20MA, 20MA, 10A - PRECISÃO: 200 A ~ 20MA (1.0% +5D); 200MM (1.2% +5D); 10A (2.0% +5D) - RESOLUÇÃO: 0.1 A, 1 A, 10 A, 100 A, 10MA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TERRITÓRIO BRASILEIRO. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÊS.					1888.	F1.3107 Rm
37	RELÓGIO DE PONTO O INNER PONTO4 É UM COLETOR DE MARCAÇÕES PARA SISTEMA QUE POSSUEM O REP-P, UM SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ESPECIFICAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR PELO CPF, OPÇÃO DE USO DE SENHA PARA MARCAÇÃO DE PONTO POR TECLADO, MENU DE CONFIGURAÇÃO PROTEGIDOS POR SENHA, MEMÓRIA PERMANENTE DE REGISTRO DAS MARCAÇÕES DE PONTO E DOS CADASTROS REALIZADOS, CAPACIDADE DE CADASTRO DE 10.000 COLABORADORES E 10MILHÕES DE REGISTROS , DISPLAY COLORIDO DE 4,3 "COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE , SERVIDOR WEB EMBARCADO COMUNICAÇÃO TCP/IP, ENTRADA PARA A CONEXÃO DE LEITOR FACIAL EXTERNO, TECLA PARA HABILITAR REGISTRO PELO LEITOR FACIAL EXTERNO, EVITANDO MARCAÇÕES NÃO INTENCIONAIS.CONTRUÇÃO GABINETE EM PLÁSTICO ABS DE	TOPDATA	3,00	UNID	6.552,00	1.950,00	5.850,00
	ALTA RESISTÊNCIA .CARACTERÍSTICAS GERAIS: ALIMENTAÇÃO 12V 1A, CONSUMO EM REPOUSO: 7W DIMENSÕE:L = 205MM;A=154MM; P=48MM, PESO 0,6 KG,CONDIÇÕES AMBIENTAIS TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0°C a 50°C (SEM CONDENSAÇÃO), TEMPERATURA PARA ESTOCAGEM -10°C a60° C , USO INTERNO						
38	Relógio Termo Higrômetro 4 em 1 Sensor Interno/Externo MT-241- Display: Triplo Temperatura: Interna e Externa em ºC ou ºF Relógio: Formato 12h ou 24h Alimentação: 1	MINIPA	15,00	UNID	364,39	330,00	4.950,00







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

	Pilha AAA Dimensões: 108(A) x 58(L) x 15(P)mm. Peso: 100g Itens Inclusos Acessórios: Manual de Instruções; ponta de prova; 1 bateria 9V; 2 pilhas AA - Bateria; Sensor Para Temperatura Externa - Uso Residencial, Hospitalar, Escritórios - Higrômetro e Termômetro com Indicação de MAX/MIN - Temperatura de Operação: 0°C ~ 50°C, RH < 95% - Temperatura de Armazenamento: 20°C ~ 60°C, RH < 95% - Temperatura de Armazenamento: 20°C ~ 60°C, RH < 95% - Temperatura de Armazenamento: 20°C ~ 60°C, RH < 95% - Temperatura Externa: FAIXA: -50°C - 70°C (-58°F - 158°F); PRECISÃO: -50°C - 0°C +/-2°C; 0°C - 40°C +/-1°C; 40°C - 70°C +/- 2°C; -58°F - 32°F +/- 4°F; 32°F - 104°F +/- 2°F; 104°F - 158°F +/- 4°F; RESOLUÇÃO: 0.1°C / 0.1°F; Temperatura Interna: FAIXA: 0°C - 50°C (32°F - 122°F); PRECISÃO: 0°C - 40°C +/- 1°C; 40°C - 50°C +/- 2°C; 32°F - 104°F +/- 2°F; 104°F - 122°F +/- 4°F; RESOLUÇÃO: 0.1°C / 0.1°F; - Umidade Interna: FAIXA: 5% - 19% (Indicação LO); 20% - 90% (Display com Dois Dígitos); 91% - 95% (Indicação HI); PRECISÃO: 5% - 24% +/- 10%; 25% - 80% +/- 5% somente para 20°C - 30°C; 25% - 60% +/- 5%; 61% - 95% +/- 10%; RESOLUÇÃO: 1%; Dimensões do produto 5,8L x 10.8A centímetros Peso do produto 1,4 Gramas						
41	TV 43" LED - TELA LED, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 178 X 178; ÁUDIO: POTÊNCIA DE AÚDIO MINIMA: 20W RMS; BRILHO: 180 CD/M2 OU SUPERIOR; POSSUIR PROCESSADOR QUAD CORE DE NO MÍNIMO 1 GHZ; POSSUIR DOLBY AUDIO, WIRELESS E MEDIACAST; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TAMANHO DA TELA: 32 POLEGADAS OU SUPERIOR; IMAGEM: RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920 X 1080 FULL HD; SISTEMA DE CORES: PAL-M, PAL-N, NTSC; IDIOMAS: PORTUGUÊS E INGLÊS; CONEXÕES: - ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1X, ENTRADA USB: 1X OU SUPERIOR, ENTRADA S/PDIF: 1X, ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO): 1X ENTRADA S/PDIF: 1X, ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO): 1X COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO; ACOMPANHAR CONTROLE REMOTO COM BOTÕES ACESSIVEIS; ALIMENTAÇÃO: 100~240VAC 50-60HZ; COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	PHILCO	8,00	Unidade	3.168,81	2.400,00	19.200,00
42	Ventisol Ventilador de Parede Oscilante, Power, Preto/Prata, 70cm, Grade com aramado mais grosso segurança e durabilidade, presilhas de aço, haste de fixação do ventilador com mais força de sustentação.	VENTISOL	19,00	UNID	676,62	330,00	6.270,00
45	MOTOR TORNO PARA POLIMENTO EM PROTESE, 2 VELOCIDADES, SENDO EM ALTA ROTAÇÃO 3500 RPM E BAIXA ROTAÇÃO 1725 RPM,	OGP	4,00	UNID	1.838,30	1.500,00	6.000,00







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apuiarės; Caucaia; General Sampaio; Itapajė- Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São Gonçalo do Amarante; São Luis do Curu - Tejuçuoca

	COM POTÊNCIA DO MOTOR 1/2 CV , TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT.						SF1.312
100	Secador De Mãos De Aço Inoxidável Resistente, 1500 W, Indução Automática, Secador De Mãos De Ar Quente Comercial Elétrico Totalmente Automático, Montado Na Pared.Introdução: Este secador de mãos de aço inoxidável montado na parede usa um motor dedicado de 1500 W, que pode detectar que sua mão está dentro da faixa de detecção e, em seguida, começar a soprar ar quente para secar suas mãos instantaneamente. Além disso, também possui proteção contra superaquecimento e sobrecarga, segurança dupla, tornando-o mais confortável, adequado para entidades comerciais, shoppings, restaurantes, clubes, residências, etc.Características: Motor de alta potência de 1500 W, secagem rápida em 7 a 10 segundos Feito de aço inoxidável de alta qualidade, duro e não deformado Proteção contra superaquecimento e sobrecarga, segurança dupla, mais confortável O elemento do sensor sopra ar automaticamente, sem interruptor de contato, evitando efetivamente a infecção bacteriana cruzada. Especificações:Nome do produto: 20,5*14*26,5 cm.Material: aço inoxidável Potência: 1500W, Peso: 3kg Cena aplicável: local público Lista de embalagem: 1 secador de mãos para banheiro 1 Manual de Instruções	BRAKEY	20,00	Unidade	1.656,00	1.275,00	25.500,0
109	MOTOR PARA PORTÃO - REFERÊNCIA MOTOR DE PORTÃO DESLIZANTE 3/4 DZ CONDOMINIUM 800 JET FLEX FACILITY SP HIBZ17 PPA COM CREMALHEIRA 4,5 METROS	PPA	6,00	Unidade	7.380,00	3.000,00	18.000,0

Adjudicado para AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF: 30.607.801/0001-80, pelo melhor valor de R\$ 153.999,00 (cento e cinquenta e três mil, novecentos e noventa e nove reais), em 24/10/2024.

31.499.939/0001-76 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

7 - BALANÇAS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	v. unit.	V. TOTAL
13	Balança Digital de Cozinha, SF-400, Até 10 kg, Escala 1 grama Precisão para a pesagem de qualquer tipo de objeto	IMPORTADA	3,00	UNID	36,00	36,00	108,00

Rua Juaci Sampaio Pontes nº 1696B Centro - Caucaia-CE - CEP: 61.600-150

[] Fone/Fax: (85) 3342-2767 CNPJ(MF) nº 12.768.835/0001-75

www.cisvale.ce.gov.br E-mail: consorciocisvale@gmail.com







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apuiarés; Caucaia; General Sampaio; Itapajé- Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São Gonçalo do Amarante; São Luis do Curu - Tejuçuoca

			-1		VAL	OR TOTAL	7.500,00
20	BALANÇA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA - ELETRÔNICA, SEM COLUNA, EM VÁRIAS CAPACIDADES DE TAMANHO (100KG A 300 KG).IDEAL PARA TODO TIPO DE PESAGEM, CARREGAMENTO MANUAL, CONFERÊNCIA, PESAGEM DE MATERIAIS, RESÍDUOS, ETC. SISTEMA DE RECEPÇÃO DE CARGA COM CÉLULA CENTRAL, SOBRECARGA DE ATÉ 100% DA CAPACIDADE NOMINAL. PLATAFORMA DE PESAGEM SEM COLUNA, O SISTEMA É MONTADO DIRETAMENTE SOBRE A CÉLULA DE CARGA, PÉS NIVELADOS EM BORRACHA, BATENTES DE LIMITAÇÃO DE CARGA NOS QUATRO CANTOS DA PLATAFORMA E UM CENTRAL, 01 ANO DE GARANTIA.	LIDER	3,00	Unidade	2.970,00	2.464,00	7.392,00
	Precisão Eletrônica de 1 Grama a 10 kg Função para pesar em gramas ou onça (OZ) Visor de cristal líquido LCD Alimentação: duas pilhas AA						

Adjudicado para M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF: 31.499.939/0001-76, pelo melhor valor de R\$ 7.500,00 (sete mil, quinhentos reais), em 24/10/2024.

20.365.863/0001-70 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA

6 - MATERIAL DE INFORMATICA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
23	CÂMERA DO TIPO BULLET, SENSOR: 1/2.8" 2 MEGAPIXEL CMOS; PIXELS EFETIVOS: 1920 (H) X 1080 (V); LINHAS HORIZONTAIS: 1920 (H); RESOLUÇÃO REAL: FULL HD (1080P) / ANALÓGICO (600TVL); LENTE: 3,6 MM; ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL: 98°; ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL: 51°; ALCANCE IR: 20M; IR INTELIGENTE: SIM (AJUSTÁVEL); QUANTIDADE DE LEDS: 2; COMPRIMENTO DE ONDA LED IR: 850NM; FORMATO DO VÍDEO: NTSC; PROTOCOLOS DE VÍDEO: HDCVI / AHD-H / HDTVI (V2.0)/ ANALÓGICO (CVBS); MUDANÇA DE PROTOCOLO: MENU OSD / VHD CONTROL; RELAÇÃO SINAL-RUÍDO: \$65 DB; SENSIBILIDADE: 0.04 LUX / F1.85 (AGC ON), 0 LUX IR ON; VELOCIDADE DO OBTURADOR: 1/30 A 1/100000S; SINCRONISMO: INTERNO; ÍRIS: ELETRÔNICA; DAY & NIGHT: AUTOMÁTICO (AJUSTÁVEL), COLORIDO, P&B TROCA AUTOMÁTICA DO FILTRO (ICC): SIM; CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO (AGC): ON; COMPENSACÃO	HIKVISION	60,00	Unidade	414,00	230,37	13.822,2

Rua Juaci Sampaio Pontes nº 1696B Centro - Caucaia-CE - CEP: 61.600-150

© Fone/Fax: (85) 3342-2767 CNPJ(MF) nº 12.768.835/0001-75 www.cisvale.ce.gov.br E-mail: consorciocisvale@gmail.com







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

							60
	DE LUZ DE FUNDO (BLC): ON / OFF; HIGH LIGHT COMPENSATION (HLC): AJUSTÁVEL; WIDE DYNAMIC RANGE (DWDR): AJUSTÁVEL; BALANÇO DE BRANCO: AUTOMÁTICO / AJUSTÁVEL; MODO DE IMAGEM: PADRÃO / SUAVE / VIVO; AJUSTE DE IMAGEM: NITIDEZ / BRILHO / CONTRASTE / SATURAÇÃO / CROMA / GAMMA / 2DNR; FUNÇÃO ESPELHO: ROTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL; IDIOMAS DO MENU OSD: PORTUGUÊS / INGLÊS; MÁSCARA DE PRIVACIDADE: ON/ OFF (8 ÁREAS PROGRAMÁVEIS); REDUÇÃO DIGITAL DE RUÍDO (DNR): 2D AJUSTÁVEL; SAÍDA DE VÍDEO: 75 Ω BNC FÊMEA; ALIMENTAÇÃO: CONECTOR P4 FÊMEA; CONSUMO MÁXIMO DE CORRENTE: 190 M; CONSUMO MÁXIMO DE POTÊNCIA: 2,28 W; TENSÃO: 12 VDC; RANGE DE TENSÃO 30% (8,4 ~ 15,6VDC); PROTEÇÃO ANTISSURTO: 15 KV (VÍDEO E ALIMENTAÇÃO); TIPO CASE / MATERIAL: BULLET / PLÁSTICO; LOCAL DE INSTALAÇÃO: INTERNO E EXTERNO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DE VERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (1007E) MESSES						PRECONDING TO THE PRECOND TO THE PRE
24	PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL 20.1 – MONITOR/DISPLAY 3.0" - LCD TFT - CLEAR PHOTO LCD - 460K DOTS. RESOLUÇÃO EM MEGAPIXELS (MP) 20.1MP. MEMÓRIA EXPANSÍVEL POR CARTÕES DE MEMÓRIA. CARTÕES DE MEMÓRIA COMPATÍVEIS SD. SENSOR SUPER HAD CCD. ZOOM ÓPTICO 35X. ZOOM DIGITAL 70X. LENTES FIXAS. ALCANCE DO FLASH ISO AUTO: APROX. 0.4 - APROX. 6.8M. ALIMENTAÇÃO: TIPO DE BATERIA, 4 PILHAS AA. RECURSOS DE VÍDEO: HD (1280 X 720 FINE) / HD (1280 X 720 STANDARD) / VGA (640 X 480). MODOS DE CENA: 11 MODOS DISPONÍVEIS. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: CÂMERA (1); PILHAS ALCALINAS AA (4); CABO USB; ALÇA PARA TRANSPORTE; TAMPA DA LENTE OBJETIVA; CORDÃO PARA A TAMPA DA LENTE; CARTÃO DE MEMÓRIA 8GB. GARANTIA DO FABRICANTE: 12	CANON	4,00	Unidade	8.802,00	4.997,20	19.988,80
28	MESES. IMPRESSORA DIGITAL LED/LASER COLORIDA FUNÇÕES DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO; TECNOLOGIA HD COLOR LED COM PAINEL TOUCHSCREEN DE NO MINIMO 7 POLEGADAS; USO DE TONER; MEMÓRIA RAM DE NO MINIMO 1GB; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃOGOO X 600 DPI (ÓTICA); 19.200 X 19.200 DPI (INTERPOLADA); RESOLIÇÃO DA CÓPIA: ATÉ 600 X 600 DPI; DIGITALIZAÇÃO PARA: CIFS, FTP, HTTP, MEMÓRIA USB, EMAIL, PC LOCAL, PC REMOTO; INTERFACES: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000 BASE-T GIGABIT E USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, 2 USB HOST, WI-FI	CANON	4,00	Unidade	8.094,37	8.094,37	32.377,48







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apuiarés; Caucaia; General Sampaio; Itapajé- Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São Gonçalo do Amarante; São Luis do Curu - Tejuçuoca

OPCIONAL 802.11.4/B/G/N; FORMATOS SUPORTADOS:BANDEJA 1: A4/CARTA, A5, A6, B5, B6 (DESDE 105~216MM DE LARGURA ATÉ 148~356 MM DE COMPRIMENTO) BANDEJA 2/3 (OPCIONAL): A4, A5, B5 BANDEJA FRONTAL: A4, A5, A6, B4, B5, B6. FORMATOS PERSONALIZADOS: LARGURA 64~216 MM, COMPRIMENTO 90X1320 MM, ENVELOPES C5, DL, COM-9, COM-10, CARTÕES DE 3X5 (75X125MM) FRENTE E VERSO: A4, A5, B5; RADF: A4, A5, B5, A6; TEMPO DE AQUECIMENTO: APROXIMADAMENTE 60 SEGUNDOS AO LIGAR E 35 SEGUNDOS DO MODO DE ECONOMIA; ENERGIA: MONOFÁSICA DE 120 V AC +/-10%, FREQUÊNCIA 50/60 HZ +/- 2% - PLUGUE 10A PADRÃO ISO/NBR 14136; PROCESADOR DE ATÉ 1640 FOLHAS; IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.						
IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, TECNOLOGIA DIGITAL LD; VELOCIDADE MINIMA DE IMPRESSÃO:47 PPM; VELOCIDADE FRENTE E VERSO: 20 PPM (CARTA/A4); PROCESSADOR: 667 MHZ; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: ATÉ 1200 X 1200 DPI; PROTOCOLOS: TCP/IPV4&V6, AIRPRINT, NETBIOS ATRAVÉS DE TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS,DNS, DDNS, WINS, UPNP, BONJOUR, SMTP, POP3, SNMP V1&V3, SNTP, IPP, IPPS, WSDPRINT, LLTD, IEEE802.1X, LPR, PORT9100, TELNET, FTP, IPSEC, WLAN802.11A/B/G/N COM PLACA WI-FI INSTALADA (OPCIONAL); INTERFACES PADRÃO: USB V2.0 DE ALTA VELOCIDADE, ETHERNET 10 / 100 / 1000 GIGABIT; VISOR DE LCD: 16 CARACTERES X 2 LINHAS; CAPACIDADE PADRÃO DE PAPEL: 630 FOLHAS (530 FOLHAS NA BANDEJA PRINCIPAL + 100 FOLHAS NA BANDEJA FRONTAL); TIPOS DE PAPEL: BANDEJA FRONTAL); TIPOS DE PAPEL: BANDEJA FRONTAL (86X140MM - 216X1321MM): A4, A5, A6, B5, CARTA, OFICIO, OFICIO 2, EXECUTIVO, ENVELOPES C6, C5, DL, COM-9, COM-10, MONARCH. BANDEJA PARÃO (100X148MM - 216X356MM): A4, A5, A6, B5, CARTA, OFICIO, OFICIO 2, EXECUTIVO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÂ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM	BROTHER	30,00	Unidade	2.497,69	2.497,69	74.930,7(
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE GRANDE PORTE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE GRANDE PORTE COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 33PPM;	BROTHER	6,00	Unidade	2.187,00	2.187,00	13.122,00
	FORMATOS SUPORTADOS:BANDEJA 1: A4/CARTA, A5, A6, B5, B6 (DESDE 105~216MM DE LARGURA ATÉ 148~356 MM DE LOMPRIMENTO) BANDEJA 2/3 (OPCIONAL): A4, A5, B5 BANDEJA FRONTAL: A4, A5, A6, B4, B5, B6. FORMATOS PERSONALIZADOS: LARGURA 64~216 MM, COMPRIMENTO 90X1320 MM, ENVELOPES C5, DL, COM-9, COM-10, CARTÕES DE 3X5 (75X125MM) FRENTE E VERSO: A4, A5, B5; RADF: A4, A5, B5, A6; TEMPO DE AQUECIMENTO: APROXIMADAMENTE 60 SEGUNDOS AO LIGAR E 35 SEGUNDOS DO MODO DE ECONOMIA; ENERGÍA: MONOFÁSICA DE 120 V AC +/-10%, FREQUÊNCIA 50/60 HZ +/- 2% -PLUGUE 10A PADRÃO ISO/NBR 14136; PROCESADOR DE ATÉ 667 MHZ; CAPACIDADE DE ATÉ 1440 FOLHAS; IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DE VERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, TECNOLOGIA DIGITAL LD; VELOCIDADE MINIMA DE IMPRESSÃO: 47 PPM; VELOCIDADE FRENTE E VERSO: 20 PPM (CARTA/A4); PROCESSADOR: 667 MHZ; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: ATÉ 1200 X 1200 DPI; PROTOCOLOS: TCP/IPV46V6, AIRPRINT, NETBIOS ATRAVÉS DE TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, BONJOUR, SMTP, POP3, SNMP V1&V3, SNTP, IPP, IPPS, WSDPRINT, LLTD, IEEE802.1X, LPR, PORT9100, TELNET, FTP, IPSEC, WLAN802.11A/B/G/N COM PLACA WI-FI INSTALADA (OPCIONAL); INTERFACES PADRÃO: USB V2.0 DE ALTA VELOCIDADE PADRÃO DE PAPEL: 630 FOLHAS (530 FOLHAS NA BANDEJA FRONTAL); TIPOS DE PAPEL: BANDEJA FRONTAL LASER DE GRANDE PORTE COM AS SEGUINTES IMPRESSORA MULTIFUNC	FORMATOS SUPORTADOS:BANDEJA 1: A4/CARTA, A5, A6, B5, B6 (DESDE 105~216MM DE LARGURA ATÉ 148~356 MM DE COMPRIMENTO) BANDEJA 2/3 (OPCIONAL): A4, A5, B5 BANDEJA FRONTAL: A4, A5, A6, B4, B5, B6. FORMATOS PERSONALIZADOS: LARGURA 64~216 MM, COMPRIMENTO 90X1320 MM, ENVELOPES CS, DL, COM-9, COM-10, CARTÕES DE 3X5 (75X125MM) FRENTE E VERSO: A4, A5, B5; RADF: A4, A5, B5, A6; TEMPO DE AQUECIMENTO: APROXIMADAMENTE 60 SEGUNDOS A0 LIGAR E 35 SEGUNDOS DO MODO DE ECONOMIA; ENERGIA: MONOFÁSICA DE 120 V AC +/-10%, FREQUÊNCIA 50/60 Hz +/- 2% - PLUGUE 10A PADRÃO ISO/MBR 14136; PROCESADOR DE ATÉ 667 MHZ; CAPACIDADE DE ATÉ 1440 FOLHAS; IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, TECNOLOGIA DIGITAL LD; VELOCIDADE MINIMA DE IMPRESSÃO: 47 PPM; VELOCIDADE FRENTE E VERSO; 20 PPM (CARTA/A4); PROCESSADOR: 667 MHZ; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: ATÉ 1200 X 1200 DPI; PROTOCOLOS: TCP/IPV4&V6, AIPRINT, NETBIOS ATRAVÉS DE TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS,DNS, DDNS, WINS, UPNP, BONJOUR, SMTP, POP3, SMMP V18v3, SNTP, IPP, IPPS, WSDPRINT, LLTD. IEEE802.1X, LPR, PORT910, TELNET, FTP, IPSEC, WLANBOZ.11A/B/G/M COM PLACA WIH-II INSTALADA (OPCIONAL); INTERFACES PADRÃO: USB V2.0 DE ALTA VELOCIDADE, ETHERNET 10 / 100 / 1000 GIGABIT; VISOR DE LCD: 16 CARACTERES X 2 LINHAS; CAPACIDADE PADRÃO DE PAPEL: 630 FOLHAS (S30 FOLHAS NA BANDEJA PRINCIPAL + 100 FOLHAS NA BANDEJA FRONTAL); INTERFACES PADRÃO: USB V2.0 DE ALTA VELOCIDADE, ETHERNET 10 / 100 / 1000 GIGABIT; VISOR DE LCD: 16 CARACTERES X 2 LINHAS; CAPACIDADE PADRÃO DE PAPEL: BANDEJA FRONTAL); INTERFACES PADRÃO: USB V2.0 DE ALTA VELOCIDADE, ETHERNET 10 / 100 / 1000 GIGABIT; VISOR DE LCD: 16 CARACTERES X 2 LINHAS; CAPACIDADE PARÃO (DE PAPEL: BANDEJA FRONTAL); INTERFACES PADRÃO: USB V2.0 DE ALTA VELOCIDADE, ETHERNET 10 / 100 / 1000 GIGABIT; VISOR DE LCD: 16 CARACTERES DE GRANDE PORTE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE GRANDE PORTE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE GRANDE PORTE IMPRES	FORMATOS SUPORTADOS:BANDEJA 1: A4/CARTA, AS, A6, B5, B6 (DESDE 105-216MM DE LARGURA ATÉ 148-356 MM DE COMPRIMENTO) BANDEJA 2/3 (OPCIONAL): A4, A5, B5 BANDEJA 2/3 (OPCIONAL): A4, A5, B5 BANDEJA RRONTAL: A4, A5, A6, B4, B5, B6. FORMATOS PERSONALIZADOS: LARGURA 64-216 MM, COMPRIMENTO 90X1320 MM, ENVELOPES CS. DL. COM-9, COM-10, CARTÕES DE 3X5 (75X125MM) FRENTE E VERSO: A4, A5, B5, RADF: A4, A5, B5, A6; TEMPO DE AQUECIMENTO: APROXIMADAMENTE 60 SEGUNDOS AO LIGAR E 35 SEGUNDOS DO MODO DE ECONOMIA: PAREGIA: MONOFÁSICA DE 120 V AC +/-10%, FREQUÊNCIA 50/60 HZ +/- 2% -PLUGUE 10A PADRAÑO ISON/BR 14136: PROCESADOR DE ATÉ 667 MH2: CAPACIDADE DE ATÉ 1440 FOLHAS; IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO: GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, TECNOLOGIA DIGITAL LO: VELOCIDADE MINIMA DE IMPRESSÃO: A7 PPM; VELOCIDADE FRENTE E VERSO: 20 PPM (CARTA/A4); PROCESSADOR: 667 MH2; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: ATÉ 1200 X 1200 DPI; PROTOCOLOS: TCP/IPV4&V6, AIRPRINT, NETBIOS ATRAVÉS DE TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS,DNS, DDNS, WINS, UPNP, BONJOUR, SMTP, POP3, SMMP V1&V3, SNTP, IPP, IPPS, WSDPRINT, LITD, IEEEBOZ.1X, LPR, PORT9100, TELNET, FTP, IPSEC, WALANBOZ.114/B/G/M COM PLACA WI-FI INSTALADA (OPCIONAL); TINTERACRES PADRÃO: USB V2.0 DE ALTA VELOCIDADE, ETHERNET 10 / 100 / 1000 GIGABIT; VISOR DE LCD: 16 CARACTERES X 2 LINHAS; CAPACIDADE PADRAO DE APPEL:630 FOLHAS (S30 FOLHAS NA BANDEJA PRINCIPAL + 100 FOLHAS NA BANDEJA FRONTAL); TIPOS DE PAPEL: BANDEJA FRONTAL); TORMARCESORA MULTIFUNCIONAL LASER D	FORMATOS SUPORTADOS:BANDEJA 1: A4/CARTA, A5, A6, B5, B6 (DESDE 105-216MM DE LARGURA ATÉ 148-356 MM DE COMPRIMENTO) BANDEJA 2/3 (OPCIONAL): A4, A5, B5 5 BANDEJA FRONTAL: A4, A5, A6, B4, B5, B6. FORMATOS PERSONALIZADOS: LARGURA 64-216 MM, COMPRIMENTO 90X1320 MM, ENVELOPES CS, DL. COM-9, COM-10, CARTÔES DE 3X5 (75X125MM) FRENTE E VERSO: A4, A5, B5; RADE; A4, A5, B5, A6; TEMPO DE AQUECIMENTO: APROXIMADAMENTE 60 SEGUNDOS AO LIGAR E 35 SEGUNDOS DO MODO DE ECONOMÍA; ENERGÍA: MONOFÁSICA DE 120 V AC +/10%, FREQUÊNCIA 50/60 HZ +/- 2% - PUGUE 10A PADRAÔ 150/NBR 14136; PROCESDOR DE ATÉ 667 MH2: CAPACIDADE DE ATÉ 1440 FOLHAS; IMPRESSÃO E COPIA FRENTE E VERSO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. IMPRESSORA LA SESOLUÇÃO DE IMPRESSORO SE TE PIPV48V6, AIRPRINT, NETBIOS ATRAVÉS DE TOP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTP, DHSP, BONJOUR, SUT 1200 DPI; PROTOCOLOS: TCP/IPV48V6, AIRPRINT, NETBIOS ATRAVÉS DE TOP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTP, DNS, DDNS, WINS, UPNP, BONJOUR, SMTP, POP3, SNMP VIGUS, SNTP, IPP, IPPS, WSDPRINT, LLTD, IEEEBOZ,1X, UPR, PORT9100, TELNET, FTP, IPSEC, WIANBOZ,11A/B/G/N COM PLACA WI-FI INSTALADA (OPCIONAL); INTERRACES PADRAÔ USB V2. DE ALTA VELOCIDADE E TRENET 10 / 100 / 1000 GIGABIT; VISOR DE LCD: 16 CARACTERES X 2 LINHAS; NA BANDEJA PRINCIPAL + 100 PAPEL-630 FOLHAS (530 FOLHAS NA BANDEJA PRINCIPAL + 100 PAPEL-630 FOLHAS (530 FOLHAS NA BANDEJA PRINCIPAL + 100 PAPEL-630 FOLHAS (530 FOLHAS NA BANDEJA PRINCIPAL + 100 PAPEL-630 FOLHAS (530 FOLHAS NA BANDEJA PRINCIPAL + 100 PAPEL-630 FOLHAS (530 FOLHAS NA BANDEJA PRINCIPAL + 100 PAPEL-630 FOLHAS (530 FOLHAS NA BANDEJA PRINCIPAL + 100 PAPEL-630 FOLHAS (530 FOLHAS NA BANDEJA PRINCIPAL + 100 PAPEL-630 FOLHAS (530 FOLHAS NA BANDEJA PRINCIPAL A PORTE MONACRO DE PAPEL-630 FOLHAS (530 FOLHAS NA BANDEJA PRINCIPAL A PORTE MONACRO DE PAPEL-630 FOLHAS (530 FOLHAS TO PAPEL-630	FORMATOS SUPORTADOS-BANDEJA 1: AJCARTA, AS, AS, 68, 58, 60 (ESDE 105-216MM DE LARGURA ATÉ 148-356 MM DE COMPRIMENTO) BANDEJA 273 (OPCIONAL): A4, A5, 68 5 BANDEJA FRONTAL: A4, A5, 6, 64 84. B5, 86. FORMATOS PERSONALIZADOS: LARGURA 64-216 MM, COMPRIMENTO 90X1320 MM, ENVELOPEO COMPRIMENTO POR 90X150 MM, ENVELOPED COMPRIMENTO POR 90X150 POR 90X150 MM, ENVELOPED COMPRIMENTO POR 90X150 P	FORMATOS SUPORTADOS-BANDEJA 1. A/LCARTA, AS. A6, B5, B6 DE DEDED 105-216MM DE LARGURA ATE 148-356 MB DE COMPRIBENTO J BANDEJA, 2/3 (OPCIONAL): A5, A6, B6 BI BANDEJA, 2/3 (OPCIONAL): A5, A6, B6 BI BANDEJA, REMETAL: A1, B7, B7, B7, B7, B7, B7, B7, B7, B7, B7

www.cisvale.ce.gov.br

E-mail: consorciocisvale@gmail.com







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

							100
	VELOCIDADE DO PROCESSADOR 300 MHZ; MEMÓRIA PADRÃO 128 MB MEMÓRIA; POSSUIR IMPRESSÃO FRENTE E VERSO (DUPLEX) AUTOMÁTICO; POSSUIR INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE REDE 10/100; POSSUI CICLO MENSAL MÍNIMO DE 30.000 PÁGINAS MÊS; CAPACIDADE PADRÃO DA BANDEJA DE PAPEL DE 250 FOLHAS E BANDEJA MULTIUSO DE 50 FOLHAS; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS (DE FACE PARA BAIXO); TAMANHOS DO PAPEL 34, CARTA; POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE 35 FOLHAS; PERMÍTIR A UTILIZAÇÃO DE TIRAR CÓPIA NO MODO DUPLEX AUTOMÁTICA; PERMÍTIR DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO; POSSUIR FUNÇÃO DE FAX DOM 33,6KBPS; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DE VERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.TENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.						SSP S.
31	IMPRESSORA NÃO FÍSCAL, IMPRIME TEXTOS, GRÁFICOS E CÓDIGOS DE BARRA. IMPRIME EM PAPEL COM LARGURA DE 50 A 82,3 MM. ATENDE O CONVÊNIO NFC-E NOS ESTADOS: RS, PR, RJ, SE, PB, DF, CE, MT, PA, RO, AM E AC. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VELOCIDADE DE IMPRESSÃO:150 MM/S VELOCIDADE DE AVANÇO DE PAPEL:52 LPS GUILHOTINA VIDA ÚTIL: 1,5 MILHÕES DE CORTES, PARA PAPEL DE 56 G/M² INTERFACE DE COMUNICAÇÃO INTERFACE PADRÃO: USB SEGUNDA INTERFACE OPCIONAL E MODULAR: SERIAL RS-232 E PARALELA ALIMENTAÇÃO:100 A 240 VAC (EXTERNA) @ 50 A 60 HZ TABELA DE CARACTERES:CODE 850, CODE 860 E CODE 437 MÉTODO DE IMPRESSÃO:TÉRMICO MODO DE IMPRESSÃO:TÉRMICO NA VERTICAL E HORIZONTAL, ENFATIZADO, ITÁLICO, INVERTIDO, NEGRITO, SUBLINHADO, SOBRESCRITO, SUBLINHADO, SOBRESCRITO, SUBLINHADO, SOBRESCRITO, SUBLINHADO, SOBRESCRITO, SUBLINHADO, SOBRESCRITO, SUBLINHADO, SOBRESCRITO, SUBLINHADO, WEPOS), LINUX, SENSORES: FIM DE PAPEL, PRÓXIMO DO FIM DE PAPEL, TAMPA ABERTA VIDA ÚTIL DO MECANISMO DE IMPRESSÃO:160KM ACIONAMENTO DE GAVETA:1 CONECTOR RJ-12 COM CAPACIDADE DE CONEXÃO DE	EPSON	6,00	Unidade	880,99	817,83	4.906,98
32	Z GAVETAS KIT MICROFONE SEM FIO -DUPLO - COR: PRETO; TIPO: CARDIÓIDE; RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ ~ 20KHZ; SENSIBILIDADE: 102DBM; MODULAÇÃO: FM; RELAÇÃO S/N: >110DB; VOLTAGEM: BIVOLT; ACOMPANHAR 2 (DOIS) MICROFONES: MICROFONE A: 740MHZ E MICROFONE B: 792MHZ; CANAL: 16X2=32; DISTÂNCIA DE	VOKAL	8,00	Unidade	1.618,20	507,00	4.056,00









CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

	OPERAÇÃO: 60 ~ 100M; DISTORÇÃO HARMÔNICA: =0,5%; FAIXA DINÂMICA: =110DB; FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: - 10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F) - SENSIBILIDADE: 102DBM; RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: =110DB; REQUISITO DE ENERGIA: 2X BATERIAS ALCALINAS AA (PARA CADA MICROFONE); POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL. GARANTIA: 12 MESES						
36	PROJETOR MULTIMIDIA EMISSÃO DE LUZ COLORIDA: 5000 LUMENS WXGA - ESPECIFICAÇÕES: DATA SHOW MULTIMÍDIA TIPO PROJETOR; 16,7 MILHÕES DE CORES OU SUPERIOR; TECNOLOGIA DE PROJEÇÃO LCD; POTÊNCIA DO AUTO FALANTE: 5W X 1; TELA: 4:3 / 16:9; LÂMPADA: LED; RESOLUÇÃO: WXGA - 1920 X 1080 FULL HD; CONEXÕES: 2X HDMI, AV INPUT (RCA), LINE OUT (P2), VGA E 2XUSB; CONTRASTE: 2000:1; TAMANHO DA PROJEÇÃO: ATÉ 170 POLEGADAS; AJUDESTE DE FOCO: MANUAL; BIVOLT; ACOMPANHA ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, CABO DE FORÇA, CABO AV E MANUAL DE INSTRUÇÕES; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 MESSES.	GOLDENTEC	5,00	Unidade	2.338,20	1.046,50	5.232,50
39	Switch 24 Portas - 10/100/1000 RJ- 45, 26 PORTAS DE PONTO DE REDE, Tecnologia Ethernet:Gigabit Ethernet, Tecnologia de rede:10/100/1000 Base-T/100Base- TX - RJ-45; Padrões de rede: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x.	TP LINK	3,00	Unidade	930,55	923,00	2.769,00
40	Switch, 8 portas, Tamanho do buffer: 2Mb, Fonte de alimentação externa: 100-240 V CA, 50 / 60Hz ,Indicador LED: Power System Link, indicadores de velocidade e de actividade por porto construído em cada porta RJ-45, Plug and Play,	TP LINK	4,00	Unidade	514,08	223,60	894,40
103	ESTABILIZADOR COM POTÊNCIA DE 1000VA, COM NO MINIMO 05 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO	TS SHARA	11,00	UNID	842,20	299,00	3.289,0
104	Fonte estabilizada CFTV 12V 10A LINEAR: Fonte Chaveada 12V 10A possuindo chave de para regulagem mínima de tensão de saída; incluindo blindagem externa; construido em material compatível para dispersar calor Tensão de entrada: 100V a 240V (Bivolt).	INTELBRAS	7,00	Unidade	62,50	62,50	437,50
105	MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROFISSIONAL COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR 13 LGA 1151 COM 3.60 GHZ E NO MÍNIMO 6 MB DE CACHE; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS SSD (SOLID STATE DRIVE) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240GB; TECNOLOGIA DE CONEXÃO SATA; MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO 8 (QUATRO) GBYTE DE 2133 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; PERMÍTIR EXPANSÃO PARA ATÉ 32 (TRINTA E DOIS) GBYTE; PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA	GOLDENTEC	65,00	Unidade	5.923,67	2.163,43	140.622,95







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

							600
	SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO; POSSUIR NO MÍNIMO 8 (OITO) PORTAS USB SENDO 02 (DOIS) 3.0 E 06 (SEIS) 2.0; POSSUIR NO MÍNIMO 8 (OITO) PORTAS USB SENDO 02 (DOIS) 3.0 E 06 (SEIS) 2.0; POSSUIR NO MÍNIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR UMA PCI EXPRESS 16X; UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI; DUAS PS/2, UMA RJ-45; REDE GIGABIT: 10/100/1000; GABINETE SLIM, REVERSÍVEL COM TECNOLOGIA TOOL LESS (POSSIBILITA ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS TIPO HD, UNIDADE DE DVD, PLACAS PCI E MEMORA SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS), COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 150 W; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL, POSSUIR OS SEGUINTES ITENS DE SEGURANÇA: CHIP DE CRIPTOGRAFIA TPM 2.0 E ANILHA PARA CADEADO; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç"; POSSUIR MOUSE ÓTICO, 2 BOTÕES, COM SCROLL, COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; ACOMPANHAR CABOS, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS 10 INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS 10 INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS 10 INSTALADA, OFFICE TRIAL E ANTIVIRUS GRÁTIS POR 1 ANO. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.						(SS PO PO PO
106	MICROCOMPUTADOR MEDIO PORTE: PROCESSADOR OCTA-CORE; 2.9 GHZ ATÉ 4.8 GHZ E NO MÍNIMO CACHE DE 16MB; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS SSD (SOLID STATE DRIVE) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 TB; TECNOLOGIA DE CONEXÃO SATA; MEMÓRIA RAM TIPO MEMÓRIA DE 16GB (2X4GB), DDR4, 2666MHZ; COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; UMA UNIDADE LEITORA DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS PADRÕES DE MÍDIA (DVD+R/RW, CD-R/RW; PLACA MÃE DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFACE TIPO SERIAL ATA II, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 6 (SEIS) PORTAS USB; POSSUIR NO MÍNIMO O2 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR UMA PCIEXPRESS 1X, UMA PCIEXPRESS 16X; UMA PCI NORMAL (ANTIGA); UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO); UMA VGA, UMA HDMI, UMA DVI (SAÍDA); UMA RJ-45; POSSUIR QUATRO SLOTS DE	GOLDENTEC	21,00	Unidade	7.437,60	3.250,00	68.250,00







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

	MEMÓRIA MÍNIMA) DDR4, 2666MHZ DUAL CHANNEL; REDE GIGABIT: 10/100/1000; FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 300 W; ACOMPANHAR CABOS, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MÍNIMO MICROSOFTWINDOWS 10 PROFISSIONAL INSTALADA;LICENÇA MICROSOFT OFFICE 365; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. MODULO ISOLADOR: potência						
107	300va; tensão de entrada bivolt(115v/220v); tensão de saída 115v; mínima tensão de trabalho 90a144v (rede 115v),178a266 (rede220v); 3 leds (modo rede , baixa tensão, alta tensão); transformador isolador; nº de sáida 4 tomadas;	TS SHARA	43,00	UNID	754,20	156,00	6.708,00
108	MONITOR LED 18,5" MÍNIMO, TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO: 1920X1080, 60 HZ; CONTRASTE: 5.000.000:1; BRILHO (CD/M²): 250; TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 5 MS; TECNOLOGIA LED IPS FULL HD; POSSUIR CONEXÃO HDMI, VGA, DISPLAY PORT; POSSUIR BASE AJUSTÁVEL (PIVOT 90 GRAUS) ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO; COR: PRETO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	3 GREEN	72,00	Unidade	637,79	365,00	26.280,00
110	NET TOP, PROCESSADOR: CORE 13; MEMORIA RAM: 4 GB DDR3, HD SSD: 120 GB; VIDEO INTEGRADO; ÀUDIO: INTEGRADO DE ALTA DEFINIÇÃO; REDE RJ45 INTEGRADA; PORTAS: 1XHDMI, 1X RJ-45, 2X USB 2.0, 1X USB 3.0, ÁUDIO: P2 (AUDIO 3,5MM), ENTRADA PARA CARTÃO DE MEMÓRIA: MICRO SD; FONTE: EXTREMA BIVOLT AUTOMÁTICA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADO E FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	POSITIVO	25,00	Unidade	1.367,82	1.367,82	34.195,50
111	NOBREAK POTÊNCIA REAL DE 2000VA; COM PARTIDA A FRIO: PERMITE LIGAR O NOBREAK NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA, USANDO A ENERGIA DAS BATERIAS. ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 115V / 220V SAÍDA BIVOLT SELECIONÁVEL 115V / 220V CXPANSÃO DE AUTONOMIA COM CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO - EXP FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL - PWM CHAVE LIGA-DESLIGA TEMPORIZADA E MEMORIZADA LEDS NO INDICADORES VISUAIS (REDE E BATERIA) FUSÍVEL DE PROTEÇÃO EXTERNO ALARME SONORO MICROPROCESSADOR TRUE-RMS POTÊNCIA: 2000VA OUS SUPERIO; TENSÃO DE ENTRADA: 115V / 220V	TS SHARA	19,00	Unidade	1.496,57	1.496,57	28.434,83







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

	(AUTOMÁTICO) TENSÃO DE SAÍDA: 115V OU 220V (SELECIONÁVEL MANUALMENTE VIA CHAVE COMUTADORA) CONEXÃO DE ENTRADA: 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO, 1 ENGATE RÁPIDO PARA BATERIA(S) EXTERNA(S) QUANTIDADE DE TOMADAS: 8 TOMADAS 10A - NBR 14136 BATERIA(S): 4 BATERIAS INTERNAS DE 12V 7AH AUTONOMIA MÉDIA: 2:30 HORAS COMUNICAÇÃO INTELIGENTE: COM INTERFACE USB FREQUÊNCIA DE REDE: 50HZ OU 60HZ(+/-5%) COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA FATOR DE POTÊNCIA SAÍDA: 0,7 GARANTIA: 0 FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA						131177 Store
112	NOBREAK POTENCIA: 700 VA;COM PARTIDA A FRIO: PERMITE LIGAR O NOBREAK NA AUSÉNCIA DE REDE ELÉTRICA, USANDO A ENERGIA DAS BATERIAS. CONDICIONAMENTO DA ENERGIA DA REDE: PROTEGE AS CARGAS LIGADAS CONTRA OS SURTOS, PICOS E OUTRAS ANOMALIAS ELÉTRICAS. LEDS INDICADORES DE STATUS POSSIBILITAM O RÁPIDO ENTENDIMENTO SOBRE O STATUS DO NO- BREAK. ALARME SONOROS: AVISAM SOBRE AS CONDIÇÕES DO NOBREAK E DA REDE ELÉTRICA, TRANSISENTES NA REDE ELÉTRICA, TRANSISENTES NA REDE ELÉTRICA, TRANSISENTES NA REDE ELÉTRICA, TRANSISENTES NA REDE ELÉTRICA, TRANSIENTES NA COMUTAÇÃO, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO E CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; MICROPROCESSADO; POSSUIR CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE; POSSUIR NO MINIMO NO PAINEL TRASEIRO 6 TOMADAS PADRÃO NBR 14136 COM PROTEÇÃO E ATUAÇÃO DO NOBREAK; POSSUIR 2 (DOIS) BATERIA INSTALADA DE 12 VCC 7AH; CONEXÃO PARA BATERIA EXTERNA DE 12V CC; COMPRIMENTO MINIMO DO CABO DE 1,3 METROS; SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO; FATOR DE POTÊNCIA: 707; FREQUÊNCIA 60HZ; POTENCIA: 700VA OU SUPERIOR. ENTRADA TRI VOLT AUTOMÁTICO E SAIDA: 115V; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.	TS SHARA	20,00	Unidade	669,24	585,00	11.700,00
113	MOBREAK SENOIDAL 3200VA: COM PARTIDA A FRIO: PERMITE LIGAR O NOBREAK NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA, USANDO A ENERGIA DAS BATERIAS.; FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA; POTÊNCIA: 3200VA; TENSÃO DE ENTRADA: 115V / 220V (AUTOMÁTICO); TENSÃO DE SAÍDA: 115V OU 220V (SELECIONÁVEL MANUALMENTE VIA CHAVE COMUTADORA); FATOR DE POTÊNCIA SAÍDA: 0,7; QUANTIDADE DE TOMADAS: 6 TOMADAS 10A -NBR 14136; FORMA DA ONDA NO INVERSOR: SENOIDAL PURA; PAINEL	TS SHARA	19,00	Unidade	8.039,36	4.051,49	76.978,31







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

/							
	EM PLASTICO ABS DE ALTO IMPACTO; COMPARTIMENTO PARA ACOMODAR 4 BATERIAS AUTOMOTIVAS 12V 45AH COM AUTONOMIA MÉDIA DE 32 HORAS; ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA INTEGRADOS; CHAVE LIGA-DESLIGA TEMPORIZADA E MEMORIZADA; LEDS - INDICADORES VISUAIS (REDE E BATERIA); POSSUIR CIRCUIT BREAKER (MINI DISJUNTOR REARMÁVEL); ALARME SONORO; ACIONAMENTO DO INVERSOR EM SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO OU SOBRECARGA; MEDIÇÃO DA TENSÃO DE ENTRADA EM TRUERMS; GARANTIA DE 1 ANO						
114	NOBREAK SENOIDAL DE 6000VA: COM PARTIDA A FRIO: PERMITE LIGAR O NOBREAK NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA, USANDO A ENERGIA DAS BATERIAS.; FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA ON LINE DUPLA CONVERSÃO; POTÊNCIA: 6000VA; TENSÃO DE ENTRADA: 115V / 220V (AUTOMÁTICO); TENSÃO DE SAÍDA: 115V OU 220V; FATOR DE POTÊNCIA SAÍDA: 0,8 A 1; QUANTIDADE DE TOMADAS: BARRA DE TERMINAIS + 8 TOMADAS; FORMA DA ONDA NO INVERSOR: SENOIDAL PURA; DISPLAY LCD COM BACK LIGHT; FUNÇÃO TRUE-RMS; COMPARTIMENTO PARA ACOMODAR 16 BATERIAS DE 7AH OU 9AH (INTERNAS) OU 16 BATERIAS DE 12AH A 220AH; BY-PASS	TS SHARA	11,00	Unidade	10.549,00	10.544,29	115.987,19
	AUTOMÁTICO E MANUAL VIA TECLADO; PROTEÇÃO CONTRA SOBRE-CARGA E CURTO CIRCUITO, CONTRA DESCARGA PROFUNDA DAS BATERIAS, CONTRA SUB E SOBRE-TENSÃO, COM RETORNO AUTOMÁTICO E MANUAL, CONTRA SOBRE-AQUECIMENTO, COM ALARME E BY-PASS AUTOMÁTICOS, CONTRA VARIAÇÃO DE FREQÜÊNCIA E DISTORÇÃO HARMÔNICA E CONTRA SURTOS DE TENSÃO; CONEXÃO POR BORNES PARA ENTRADA, SAÍDA E EXPANSÃO DE AUTONOMIA; GARANTIA DE 1 ANO						
115	NOTEBOOK, PROCESSADOR IS 128 GERAÇÃO; MEMÓRIA RAM 8 GB DDR4; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS SSD (SOLID STATE DRIVE) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 256 GB; TECNOLOGIA DE CONEXÃO SATA; TELA 15.6" FULL HD; COM WEB CÂMERA; PLACA MÃE COM PELO MENOS 2 PORTAS USB 3.0, 1X RJ-45 GIGABIT, 1X COMBO MIC-IN/LINE- OUT (MICROFONE/FONE DE OUVIDO), 1X DC-IN (FONTE), 1X HDMI (SAÍDA); ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD) INTEGRADO MICROFONE E DOIS ALTO-FALANTES EMBUTIDOS; PROCESSAMENTO DE VÍDEO HD INTEGRADO; REDE 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET; REDE SEM FIO IEEE 802.11 B/G/N TM E BLUETOOTH 4.0 LE; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10; LEITOR DE CARTÃO SD, MS, MMC; TECLADO ABNT II PORTUGUÊS-	POSITIVO	13,00	Unidade	5.322,60	3.000,00	39.000,00







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

							(30)
	BRASIL 88 TECLAS; MOUSE TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-TOUCH; SEGURANÇA ATRAVÉS DE ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON; BATERIA 3000MAH INTEGRADA DE NO MÍNIMO 2 CÉLULAS COM DURAÇÃO EM USO DE 2 HORAS NO MÍNIMO; SER ULTRAFINO COM NO MÁXIMO 1800 GRAMAS; GARANTIA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DE 12 (DOZE) MESES.						8 8 or
116	Roteador Wireless de 300Mbps com 3 atenas, Botão de Rede Wireless Liga/Desliga, Botão WPS / Reset, Botão Liga/Desliga; 3 Antenas Fixas Omnidirecionais de 3dBi; Taxa do Sinal: 11n: até 300Mbps (dinâmico), Segurança Wireless: WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK / WEP de 64/128/152-bits; Funções Wireless, Ativar/Desativar Radio Wireless, WDS Bridge, WMM, Estatísticas Wireless;	ARCHER	10,00	Unidade	356,40	226,47	2.264,70
117	SCANNER DE MESA , CÓPIA FRENTE E VERSO, RESOLUÇÃO ÓTICA DE 600DPI, PÁGINA POR MINUTO 52IPM / 26PPM, CICLO DIÁRIO: 3000 PÁGINAS, TIPOS DE DOCUMENTO: CARTÃO DE PLÁSTICO, CARTÃO DE VISITA , PAPEL COMUM , CHEQUE, CONECTIVIDADE: USB 2.0, USB, PROFUNDIDADE DE CORES: 48 BITS INTERNA / 24 BITS EXTERNA, SOFTWARE: WINDOWS WISTA® (32/64- BIT), WINDOWS VISTA® (32/64- BIT), WINDOWS XP PROFESSIONAL X64, WINDOWS XP PROFESSIONAL X64, WINDOWS XP HOME EDITION MAC OS® X 10.8.X, 10.7.X, 10.6.X, 10.5.8 E COMPATIBILIDADE LINUX, CAPACIDADE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO: 50 FOLHAS, SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS 7 WINDOWS 8, WINDOWS VISTA , WINDOWS 7, WINDOWS 7 WINDOWS 8, WINDOWS VISTA , WINDOWS 7, LINUX, ALIMENTAÇÃO: 110 V.	BROTHER	6,00	Unidade	3.526,52	3.142,09	18.852,54
118	TABLET - TELA 8" POLEGADAS RESOLUÇÃO DE 1280 X 800 PIXELS CÂMERA TRASEIRA DE 8MP CÂMERA FROANTA, DE 2MP 32GB DE MEMÓRIA INTERNA E 2GB RAM REPRODUCÕES EM FULL HD BATERIA DE 5.100MAH ALTO - FALANTES DUPLOS PERMITE SOM 3D SUPORTE AO CARTÃO DE MEMÓRIA MICROSD DE ATÉ 512GB. SENSORES: ACELERÔMETRO, LUMINOSIDADE PROCESSADOR: QUAD-CORE DE 2,0 GHZ SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 9.0 (PIE) CONECTIVIDADE: BLUETTOTH, USB, WI-FI, WI-FI DIRECT , 4G. TECNOLOGIA; WI-FI/4 G , CHAMADA DE VOZ , GSM COM MICROFONE FUNCIONA COMO CELULAR TIPO DE TELA CAPACITIVA BIVOLT GARANTIA DE 12 MESES CONEXÃO WIRELESS 802.11 A/B/G/N BLUETOOTH CONEXÃO FONE DE OUVIDO E CARTÃO DE MEMÓRIA	GOLDENTEC	6,00	Unidade	1.856,02	1.001,00	6.006,00
119	Teclado sem fio tipo padrão	GOLDENTEC	5,00	Unidade	194,35	104,00	520,00







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apuiarés; Caucaia; General Sampaio; Itapajé- Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São Gonçalo do Amarante; São Luis do Curu - Tejuçuoca

A TONIBUTE CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROP	GOLDENTEC	70,00	Unidade	104,63	32,50	2.275,00
TELA DE PROJEÇÃO - ESPECIFICAÇÃO: TELA DE PROJEÇÃO, 1,80 X 1,80 M, PORTÁTIL, COM ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLAS ATRAVÉS DE ACIONAMENTO MANUAL, FORMATO QUADRADA 1:1 MATTE WHITE (BRANCO OPACO) COM BORDAS PRETAS PARA PERFEITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES, ESTOJO NA COR PRETA, POSTE CENTRAL DE SUSTENTAÇÃO E PÉ COM SUPERFÍCIE PINTADA DE ALTA RESISTÊNCIA, ASSEGURANDO MAIOR QUALIDADE DURABILIDADE. ALTURA APROXIMADA DO TRIPÉ 1800 MM.	GOLDENTEC	4,00	Unidade	1.186,20	585,00	2.340,00
Webcam, Interface: USB 2.0, Sensor de imagem: CMOS, Resolução de imagem: 1280x720, Captura de vídeo: 1280x720, Taxa de Frames: 30fps, Foco: Fixed focus from 0.3m to 1.5m, Compatibilidade: Windows7, Windows8, Windows Vista Windows XP (with Service Pack 2 (SP2) or higher).	GOLDENTEC	14,00	Unidade	75,60	75,60	1.058,40
	ESPECIFICAÇÃO: TELA DE PROJEÇÃO, 1,80 X 1,80 M, PORTÁTIL, COM ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLAS ATRAVÉS DE ACIONAMENTO MANUAL, FORMATO QUADRADA 1:1 MATTE WHITE (BRANCO OPACO) COM BORDAS PRETAS PARA PERFEITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES, ESTOJO NA COR PRETA, POSTE CENTRAL DE SUSTENTAÇÃO E PÉ COM SUPERFÍCIE PINTADA DE ALTA RESISTÊNCIA, ASSEGURANDO MAIOR QUALIDADE E DURABILIDADE. ALTURA APROXIMADA DO TRIPÉ 1800 MM. Webcam, Interface: USB 2.0, Sensor de imagem: CMOS, Resolução de imagem: 1280x720, Captura de vídeo: 1280x720, Taxa de Frames: 30fps, Foco: Fixed focus from 0.3m to 1.5m, Compatibilidade: Windows7, Windows8, Windows Vista Windows XP (with Service	ESPECIFICAÇÃO: TÉLÁ DE PROJEÇÃO, 1,80 X 1,80 M, PORTÁTIL, COM ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLAS ATRAVÉS DE ACIONAMENTO MANUAL, FORMATO QUADRADA 1:1 MATTE WHITE (BRANCO OPACO) COM BORDAS PRETAS PARA PERFEITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES, ESTOJO NA COR PRETA, POSTE CENTRAL DE SUSTENTAÇÃO E PÉ COM SUPERFÍCIE PINTADA DE ALTA RESISTÊNCIA, ASSEGURANDO MAIOR QUALIDADE E DURABILIDADE. ALTURA APROXIMADA DO TRIPÉ 1800 MM. Webcam, Interface: USB 2.0, Sensor de imagem: CMOS, Resolução de imagem: 1280x720, Captura de vídeo: 1280x720, Taxa de Frames: 30fps, Foco: Fixed focus from 0.3m to 1.5m, Compatibilidade: Windows 7, Windows XP (with Service	ESPECIFICAÇÃO: TELA DE PROJEÇÃO, 1,80 X 1,80 M, PORTÁTIL, COM ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLAS ATRAVÉS DE ACIONAMENTO MANUAL, FORMATO QUADRADA 1:1 MATTE WHITE (BRANCO OPACO) COM BORDAS PRETAS PARA PERFEITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES, ESTOJO NA COR PRETA, POSTE CENTRAL DE SUSTENTAÇÃO E PÉ COM SUPERFÍCIE PINTADA DE ALTA RESISTÊNCIA, ASSEGURANDO MAIOR QUALIDADE E DURABILIDADE. ALTURA APROXIMADA DO TRIPÉ 1800 MM. Webcam, Interface: USB 2.0, Sensor de imagem: CMOS, Resolução de imagem: 1280x720, Captura de vídeo: 1280x720, Taxa de Frames: 30fps, Foco: Fixed focus from 0.3m to 1.5m, Compatibilidade: Windows 7, Windows XP (with Service)	ESPECIFICAÇÃO: TELA DE PROJEÇÃO, 1,80 X 1,80 M, PORTÁTIL, COM ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLAS ATRAVÉS DE ACIONAMENTO MANUAL, FORMATO QUADRADA 1:1 MATTE WHITE (BRANCO OPACO) COM BORDAS PRETAS PARA PERFEITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES, ESTOJO NA COR PRETA, POSTE CENTRAL DE SUSTENTAÇÃO E PÉ COM SUPERFÍCIE PINTADA DE ALTA RESISTÊNCIA, ASSEGURANDO MAIOR QUALIDADE E DURABILIDADE. ALTURA APROXIMADA DO TRIPÉ 1800 MM. Webcam, Interface: USB 2.0, Sensor de imagem: CMOS, Resolução de imagem: 1280x720, Captura de vídeo: 1280x720, Taxa de Frames: 30fps, Foco: Fixed focus from 0.3m to 1.5m, Compatibilidade: Windows 7, Windows 8, Windows Vista Windows XP (with Service)	ESPECIFICAÇÃO: TELA DE PROJEÇÃO, 1,80 X 1,80 M, PORTÁTIL, COM ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLAS ATRAVÉS DE ACIONAMENTO MANUAL, FORMATO QUADRADA 1:1 MATTE WHITE (BRANCO OPACO) COM BORDAS PRETAS PARA PERFEITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA ÉLETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES, ESTOJO NA COR PRETA, POSTE CENTRAL DE SUSTENTAÇÃO E PÉ COM SUPERFÍCIE PINTADA DE ALTA RESISTÊNCIA, ASSEGURANDO MAIOR QUALIDADE E DURABILIDADE. ALTURA APROXIMADA DO TRIPÉ 1800 MM. Webcam, Interface: USB 2.0, Sensor de imagem: CMOS, Resolução de imagem: 1280x720, Captura de vídeo: 1280x720, Taxa de Frames: 30fps, Foco: Fixed focus from 0.3m to 1.5m, Compatibilidade: Windows 7, Windows8, Windows Vista Windows XP (with Service)	ESPECIFICAÇÃO: TELÁ DE PROJEÇÃO, 1,80 X 1,80 M, PORTÁTIL, COM ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLAS ATRAVÉS DE ACIONAMENTO MANUAL, FORMATO QUADRADA 1:1 MATTE WHITE (BRANCO OPACO) COM BORDAS PRETAS PARA PERFEITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES, ESTOJO NA COR PRETA, POSTE CENTRAL DE SUSTENTAÇÃO E PÉ COM SUPERFÍCIE PINTADA DE ALTA RESISTÊNCIA, ASSEGURANDO MAIOR QUALIDADE E DURABILIDADE. ALTURA APROXIMADA DO TRIPÉ 1800 MM. Webcam, Interface: USB 2.0, Sensor de imagem: 1280x720, Captura de vídeo: 1280x720, Taxa de Frames: 30fps, Foco: Fixed focus from 0.3m to 1.5m, Compatibilidade: Windows XP (with Service

Adjudicado para PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ/MF: 20.365.863/0001-70, pelo melhor valor de R\$ 757.299,98 (setecentos e cinquenta e sete mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), em 24/10/2024.

41.388.091/0001-61 - B K R EMPREENDIMENTOS LTDA

4 - MATERIAL DE JARDINAGEM

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
11	ASPERSOR CIRCULAR IRRIGADOR GRAMA EQUIPADO COM 3 BRAÇOS ROTATIVOS EM PLÁSTICO E TERMINAIS AJUSTÁVEIS PARA DIRECIONAR O JATO D'ÁGUA.IRRIGA ATÉ 300 M² OU DIÁMETRO DE ALCANCE DE ATÉ 19,6M A UMA PRESSÃO DE 4 BAR. COMPATÍVEL COM MANGUEIRAS DE 1/2", 5/8" E 3/4" ATRAVÉS DE SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO.	TRAMONTIN A	18,00	Unidade	55,33	55,00	990,00
12	ASPIRADO DE PÓ E ÁGUA ELÉTRICO PORTATIL DE 750W DE BIVOLT - MATERIAL/COMPOSIÇÃO: METAL E PLÁSTICO; CAPACIDADE DO SACO COLETOR (EM LITROS): 1,6L; ASPIRA SÓLIDOS E LIQUIDOS; VOLTAGEM 220V; POTÊNCIA (W): 1600W OU SUPERIOR; COMPRIMENTO DO FIO (CM): 300CM; COR: PRETO, PRATA; ACOMPANHAR: TUBO METÁLICO	AQUADUST	3,00	Unidade	694,62	694,00	2.082,00

Rua Juaci Sampaio Pontes nº 1696B Centro - Caucaia-CE - CEP: 61.600-150 | Fone/Fax: (85) 3342-2767 | CNPJ(MF) nº 12.768.835/0001-75

www.cisvale.ce.gov.br

E-mail: consorciocisvale@gmail.com







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

	1 0570 (71)						15 FI 312
	RETRÁTIL, ACESSÓRIOS DE CANTO/FRESTA, ESTOFADOS E PISO E MANUAL DE INSTRUÇÕES; GARANTIA DO FORNECEDOR:12 MESES					A DESCRIPTION OF THE PERSON OF	Sp. E
47	ANDAIME MATERIAL: AÇO CARBONO , MODELO: TUBULAR MODULADO , ALTURA: 1,00 X 1,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO "H" , ACESSÓRIOS: DIAGONAL, RODÍZIO, FERRO, PAINEL HORIZONTAL PRANCHÃO. DEVE ATENDER AS NORMAS DA NBR 6.494 E NR-18.	VICTORY	22,00	Unidade	519,28	519,00	11.418,00
48	CONTENTOR DE LIXO 1000 LITROS CINZA _ JSN Lixeira tipo container de 1000 litros container de lixo 1000 llitros linha JSN Processo produtivo: Injetado por maquina Peso do container: 50 kg Volume e Capacidade: 1.000 litros // Capacidade de carga: 400 kg Certificados: ABNT15911 Dimensões: Altura 1290 mm, largura de 1380 mm e comprimento de 1040 mm; Rodas: São 4 rodízios, com 200mm x 25mm, cada 2 com freios e 2 rodas sem freios; Cor: CINZA obrigatória para coleta de residuos COMUM	JSN	6,00	Unidade	2.523,60	2.523,00	15.138,00
49	CONTENTOR DE LIXO 240 LITROS – JSN Carrinho Coletor de lixo de 240 litros Processo produtivo: Injetado por maquina injetora; Peso do contentor: 11 kg Volume e Capacidade: 240 litros // Capacidade de carga: 55 Kg Certificados: N/A Dimensões: Altura 1060 mm, largura de 570 mm e comprimento de 720 mm; Rodas: São 2 rodas com 200mm x 25mm, cada; Opcionais: pedal, roda de 300 mm Cor: BRANCO obrigatória para coleta de residuos infectantes	LARPLASTIC O	6,00	Unidade	1.125,00	1.125,00	6.750,00
50	CONTENTOR DE LIXO 240 LITROS – JSN Carrinho Coletor de lixo de 240 litros Processo produtivo: Injetado por maquina injetora; Peso do contentor: 11 kg Volume e Capacidade: 240 litros // Capacidade de carga: 55 Kg Certificados: N/A Dimensões: Altura 1060 mm, largura de 570 mm e comprimento de 720 mm; Rodas: São 2 rodas com 200mm x 25mm, cada; Opcionais: pedal, roda de 300 mm Cor: CINZA obrigatória para coleta de residuos COMUM	LARPLASTIC O	6,00	Unidade	1.125,00	1.125,00	6.750,00
51	Escada Alumínio 4 Degraus Material da tigela - Alumínio Cor Prata Características especiais Escada de alumínio 4 degrausCapacidade 567 g	BOTAFOGO	7,00	UNID	331,04	331,00	2.317,00
52	ESCADA ARTICULADA DE ALUMÍNIO 5X4 COM 20 DE GRAUS ,Possui 4 partes é extremamente versátil,	BOTAFOGO	6,00	Unidade	2.689,38	2.689,00	16.134,00







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APUIARES; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJE- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

	leve e fácil de transportar, pode ser usada como escada de encosto, escada de pintor em A, andaime e outras dez posições.Perfil estrudado de alumínio, articulações em aço galvanizado e sapatas emborrachadas antiderrapantes Possui extensão lateral para maior estabilidade, degraus antiderrapantes com maior área de contatoContém 20 degraus Carga máxima de trabalho: 150Kg Dimensão fechada: 390 x 280 x 1380mm Alturas da escada: Estendida: 5,35m Fechada: 1,54m Pintor: 2,61m							
53	ESCADA DOIS DEGRUAUS HOSPITALAR Dois Degraus Hospitalar Marca: Modelo:470strutura construída em tubos pintados 7/8" Dois degraus em chapa com piso antiderrapante Pés com ponteiras de borracha Tratamento anti-ferruginoso Pintura eletrostática à pó Dimensões aprox.: 35 x 36 x 45 cm (LxAxC)	MODELO	24,00	Unidade	412,20	412,00	9.888,00	The same of the sa
54	ESCADA PADRÃO DAS EMPRESAS DE TELEFONIA E ELETRICIDADE; PERFIL "U"; NÃO CONDUZ ELETRICIDADE; SÃO RESISTENTES A CORROSÃO QUÍMICA; NÃO ENFERRUJAM; DEGRAU TIPO "D"; CARGA MÁXIMA DE TRABALHO: 110KG; DIMENSÕES: ABERTA: 7,20 METROS; FECHADA: 4,20 METROS	ULTRAFERR	6,00	Unidade	2.557,19	2.557,00	15.342,00	
55	ESMERILHADEIRA 9" COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: MÍNIMA 2.200W; DIÂMETRO DO DISCO: 230 MM; ROTAÇÃO POR MINUTO: MÍNIMA 6.600 RPM; PESO: MÁXIMO 6,0 KG; CABO DE ENERGIA: MÍNIMA 2,5 M; DEVERÃO ACOMPANHAR: CHAVE DE PINO E PUNHO LATERAL.	BOSCH	6,00	Unidade	1.579,59	1.579,00	9.474,00	
56	FURADEIRA DE IMPACTO COM MANDRIL DE ½ POLEGADA, ROTAÇÃO MÍNIMA DE 2750 RPM, POTENCIA MÍNIMA DE 750 w, 220 v.	BOSCH	6,00	Unidade	840,70	840,00	5.040,00	
57	LAVADORA DE PRESSÃO COM JATO- CARACTERÍSTICAS: PRESSÃO MÁXIMA: 1500PSI (100BAR); PRESSÃO NOMINAL: 1000PSI (70BAR); VAZÃO MÁXIMA 6,5L/MIN; VAZÃO NOMINAL 5L/MIN; 1200W DE POTÊNCIA; ACOMPANHA MANGUEIRA DE PRESSÃO COM 3M; ACOMPANHA ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE JARDIM DE ½; POSSUI FILTRO DE ENTRADA; INCLUSOS SUPORTES PARA TODOS OS ACESSÓRIOS; POSSUI SISTEMA AUTOSTOP, QUE DESLIGA A BOMBA QUANDO O GATILHO É SOLTO; SPRAY COM ABERTURA ATÉ 60°; CABO ELÉTRICO COM 5M; DIMENSÕES: ALTURA: 68 CM LARGURA: 33,2 CM PROFUNDIDADE: 26,2 CM PESO: 6,4	VONDER	4,00	Unidade	773,82	773,00	3.092,00	
58	KG LIXADEIRA ANGULAR COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: MÍNIMA 1.400 W;	WORKER	6,00	Unidade	2.901,42	2.900,00	17.400,00	

www.cisvale.ce.gov.br

E-mail: consorciocisvale@gmail.com







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

							(3)
	DIÂMETRO DO DISCO: 115 MM; ROTAÇÃO POR MINUTO: MÍNIMA 5.500 RPM; CAPACIDADE DISCO 180 MM/LIXA: 180 MM; DIMENSÕES: 453X170X136 MM; PESO: MÁXIMO KG; DEVERÃO ACOMPANHAR: PORTA DO DISCO, DISCO DE BORRACHA, CAPA FRONTAL, CHAVE E PUNHO LATERAL.						SS F1.31 Z 3 m
59	Martelete Perfurador Gbh 2-24 D 820W 220V Com MaletaFonte de alimentação Elétrico com fio 7ensão 220 Volts Tamanho máximo do mandril 24 MillimetersDetalhes técnica Número da Peça 06112A02E0-000 Certificação Material Metal Desenho ou estampa 220 v Tipo de fonte de energia Elétrico com fio Voltagem 220 Volts Potência em watts 820 watts Potência em watts 820 watts Potência máxima 820 Watt Quantidade por pacote 1 Número de produtos 1 Velocidade 950 RPM Componentes incluídos 1 Martelete Perfurador GBH 2-24, 1 manual de instruções, 1 Limitador de profundidade, 1 Empunhadeira Auxiliar, 1 maleta Baterias inclusas? Não Funciona a bateria ou pilha? Não Peso 2,8 Quilogramas Comprimento 39,7 centímetros Largura 8,2 centímetros Largura 8,2 centímetros Altura 21 centímetros Modelo 06112A02E0-000 Dimensões do produto 39,7 x 8,2 x 21 cm; 2,8 quilogramas Dimensões do pacote 39.8 x 35.8 x	BOSCH	6,00	UNID	1.525,84	1.525,00	9.150,00
	10 centímetros MOTOSSERRA PROFISSIONAL A						
60	GASOLINA 54 CC OU SUPERIOR, COM SABRE DE 18' - TIPO: MONOCILINDRICO, 2 TEMPOS, REFRIGERADO A AR, 54 CILINDRADA OU SUPERIOR, CARTER DE LIGA DE MAGNÉSIO.	TOYAMA	6,00	Unidade	1.372,91	1.372,00	8.232,00
61	Riscadeira Pisos Profissional Cortador 115cm Quando se trata de cortar pisos cerâmicos e porcelanatos, a precisão é fundamental. Apresentamos o Cortador Master 115 da Cortag, o seu parceiro profissional para alcançarcortes impecáveis com facilidade e rapidez.CARACTERÍTICAS: Possui Limitador lateral para cortes retos e diagonais precisos Apoio para o piso em espuma técnica Base em chapa de aço carbono com pintura eletrostática em pó Guias em aço niquelado Possuem corte e separação na própria base Sistema de separação e barra de encosto em alumínio injetado Acompanha Rodel Cortag Ref.61600 TIPOS DES CORTES: Máximo de Corte Diagonal: 81 Cm x Cm	CORTAG	3,00	UNID	1.322,82	1.322,00	3.966,00







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

A.							
	Máximo Comprimento de Corte 115 Cm Espessura Máxima Suportado 12mmTAMANHO DO CORATDOR Comprimento Total: 1365cm Largura: 22cm Altura: 14cm Peso: 14,100kg						
62	ROÇADEIRA MOTOR QUATRO TEMPOS, OHC, MONOCILINDRICO, PO IENCIA MÁXIMA / ROTAÇÃO (CV/RPM) 1,6 / 7000. 35,8 CILINDRADA (CM3), TORQUE MÁXIMO EIXO PTO (KGF.M/RPM), 0,19 / 5000, SIS IEMA DE PARTIDA: MANUAL (RETRÁTIL); GASOLINA COMUM; SIS I'EMA DE ARREFECIMENTO AR FORÇADO, SIS IEMA DE LUBRIFICAÇÃO POR SALPICO E VAPORIZAÇÃO POR BOMBEAMENTO, EIXO RÍGIDO, CONTROLE GUIDÃO TIPO U; DIMENSÕES CXLX A (MILÍMETROS): 1.928 X 640 X457.	TOYAMA	6,00	Unidade	2.789,57	2.789,00	16.734,00
63	SERRA CIRCULAR 165MM A BATERIA 18V COM 02 BATERIAS 18V, 01 CARREGADOR RÁPIDO, CHAVE ALLEN GUIA E MALETA COM FREIO INSTANTÂNEO; ILUMINAÇÃO DE TRABALHO; CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE: 90°: 0 - 57MM / 45°: 0 - 40MM / 50°: 0 - 36MM; ROTAÇÕES POR MINUTO: 3.700; DIÂMETRO DO DISCO: 165MM (6-1/2"); DIMENSÕES (C X L X A): 347 X 202 X 228MM; PESO: 3,2KG. BATERIA: 18V. APLICAÇÃO: MADEIRA, ALUMÍNIO. ACOMPANHA: 02 BATERIAS, 01 CARREGADOR RÁPIDO, 01 LÂMINA DA SERRA, 01 GUIA RETA, 01 CHAVE ALLEN, 01 MALETA. MODELO DE REFERÊNCIA: SERRA CIRCULAR 165 MM 18V COM CARREGADOR E BATERIA MAKITA-DSS610RFE OU DE QUALIDADE SUPERIOR.	воѕсн	6,00	Unidade	2.435,20	2.435,00	14.610,00
128	CARRINHO DE COMPRAS PARA CONDOMÍNIO 140L. CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO SAE 1020 GALVANIZADO, COM BORRACHA DE PROTEÇÃO NA BORDA SUPERIOR, COM CANTOS ARREDONDADOS PARA MELHOR MANIPULAÇÃO DO CARRINHO. ACOMPANHA 2 RODAS GIRATÓRIAS 4", 2 RODAS 5" DE PVC E KIT DE PARAFUSOS E PORCAS PARA A FIXAÇÃO DO CESTO NA BASE. CAPACIDADE: 140L. MEDIDA: 950MM (ALTURA) X 540MM (LARGURA) X 870MM (PROFUNDIDADE)	ATI	5,00	Unidade	2.331,00	2.331,00	11.655,00
129	CARRINHO PARA TRANSPORTAR CAIXAS E CARGAS - CAPAC. 180KG, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO; DIÂMETRO DO TUBO 1" ½POL, ESPESSURA 1,2MM; EIXO COM DIÂMETRO DE 1"POL X 1,5 ESP; RODAS DE AÇO CARBONO; PNEUS E CÂMARAS - MODELO 3.25-8 (13X3); ARO COM BUCHA PLÁSTICA; ALTURA: 1,2M BASE 30CM X 35CM	CLTFER	4,00	Unidade	1.764,00	1.764,00	7.056,00
140	CARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA: CHAPA AÇO, MATERIAL CHASSI: TUDO AÇO, POSSUI PROPRIEDADES ESPECIAIS COM ESTAMPAGEM, MATERIAL PÉS: CHAPA AÇO REPUXADA, MATERIAL	CLTFER	8,00	Unidade	1.122,88	1.122,00	8.976,00







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APUIARES; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJE- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

142	FORTE. CARRO DE MAO, ESTRUTURA METÁLICA, CAÇAMBA 45L COM BORDA REFORÇADA, PNEU 3.25/3.00-8 COM CÂMARA DE AR.	TRAMONTIN A	7,00	Unidade	701,82	701,00	4.907,00
	TRAVESSA: CHAPA AÇO, TIPO TRAVESSA: SUPORTE DIANTEIRO CAÇAMBA, MATERIAL EIXO: AÇO, MATERIAL ARRUELA FIXAÇÃO: AÇO, MATERIAL BRAÇADEIRA: AÇO, QUANTIDADE RODA: 1, TIPO RODA: PNEU COM CÂMARA, CAPACIDADE CAÇAMBA: 80/90 LITROS, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA - EXTRA						Sol Sol

Adjudicado para B K R EMPREENDIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF: 41.388.091/0001-61, pelo melhor valor de R\$ 207.101,00 (duzentos e sete mil, cento e um reais), em 24/10/2024.

Claudia Bernarda Medeiros Ferreira

PREGOEIRO(A)

Rua Juaci Sampaio Pontes nº 1696B Centro - Caucaia-CE - CEP: 61.600-150 ☐ Fone/Fax: (85) 3342-2767 CNPJ(MF) nº 12.768.835/0001-75

www.cisvale.ce.gov.br

E-mail: consorciocisvale@gmail.com