



RC SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
41.513.345/0001-26

PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Caucaia / CE

Unidade gestora: Cons P de Saúde Interf do Vale do Curu

Número do processo: 00001.20241202/0002-00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Número do certame: 001.2025-PE

Data da abertura: 24/01/2025 às 09:30

Dados do Fornecedor

Razão social: RC SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

Telefone: **** / 85998001643

CNPJ/MF: 41.513.345/0001-26

E-mail: felipe_barros12@hotmail.com

Endereço: AVENIDA OLIVEIRA PAIVA, 1600, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, Fortaleza / CE - CEP: 60.822-130

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que anexe todos documentos solicitado para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de conhecimento de informações

SIM

Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM

AVENIDA OLIVEIRA PAIVA, 1600, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, Fortaleza / CE - CEP: 60.822-130.



RC SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
41.513.345/0001-26

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que ESTAMOS DESOBRIGADO a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991. Segundo o Art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável exclusivamente a empresas que contam com 100 ou mais empregados. Afirmamos nosso compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME/EPP

SIM

Declaramos que, no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

SIM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumprio os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Dados da Proposta de Preços:



RC SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
41.513.345/0001-26

ÚNICO

1 - AUDIÔMETRO

Especificação: Equipamento: Audiômetro; Possuir tela a cores de no mínimo 8,4 polegadas; Possuir armazenamento de no mínimo 500 pacientes; Possuir 2 canais (software pelo pc); Possuir comunicação talk forward e talk back; Deve realizar no mínimo os exames: via aérea, via óssea, logoaudiometria, processamento auditivo central- PAC (somente pelo software no pc); Possuir no mínimo os mascaramentos: Narrow Band, White Noise, Speech Noise; Possuir no mínimo as faixas de frequência: (- 10dB até 120dB de saída; 125 hz até 8.000hz e 20khz); Possuir no mínimo os estímulos: Tom warble, tom pulsátil e de ruído pediátricos; Deve possuir tom puro: ABLB, Langenbeck, 2 canais AASI, Stenger, békesy, SISI, 2 canais fala binaural; Possuir licença com acesso vitalício; Possuir conexão com o PC (personalização de impressões e arquivamento de pacientes); Possuir compatibilidade com Noah; Possuir interruptor ou botão de resposta de pacientes; Garantia total pelo período mínimo de 02(dois) anos, a partir da data da instalação; Alimentação elétrica: 220v - 60hz ou bivolts automático. Acessórios: 01 (um) microfone tipo pescoço de ganso; 01 (um) Condutor de osso; 01 (um) Headset Audiométrico; 01 (um) dispositivo de resposta do paciente; 01(uma) maleta para transporte; Jogo de canetas; Possuir arco de monitor; Auscultadores audiométricos; Auscultadores de redução de ruído; Auriculares audiométricos de inserção; Auscultadores audiométricos com ficha dupla mono de 6,3 mm; Todos os acessórios para o correto funcionamento do equipamento.;

Quantidade: 12,0

Unidade: Mês

Valor unitário: R\$ 8.483,00

Valor total: R\$ 101.796,00

Fabricante/Marca: INTERACOUSTIC

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 8.483,33

2 - CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR



RC SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
41.513.345/0001-26

Especificação: Equipamento: Cardioversor/Desfibrilador; Aparelho eletrônico para monitorização cardíaca e realização de desfibrilação (interna e externa) e cardioversão sincronizada de pacientes adultos e pediátricos; Parâmetros básicos: ECG, SpO2, PNI Bifásico, com carga ajustável que abranja no mínimo a faixa de 5 a 200 J, com indicação visual da carga selecionada; Portátil; Possuir marca-passo transcutâneo integrado de corrente constante (pulso quadrado); Possuir menu interno para configuração do equipamento; Possuir impressora térmica; Realizar cardioversão sincronizada com botão de sincronismo; Indicação na tela da energia entregue e modo de terapia (monitor ou desfibrilador); Pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida e comandos para carga e disparo; Função de desfibrilação externa sincronizada e não sincronizada; Desfibrilação externa através das pás internas ou externas; Funcionalidade para uso tanto no modo manual, quanto no modo semiautomático, com mensagens de texto e voz em português; Tempo total de carregamento, na carga máxima, até 10 segundos; Anula carga manualmente; Descarga automática dentro de 2(dois) minutos se não for descarregado pelo operador; A descarga do desfibrilador deve requerer a ativação simultânea de dois controles (um em cada pá), para minimizar o risco de choque acidental; Indicação das etapas: carregando, pronto, desarmado; Monitor de ECG para acompanhamento visual dos sinais cardíacos; Display LCD colorido de 5", no mínimo; Apresentação numérica da frequência cardíaca, em display específico ou na tela do monitor; Velocidade do traçado da curva que inclua a velocidade entre 25 mm/seg e 50 mm/seg; ECG: aquisição dos sinais cardíacos deverá ser feita por intermédio das pás de desfibrilação e dos sensores tradicionais de ECG; Velocidade de impressão do sinal de ECG que inclua a velocidade de 25 mm/seg; Visualização das derivações de ECG com interpretação automática em português, com impressão manual/automática das ocorrências de cada disparo; Alarmes de máximo e mínimo; Bateria recarregável; Carregador de bateria interno ao aparelho; Alarme de baixa carga da bateria; Indicação de situação da bateria: se está sendo carregada e se ela atingiu a carga total; O sistema de bateria do equipamento deve ter a capacidade de efetuar, no mínimo, 80 descargas na carga máxima e no mínimo 60 minutos no monitor, sem precisar de recarga durante esse período; Memória: arquivar os últimos eventos com data e hora; Funcionamento tanto a bateria recarregável; Alimentação elétrica: 220V - 60 Hz ou bivolt automático; Conformidade com a(s) norma(s) NBR IEC 60601 ou equivalente do país de origem; Acessórios: 01 (um) cabo ECG protegido contra interferências com 03 ou 05 vias; 01 (um) sensor de Oximetria reutilizáveis adulto; 01(um) Cabos e braçadeiras para Pressão Não Invasiva - PNI adulto; 01 cabo de alimentação no padrão ABNT;

Quantidade: 24,0

Unidade: Mês

Valor unitário: R\$ 4.050,00

Valor total: R\$ 97.200,00

Fabricante/Marca: PHILIPS

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 4.050,00

3 - MONITOR MULTIPARAMETRICO



RC SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
41.513.345/0001-26

Especificação: Equipamento: Monitor de parâmetros fisiológicos; Com tela de cristal líquido de no mínimo 12(doze) polegadas; Equipamento destinado a monitorar as funções vitais do paciente, constituído de: Monitoração de ECG com intervalo da frequência cardíaca de ECG entre 30 a 300 bpm precisão de 5% ou 5 bpm (a que for maior), para uso em pacientes adulto, pediátrico e neonatais, mostrando no mínimo 02(duas) derivações simultaneamente, com seleção definida pelo usuário dentre as 05(cinco) derivações mínimas; Com detecção automática de marcapasso; Detecção automática de, no mínimo, 10(dez) tipos de arritmia e análise do segmento st, para as derivações monitoradas, apresentando seu resultado em curvas de tendência, sem que para isso seja necessária a utilização de uma central de monitoração, com possibilidade de revisar os segmentos st máximo, mínimo e último, ocorridos durante o período de monitoração; Com monitoração de respiração a partir da análise de impedância entre 4 e 150 rpm e precisão de $\pm 5\%$ ou ± 5 respirações por minuto, o que for maior; Monitoração da temperatura, com sensores apropriados para a medição de temperatura cutânea, retal e esofágica. A resolução não deverá ultrapassar 0,1°C e o intervalo de temperatura de 10 a 45°C, com 2(dois) canais. Com alarmes para alta e baixa temperatura ajustáveis; Monitoração contínua de oximetria de pulso (spo2) na faixa de 1 a 100%; Tecnologia de baixa perfusão nos padrões: masimo, nellcor ou fast. Os sensores devem ser originais de cada fabricante; Monitoração de pressão arterial não invasiva adulto (PANI) pelo método oscilométrico, com acionamento manual e automático com intervalos de medições programados pelo usuário, em unidades de medidas selecionáveis (mmhg ou kpa). Com faixa de leitura mínima de 15 a 260 mmhg. Dotado de válvula de segurança, conforme NBR IEC 60601-2-30; Permitir ajustes de alarmes superiores e inferiores para as pressões sistólica, diastólica e média; Alarmes: possuir alarmes visuais e sonoros para todos os parâmetros monitorados; Tela: Traçado com apresentação simultânea de pelo menos 6(seis) formas de onda; Apresentação dos valores numéricos dos parâmetros; Indicação de bateria fraca, indicação ligado, bateria carregando, bateria com carga, ligado à rede elétrica e indicação de alarme; Todas as indicações e instruções mostradas por escrito devem estar na língua portuguesa; ECG: Pode apresentar curvas de pelo menos 02(duas) derivações simultaneamente na tela, com congelamento de imagem ou gravação de curvas; Apresentação numérica da frequência cardíaca na tela; Alarmes ajustáveis pelo usuário para bradicardia, taquicardia, assistolia e eletrodo solto; Proteção contra alta tensão de desfibrilação; Saída para registro de ECG e saída para sincronismo de cardioversão; Armazenamento de tendências de pelo menos 72 horas para todos os parâmetros; Alimentação: 220V-50/60hz ou bivolt automático; Bateria recarregável selada autonomia de pelo menos 2(duas) horas; Operação simples, com visualização dos comandos e valores definidos na tela; Equipamento de acordo com as normas NBR IEC 60601-1; Acessórios: 01(um) cabo de paciente de 5(cinco) vias para ECG; 01(um) manguito para monitor de NIBP - manguito (braçadeira) reutilizável com revestimento antimicrobiano, tamanho adulto; 01(um) sensor de oximetria adulto; 01(um) sensor de temperatura de pele;

Quantidade: 24,0

Unidade: Mês

Valor unitário: R\$ 2.716,00

Valor total: R\$ 65.184,00

Fabricante/Marca: PHILIPS

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 2.716,67

4 - GASTROVIDEOSCÓPIO



RC SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
41.513.345/0001-26

Especificação: Equipamento: Gastrovideoscópio compatível com processadora OLYMPUS, modelo EVIS EXARA II – CV180 e com a fonte de luz Olympus, modelo EVIS EXARA II – CLV180; Armazenamento de informações individuais do escopo no chip de memória integrado e as exibe no monitor, facilitando o gerenciamento do conjunto de endoscopia; Tubo de inserção do escopo possui um diâmetro de 8,8 mm em todo o seu comprimento para melhor capacidade de inserção; Possuir Tecnologia NBI para imagem óptica; Possuir Largura do canal: 2,8 milímetros; Possuir Duração do trabalho: 103 cm; Possuir Campo de visão: 140°; Possuir Direção da visão: Avançar; Possuir Profundidade de campo: 3-100 milímetros; Possuir Diâmetro externo: 8,8 milímetros; Possuir Diâmetro externo do tubo de inserção: 8,8 milímetros; Possuir Angulação máxima para cima: 210°; Possuir Angulação máxima para baixo: 90°; Possuir Angulação máxima à direita: 100°; Possuir Angulação máxima para a esquerda: 100°;

Quantidade: 24,0

Unidade: Mês

Valor unitário: R\$ 8.833,00

Valor total: R\$ 211.992,00

Fabricante/Marca: OLYMPUS

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 8.833,33

5 – COLONOVIDEOENDOSCÓPIO

Especificação: Equipamento: Colonovideoscópico compatível com processadora OLYMPUS, modelo EVIS EXARA II – CV180 e com a fonte de luz Olympus, modelo EVIS EXARA II – CLV180; Ajuste da flexibilidade do tubo de inserção, e um canal generoso de 3,7 mm de diâmetro (tubo de inserção de 12,8 mm de diâmetro) acomoda uma ampla gama de dispositivos endoscópicos, preservando a capacidade de sucção satisfatória; Tecnologia innoflex para manuseio; Possuir Tecnologia NBI para imagem óptica; Função auxiliar de água para permitir a remoção de muco e coágulos no cólon com o toque de um botão no endoscópio ou na unidade de pedal; Imagens de alta resolução; Campo de visão 170°; Possuir Duração do trabalho: E: 1680, E: 1330; Possuir Campo de visão: 170; Possuir Direção da visão: Visualização para frente; Possuir Profundidade de campo: 3-100; Diâmetro externo: 13.2; Possuir Diâmetro externo do tubo de inserção: 12.8; Possuir Angulação máxima para cima: 180; Possuir Angulação máxima para baixo: 180; Possuir Angulação máxima à direita: 160; Possuir Angulação máxima para a esquerda: 160;

Quantidade: 24,0

Unidade: Mês

Valor unitário: R\$ 8.833,00

Valor total: R\$ 211.992,00

Fabricante/Marca: OLYMPUS

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 8.833,33

6 – ELETROENCEFALOGRAFO



RC SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
41.513.345/0001-26

Especificação: Equipamento: Eletroencefalógrafo, para realização de exames de EEG de rotina; Amplificador de, no mínimo, 26 canais de EEG e um canal bipolar compatível com sinal de ECG; Equipado com computador tipo Desktop ou notebook; Todos os softwares necessários ao completo funcionamento do equipamento, Apresentação na tela de, no mínimo, 32 derivações simultaneamente; Fotoestimulador; revisão dos dados já gravados sem interrupção da aquisição; Impedância de entrada de aproximadamente 100MΩ (tolerância de 20%); Rejeição de modo comum, no mínimo, 100 dB; Conversor A/D, no mínimo, igual a 8 bits; Filtro de passa alta com corte máximo de 15 Hz; Filtro de passa baixa com corte mínimo de 100 Hz; Filtro para eliminação de interferência de ECG. Conter dispositivo no painel de eletrodos que permita a verificação da impedância ao lado Paciente; Sistema de anotação de observações sobre o registro do EEG; Ter capacidade de selecionar, ampliar, analisar a amplitude e latência e imprimir uma forma de onda. Deve permitir a visualização de variações de amplitude e frequência das ondas, possibilitando um rápido posicionamento dos pontos de interesse; Conter softwares para mapeamento, detecção de espículas, análise de sono e outros. Acessórios: Deverão acompanhar 01 (um) computador ou 01 (um) notebook compatível com o equipamento todos os acessórios necessários para o correto funcionamento do equipamento.

Quantidade: 24,0

Unidade: Mês

Valor unitário: R\$ 5.083,00

Valor total: R\$ 121.992,00

Fabricante/Marca: NEUROTEC

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 5.083,33

Valor total - ÚNICO: R\$ 810.156,00 - (oitocentos e dez mil, cento e cinquenta e seis reais)

Valor geral da proposta: R\$ 810.156,00 (oitocentos e dez mil, cento e cinquenta e seis reais)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 90 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 23 de Janeiro de 2025 às 14:05

Dados do Usuário:

Usuário logado como: RC

E-mail: felipe_barros12@hotmail.com

CPF/MF: 41.513.345/0001-26

AO
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001.2025-PE
ABERTURA 24/ 01 /2025 AS 09:30 HORAS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO FUTRA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DOS SEQUINTE EQUIPAMENTOS: AUDIÔMETRO, CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR, MONITOR MULTIPARAMETRICO, ELETROCARDIOGRAFO, GASTROVIDEOSCOPIO, COLONOVIDEENDOSCOPIO E ELETROENCEFALOGRAFO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA POLICLINICA REGIONAL DR. JOSÉ CORREA SALES MANTIDA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE,, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROPOSTA DE PREÇOS								
LOTE UNICO								
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / FABRICANTE	UND	QTD	V. UNITARIO	V. TOTAL	V. UNITARIO (EXTENSO)	V. TOTAL (EXTENSO)
1	AUDIÔMETRO Especificação: Equipamento: Audiômetro. Possui tela a cores de no mínimo 8,4 polegadas; Possui armazenamento de no mínimo 500 pacientes; Possui 2 canais (software pelo pc); Possui comunicação talk forward e talk back. Deve realizar no mínimo os exames: via aérea, via óssea, logaudiometria, processamento auditivo central- PAC (somente pelo software no pc); Possui no mínimo os mascaramentos: Narrow Band, White Noise, Speech Noise; Possui no mínimo as faixas de frequência: (- 10dB até 120dB de saída; 125 Hz até 8.000Hz e 20kHz); Possui no mínimo os estímulos: Tom warble, tom pulsátil e de ruído pediátricos; Deve possuir tom puro: ABLB, Langenbeck, 2 canais AASI, Stenger, békésy, SISI, 2 canais fala binaural; Possui licença com acesso vitalício; Possui conexão com o PC (personalização de impressões e arquivamento de pacientes); Possui compatibilidade com Noah; Possui interruptor ou botão de resposta de pacientes; Garantia total pelo período mínimo de 02(dois) anos, a partir da data da instalação; Alimentação elétrica: 220V – 60Hz ou bívolt automático; Acessórios: 01 (um) microfone tipo peixeço de ganho; 01 (um) Condutor de osso; 01 (um) Headset Audiométrico; 01 (um) dispositivo de resposta do paciente; 01(uma) maleta para transporte; Jogo de canetas; Possui arco de monitor; Auscultadores audiométricos; Auscultadores de redução de ruído; Auriculares audiométricos de inserção; Auscultadores audiométricos com ficha dupla mono de 6,3 mm. Todos os acessórios para o correto funcionamento do equipamento. ;	MEDIAL / MEDIAL	MES	12	16.966,66	203.599,92	dezesséis mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos	duzentos e três mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos
2	CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR Especificação: Equipamento: Cardioversor/Desfibrilador; Aparelho eletrônico para monitorização cardíaca e realização de desfibrilação (interna e externa) e cardioversão sincronizada de pacientes adultos e pediátricos; Parâmetros básicos: ECG, SpO2, PNI Básico, com carga ajustável que abranja no mínimo a faixa de 5 a 200 J, com indicação visual da carga selecionada; Portátil; Possui marca-passo transcutâneo integrado de corrente constante (pulso quadrado); Possui menu interno para configuração do equipamento; Possui impressora térmica; Realizar cardioversão sincronizada com botão de sincronismo; Indicação na tela da energia entregue e modo de terapia (monitor ou desfibrilador); Pás de desfibrilação externa adulta com pedállica embuída e comandos para carga e disparo; Função de desfibrilação externa sincronizada e não sincronizada; Desfibrilação externa através das pás internas ou externas; Funcionalidade para uso tanto no modo manual, quanto no modo semiautomático, com mensagens de texto e voz em português; Tempo total de carregamento, na carga máxima, até 10 segundos; Anula carga manualmente; Descarga automática dentro de 2(dois) minutos se não for descarregado pelo operador; A descarga do desfibrilador deve requerer a ativação simultânea de dois controles (um em cada pá), para minimizar o risco de choque acidental; Indicação das etapas: carregando, pronto, desarmado; Monitor de ECG para acompanhamento visual dos sinais cardíacos; Display LCD colorido de 5", no mínimo; Apresentação numérica da frequência cardíaca, em display específico ou na tela do monitor; Velocidade do traçado da curva que inclua a velocidade entre 25 mm/seg e 50 mm/seg; ECG: aquisição dos sinais cardíacos deverá ser feita por intermédio das pás de desfibrilação e dos sensores tradicionais de ECG; Velocidade de impressão do sinal de ECG que inclua a velocidade de 25 mm/seg; Visualização das derivações de ECG com interpretação automática em português, com impressão manual/automática das ocorrências de cada disparo; Alarmes de máximo e mínimo; Bateria recarregável; Carregador de bateria interno ao aparelho; Alarme de baixa carga da bateria; Indicação de situação da bateria: se está sendo carregada e se ela atingiu a carga total; O sistema de bateria do equipamento deve ter a capacidade de efetuar, no mínimo, 80 descargas na carga máxima e no mínimo 60 minutos no monitor, sem precisar de recarga durante esse período; Memória: arquivar os últimos eventos com data e hora; Funcionamento tanto a bateria recarregável; Alimentação elétrica: 220V – 60 Hz ou bívolt automático; Conformidade com a(s) norma(s) NBR IEC 60601 ou equivalente do país de origem; Acessórios: 01 (um) cabo ECG protegido contra interferências com 03 ou 05 vias; 01 (um) sensor de Oximetria reutilizáveis adulto; 01(um) Cabos e braçadeiras para Pressão Não Invasiva – PNI adulto; 01 cabo de alimentação no padrão ABNT;	CMOSDRAKE / CMOSDRAKE	MÊS	24	8.100,00	194.400,00	oitto mil e cem reais	cento e noventa e quatro mil e quatrocentos reais





3	MONITOR MULTIPARAMETRICO Especificação: Equipamento: Monitor de parâmetros fisiológicos: Com tela de cristal líquido de no mínimo 12(deza) polegadas: Equipamento destinado a monitorar as funções vitais do paciente, constituído de: Monitoração de ECG com intervalo da frequência cardíaca de ECG entre 30 a 300 bpm precisão de 5% ou 5 bpm (a que for maior), para uso em pacientes adulto, pediátrico e neonatais, mostrando no mínimo 02(duas) derivações simultaneamente, com seleção definida pelo usuário dentre as 05(cinco) derivações mínimas. Com detecção automática de marcapasso. Direção automática de, no mínimo, 10(dez) tipos de arritmia e análise do segmento ST, para as derivações monitoradas, apresentando seu resultado em curvas de tendência, sem que para isso seja necessária a utilização de uma central de monitoração, com possibilidade de revisar os segmentos ST máximo, mínimo e último, ocorridos durante o período de monitoração. Com monitoração de respiração a partir da análise de impedância entre 4 e 150 rpm e precisão de ± 5% ou ± 5 respirações por minuto, o que for maior; Monitoração da temperatura, com sensores apropriados para a medição de temperatura cutânea, retal e esofágica. A resolução não deverá ultrapassar 0,1°C e o intervalo de temperatura de 10 a 45°C, com 2(dois) canais. Com alarmes para alta e baixa temperatura ajustáveis; Monitoração contínua de oximetria de pulso (spo2) na faixa de 1 a 100%; Tecnologia de baixa perfusão nos padrões: máximo, melhor ou fast. Os sensores devem ser originais de cada fabricante; Monitoração de pressão arterial não invasiva adulto (PANI) pelo método oscilométrico, com acionamento manual e automático com intervalos de medições programados pelo usuário, em unidades de medidas selecionáveis (mmHg ou kpa). Com faixa de leitura mínima de 15 a 260 mmHg. Dotado de válvula de segurança, conforme NBR IEC 60601-2-30; Permitir ajustes de alarmes superiores e inferiores para as pressões sistólica, diastólica e média; Alarmes: possuir alarmes visuais e sonoros para todos os parâmetros monitorados; Tela: Traçado com apresentação simultânea de pelo menos 6(seis) formas de onda; Apresentação dos valores numéricos dos parâmetros: Indicação de bateria fraca, indicação ligada, bateria carregando, bateria com carga, ligado à rede elétrica e indicação de alarme. Todas as indicações e instruções mostradas por escrito devem estar na língua portuguesa. ECG: Pode apresentar curvas de pelo menos 02(duas) derivações simultaneamente na tela, com congelamento de imagem ou gravação de curvas; Apresentação numérica da frequência cardíaca na tela; Alarmes ajustáveis pelo usuário para bradicardia, taquicardia, assistolia e eletrodo solto; Proteção contra alta tensão de desbrilhamento: Saída para registro de ECG e saída para sincronismo de cardioversão; Armazenamento de tendências de pelo menos 72 horas para todos os parâmetros; Alimentação: 220V-50-60Hz ou bivolt automático; Bateria recarregável selada autonomia de pelo menos 2(duas) horas; Operação simples, com visualização dos comandos e valores definidos na tela; Equipamento de acordo com as normas NBR IEC 60601-1; Acessórios: 01(um) cabo de paciente de 5(cinco) vias para ECG; 01(um) manguito para monitor de NIBP - manguito (bracadeira) reutilizável com revestimento antimicrobiano, tamanho adulto; 01(um) sensor de oximetria adulto; 01(um) sensor de temperatura de pele;	CMOSDRAKE / CMOSDRAKE	MÊS	24	5.433,34	130.400,16	cinco mil, quatrocentos e trinta e três reais e quatro centavos	cento e trinta mil e quatrocentos reais e dezesseis centavos
4	GASTROVIDEOSCÓPIO Especificação: Equipamento: Gastrovideoscópio compatível com processadora OLYMPUS, modelo EVIS EXARA II – CV180 e com a fonte de luz Olympus, modelo EVIS EXARA II - CLV180; Armazenamento de informações individuais do escopo no chip de memória integrado e as exibe no monitor, facilitando o gerenciamento do conjunto de endoscópio. Tubo de inserção do escopo possui um diâmetro de 8,8 mm em todo o seu comprimento para melhor capacidade de inserção; Possui Tecnologia NBI para imagem óptica; Possui Largura do canal: 2,8 milímetros. Possui Duração do trabalho: 103 cm; Possui Campo de visão: 140°; Possui Direção da visão: Avançar; Possui Profundidade de campo: 3-100 milímetros; Possui Diâmetro externo: 8,8 milímetros; Possui Diâmetro externo do tubo de inserção: 8,8 milímetros; Possui Anulação máxima para cima: 210°; Possui Anulação máxima para baixo: 90°; Possui Anulação máxima à direita: 100°; Possui Anulação máxima para a esquerda: 100°;	OLYMPUS / OLYMPUS	MÊS	24	17.666,66	423.999,84	dezessete mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos	quatrocentos e vinte e três mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos
5	COLONVIDEOSCÓPIO Especificação: Equipamento: Colonovideoscópio compatível com processadora OLYMPUS, modelo EVIS EXARA II – CV180 e com a fonte de luz Olympus, modelo EVIS EXARA II - CLV180; Ajuste da flexibilidade do tubo de inserção, e um canal generoso de 3,7 mm de diâmetro (tubo de inserção de 12,8 mm de diâmetro) acomoda uma ampla gama de dispositivos endoscópicos, preservando a capacidade de sucção satisfatória; Tecnologia intolix para manuseio; Possui Tecnologia NBI para imagem óptica; Função auxiliar de água para permitir a remoção de muco e coágulos no cólon com o toque de um botão no endoscópio ou na unidade de pedal; Imagens de alta resolução; Campo de visão 170°; Possui Duração do trabalho: E: 1680; E: 1330; Possui Campo de visão: 170; Possui Direção da visão: Visualização para frente; Possui Profundidade de campo: 3-100; Diâmetro externo: 13,2; Possui Diâmetro externo do tubo de inserção: 12,8; Possui Anulação máxima para cima: 180°; Possui Anulação máxima para baixo: 180°; Possui Anulação máxima à direita: 160°; Possui Anulação máxima para a esquerda: 160°;	OLYMPUS / OLYMPUS	MÊS	24	17.666,66	423.999,84	dezessete mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos	quatrocentos e vinte e três mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos
6	ELETROENCEFALOGRAFO Especificação: Equipamento: Eletroencefalógrafo, para realização de exames de EEG de rotina. Amplificador de, no mínimo, 26 canais de EEG e um canal bipolar compatível com sinal de ECG. Equipado com computador tipo Desktop ou notebook. Todos os softwares necessários ao completo funcionamento do equipamento. Apresentação na tela de, no mínimo, 32 derivações simultaneamente; Pós-estímulo: revisão dos dados já gravados sem interrupção da aquisição; Impedância de entrada de aproximadamente 100MΩ (tolerância de 20%). Rejeição de modo comum, no mínimo, 100 dB; Conversor A/D, no mínimo, igual a 8 bits; Filtro de passa alta com corte máximo de 15 Hz; Filtro de passa baixa com corte mínimo de 100 Hz; Filtro para eliminação de interferência de ECG. Conter dispositivo no painel de eletrodos que permita a verificação da impedância ao lado Paciente; Sistema de anotação de observações sobre o registro do EEG; Ter capacidade de selecionar, ampliar, analisar a amplitude e latência e imprimir uma forma de onda. Deve permitir a visualização de variações de amplitude e frequência das ondas, possibilitando um rápido posicionamento dos pontos de interesse; Conter softwares para mapeamento, detecção de espículas, análise de sono e outros. Acessórios: Deverão acompanhar 01 (um) computador ou 01 (um) notebook compatível com o equipamento todos os acessórios necessários para o correto funcionamento do equipamento	KANDEL / NEUROSOFTE LTD	MÊS	24	10.166,66	243.999,84	dez mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos	duzentos e quarenta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos
VALOR TOTAL LOTE ÚNICO						1.620.399,60	um milhão, seiscentos e vinte mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta centavos	
TOTAL GLOBAL EXTENSO						1.620.399,60	um milhão, seiscentos e vinte mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta centavos	
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA								

Declaramos que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submeteremos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital;

Declaramos que nos valores proposta estão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto;

Declaramos que damos ciência de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório;

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do edital e dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório;

Declaramos que inexistirá qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93;

Declaramos que sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que somos **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP**, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4º do artigo 3º da Lei complementar nº 123/06;

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

CONDIÇÕES:

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME TERMOS DO EDITAL.





VIA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
08.348.687/0001-62

PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Caucaia / CE

Unidade gestora: Cons P de Saúde Interf do Vale do Curu

Número do processo: 00001.20241202/0002-00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Número do certame: 001.2025-PE

Data da abertura: 24/01/2025 às 09:30

Dados do Fornecedor

Razão social: VIA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

Telefone: (83) 3021-4322 / (83) 8229-1361

CNPJ/MF: 08.348.687/0001-62

E-mail: contato@viseservicos.com

Endereço: Avenida Camilo de Holanda, 432, Centro, João Pessoa / PB - CEP: 58.013-360

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que anexei todos documentos solicitado para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de conhecimento de informações

SIM

Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM



VIA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
08.348.687/0001-62

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que ESTAMOS DESOBRIGADO a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991. Segundo o Art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável exclusivamente a empresas que contam com 100 ou mais empregados. Afirmamos nosso compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME/EPP

NÃO

Declaramos que, no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

NÃO

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Dados da Proposta de Preços:



VIA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
08.348.687/0001-62

ÚNICO

1 - AUDIÔMETRO

Especificação: Equipamento: Audiômetro; Possuir tela a cores de no mínimo 8,4 polegadas; Possuir armazenamento de no mínimo 500 pacientes; Possuir 2 canais (software pelo pc); Possuir comunicação talk forward e talk back; Deve realizar no mínimo os exames: via aérea, via óssea, logoaudiometria, processamento auditivo central- PAC (somente pelo software no pc); Possuir no mínimo os mascaramentos: Narrow Band, White Noise, Speech Noise; Possuir no mínimo as faixas de frequência: (- 10dB até 120dB de saída; 125 hz até 8.000hz e 20khz); Possuir no mínimo os estímulos: Tom warble, tom pulsátil e de ruído pediátricos; Deve possuir tom puro: ABLB, Langenbeck, 2 canais AASI, Stenger, békesy, SISI, 2 canais fala binaural; Possuir licença com acesso vitalício; Possuir conexão com o PC (personalização de impressões e arquivamento de pacientes); Possuir compatibilidade com Noah; Possuir interruptor ou botão de resposta de pacientes; Garantia total pelo período mínimo de 02(dois) anos, a partir da data da instalação; Alimentação elétrica: 220v – 60hz ou bivolts automático. Acessórios: 01 (um) microfone tipo pescoço de gancho; 01 (um) Condutor de osso; 01 (um) Headset Audiométrico; 01 (um) dispositivo de resposta do paciente; 01(uma) maleta para transporte; Jogo de canetas; Possuir arco de monitor; Auscultadores audiométricos; Auscultadores de redução de ruído; Auriculares audiométricos de inserção; Auscultadores audiométricos com ficha dupla mono de 6,3 mm; Todos os acessórios para o correto funcionamento do equipamento.;

Quantidade: 12,0

Unidade: Mês

Valor unitário: R\$ 8.483,33

Valor total: R\$ 101.799,96

Fabricante/Marca: Vibrasom

Modelo: AVS 800

Valor de referência: R\$ 8.483,33

2 - CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR



VIA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
08.348.687/0001-62

Especificação: Equipamento: Cardioversor/Desfibrilador; Aparelho eletrônico para monitorização cardíaca e realização de desfibrilação (interna e externa) e cardioversão sincronizada de pacientes adultos e pediátricos; Parâmetros básicos: ECG, SpO2, PNI Bifásico, com carga ajustável que abranja no mínimo a faixa de 5 a 200 J, com indicação visual da carga selecionada; Portátil; Possuir marca-passo transcutâneo integrado de corrente constante (pulso quadrado); Possuir menu interno para configuração do equipamento; Possuir impressora térmica; Realizar cardioversão sincronizada com botão de sincronismo; Indicação na tela da energia entregue e modo de terapia (monitor ou desfibrilador); Pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida e comandos para carga e disparo; Função de desfibrilação externa sincronizada e não sincronizada; Desfibrilação externa através das pás internas ou externas; Funcionalidade para uso tanto no modo manual, quanto no modo semiautomático, com mensagens de texto e voz em português; Tempo total de carregamento, na carga máxima, até 10 segundos; Anula carga manualmente; Descarga automática dentro de 2(dois) minutos se não for descarregado pelo operador; A descarga do desfibrilador deve requerer a ativação simultânea de dois controles (um em cada pá), para minimizar o risco de choque acidental; Indicação das etapas: carregando, pronto, desarmado; Monitor de ECG para acompanhamento visual dos sinais cardíacos; Display LCD colorido de 5", no mínimo; Apresentação numérica da frequência cardíaca, em display específico ou na tela do monitor; Velocidade do traçado da curva que inclua a velocidade entre 25 mm/seg e 50 mm/seg; ECG: aquisição dos sinais cardíacos deverá ser feita por intermédio das pás de desfibrilação e dos sensores tradicionais de ECG; Velocidade de impressão do sinal de ECG que inclua a velocidade de 25 mm/seg; Visualização das derivações de ECG com interpretação automática em português, com impressão manual/automática das ocorrências de cada disparo; Alarmes de máximo e mínimo; Bateria recarregável; Carregador de bateria interno ao aparelho; Alarme de baixa carga da bateria; Indicação de situação da bateria: se está sendo carregada e se ela atingiu a carga total; O sistema de bateria do equipamento deve ter a capacidade de efetuar, no mínimo, 80 descargas na carga máxima e no mínimo 60 minutos no monitor, sem precisar de recarga durante esse período; Memória: arquivar os últimos eventos com data e hora; Funcionamento tanto a bateria recarregável; Alimentação elétrica: 220V – 60 Hz ou bivolt automático; Conformidade com a(s) norma(s) NBR IEC 60601 ou equivalente do país de origem; Acessórios: 01 (um) cabo ECG protegido contra interferências com 03 ou 05 vias; 01 (um) sensor de Oximetria reutilizáveis adulto; 01(um) Cabos e braçadeiras para Pressão Não Invasiva – PNI adulto; 01 cabo de alimentação no padrão ABNT;

Quantidade: 24,0

Unidade: Mês

Valor unitário: R\$ 4.050,00

Valor total: R\$ 97.200,00

Fabricante/Marca: CMOS

Modelo: VIVO

Valor de referência: R\$ 4.050,00

3 – MONITOR MULTIPARAMETRICO



VIA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
08.348.687/0001-62

Especificação: Equipamento: Monitor de parâmetros fisiológicos; Com tela de cristal líquido de no mínimo 12(doze) polegadas; Equipamento destinado a monitorar as funções vitais do paciente, constituído de: Monitoração de ECG com intervalo da frequência cardíaca de ECG entre 30 a 300 bpm precisão de 5% ou 5 bpm (a que for maior), para uso em pacientes adulto, pediátrico e neonatais, mostrando no mínimo 02(duas) derivações simultaneamente, com seleção definida pelo usuário dentre as 05(cinco) derivações mínimas; Com detecção automática de marcapasso; Detecção automática de, no mínimo, 10(dez) tipos de arritmia e análise do segmento st, para as derivações monitoradas, apresentando seu resultado em curvas de tendência, sem que para isso seja necessária a utilização de uma central de monitoração, com possibilidade de revisar os segmentos st máximo, mínimo e último, ocorridos durante o período de monitoração; Com monitoração de respiração a partir da análise de impedância entre 4 e 150 rpm e precisão de $\pm 5\%$ ou ± 5 respirações por minuto, o que for maior; Monitoração da temperatura, com sensores apropriados para a medição de temperatura cutânea, retal e esofágica. A resolução não deverá ultrapassar 0,1°C e o intervalo de temperatura de 10 a 45°C, com 2(dois) canais. Com alarmes para alta e baixa temperatura ajustáveis; Monitoração contínua de oximetria de pulso (spo2) na faixa de 1 a 100%; Tecnologia de baixa perfusão nos padrões: masimo, nellcor ou fast. Os sensores devem ser originais de cada fabricante; Monitoração de pressão arterial não invasiva adulto (PANI) pelo método oscilométrico, com acionamento manual e automático com intervalos de medições programados pelo usuário, em unidades de medidas selecionáveis (mmhg ou kpa). Com faixa de leitura mínima de 15 a 260 mmhg. Dotado de válvula de segurança, conforme NBR IEC 60601-2-30; Permitir ajustes de alarmes superiores e inferiores para as pressões sistólica, diastólica e média; Alarmes: possuir alarmes visuais e sonoros para todos os parâmetros monitorados; Tela: Traçado com apresentação simultânea de pelo menos 6(seis) formas de onda; Apresentação dos valores numéricos dos parâmetros; Indicação de bateria fraca, indicação ligado, bateria carregando, bateria com carga, ligado à rede elétrica e indicação de alarme; Todas as indicações e instruções mostradas por escrito devem estar na língua portuguesa; ECG: Pode apresentar curvas de pelo menos 02(duas) derivações simultaneamente na tela, com congelamento de imagem ou gravação de curvas; Apresentação numérica da frequência cardíaca na tela; Alarmes ajustáveis pelo usuário para bradicardia, taquicardia, assistolia e eletrodo solto; Proteção contra alta tensão de desfibrilação; Saída para registro de ECG e saída para sincronismo de cardioversão; Armazenamento de tendências de pelo menos 72 horas para todos os parâmetros; Alimentação: 220V-50/60hz ou bivolt automático; Bateria recarregável selada autonomia de pelo menos 2(duas) horas; Operação simples, com visualização dos comandos e valores definidos na tela; Equipamento de acordo com as normas NBR IEC 60601-1; Acessórios: 01(um) cabo de paciente de 5(cinco) vias para ECG; 01(um) manguito para monitor de NIBP - manguito (braçadeira) reutilizável com revestimento antimicrobiano, tamanho adulto; 01(um) sensor de oximetria adulto; 01(um) sensor de temperatura de pele;

Quantidade: 24,0

Unidade: Mês

Valor unitário: R\$ 2.716,67

Valor total: R\$ 65.200,08

Fabricante/Marca: CMOS DREK

Modelo: DAVID

Valor de referência: R\$ 2.716,67

4 - GASTROVIDEOSCÓPIO



VIA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
08.348.687/0001-62

Especificação: Equipamento: Gastrovideoscópio compatível com processadora OLYMPUS, modelo EVIS EXARA II – CV180 e com a fonte de luz Olympus, modelo EVIS EXARA II – CLV180; Armazenamento de informações individuais do escopo no chip de memória integrado e as exibe no monitor, facilitando o gerenciamento do conjunto de endoscopia; Tubo de inserção do escopo possui um diâmetro de 8,8 mm em todo o seu comprimento para melhor capacidade de inserção; Possuir Tecnologia NBI para imagem óptica; Possuir Largura do canal: 2,8 milímetros; Possuir Duração do trabalho: 103 cm; Possuir Campo de visão: 140°; Possuir Direção da visão: Avançar; Possuir Profundidade de campo: 3-100 milímetros; Possuir Diâmetro externo: 8,8 milímetros; Possuir Diâmetro externo do tubo de inserção: 8,8 milímetros; Possuir Angulação máxima para cima: 210°; Possuir Angulação máxima para baixo: 90°; Possuir Angulação máxima à direita: 100°; Possuir Angulação máxima para a esquerda: 100°;

Quantidade: 24,0

Unidade: Mês

Valor unitário: R\$ 8.833,33

Valor total: R\$ 211.999,92

Fabricante/Marca: OLYPUS

Modelo: EVIS EXARA II – CLV180

Valor de referência: R\$ 8.833,33

5 – COLONOVIDEOENDOSCÓPIO

Especificação: Equipamento: Colonovideoscópio compatível com processadora OLYMPUS, modelo EVIS EXARA II – CV180 e com a fonte de luz Olympus, modelo EVIS EXARA II – CLV180; Ajuste da flexibilidade do tubo de inserção, e um canal generoso de 3,7 mm de diâmetro (tubo de inserção de 12,8 mm de diâmetro) acomoda uma ampla gama de dispositivos endoscópicos, preservando a capacidade de sucção satisfatória; Tecnologia innoflex para manuseio; Possuir Tecnologia NBI para imagem óptica; Função auxiliar de água para permitir a remoção de muco e coágulos no cólon com o toque de um botão no endoscópio ou na unidade de pedal; Imagens de alta resolução; Campo de visão 170°; Possuir Duração do trabalho: E: 1680, E: 1330; Possuir Campo de visão: 170°; Possuir Direção da visão: Visualização para frente; Possuir Profundidade de campo: 3-100; Diâmetro externo: 13,2; Possuir Diâmetro externo do tubo de inserção: 12,8; Possuir Angulação máxima para cima: 180°; Possuir Angulação máxima para baixo: 180°; Possuir Angulação máxima à direita: 160°; Possuir Angulação máxima para a esquerda: 160°;

Quantidade: 24,0

Unidade: Mês

Valor unitário: R\$ 8.833,33

Valor total: R\$ 211.999,92

Fabricante/Marca: SONARTE

Modelo: CV180

Valor de referência: R\$ 8.833,33

6 – ELETROENCEFALOGRAFO



VIA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
08.348.687/0001-62

Especificação: Equipamento: Eletroencefalógrafo, para realização de exames de EEG de rotina; Amplificador de, no mínimo, 26 canais de EEG e um canal bipolar compatível com sinal de ECG; Equipado com computador tipo Desktop ou notebook; Todos os softwares necessários ao completo funcionamento do equipamento, Apresentação na tela de, no mínimo, 32 derivações simultaneamente; Fotoestimulador; revisão dos dados já gravados sem interrupção da aquisição; Impedância de entrada de aproximadamente 100MΩ (tolerância de 20%); Rejeição de modo comum, no mínimo, 100 dB; Conversor A/D, no mínimo, igual a 8 bits; Filtro de passa alta com corte máximo de 15 Hz; Filtro de passa baixa com corte mínimo de 100 Hz; Filtro para eliminação de interferência de ECG. Conter dispositivo no painel de eletrodos que permita a verificação da impedância ao lado Paciente; Sistema de anotação de observações sobre o registro do EEG; Ter capacidade de selecionar, ampliar, analisar a amplitude e latência e imprimir uma forma de onda. Deve permitir a visualização de variações de amplitude e frequência das ondas, possibilitando um rápido posicionamento dos pontos de interesse; Conter softwares para mapeamento, detecção de espículas, análise de sono e outros. Acessórios: Deverão acompanhar 01 (um) computador ou 01 (um) notebook compatível com o equipamento todos os acessórios necessários para o correto funcionamento do equipamento.

Quantidade: 24,0

Unidade: Mês

Valor unitário: R\$ 5.083,33

Valor total: R\$ 121.999,92

Fabricante/Marca: CONTEC

Modelo: KT88-1016

Valor de referência: R\$ 5.083,33

Valor total - ÚNICO: R\$ 810.199,80 - (oitocentos e dez mil, cento e noventa e nove reais e oitenta centavos)

Valor geral da proposta: R\$ 810.199,80 (oitocentos e dez mil, cento e noventa e nove reais e oitenta centavos)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 90 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 23 de Janeiro de 2025 às 16:32

Dados do Usuário:

Usuário logado como: VIA

E-mail: contato@viseservicos.com

CPF/MF: 08.348.687/0001-62



**MATMED COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
21.500.422/0001-04**

PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Caucaia / CE

Unidade gestora: Cons P de Saúde Interf do Vale do Curu

Número do processo: 00001.20241202/0002-00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Número do certame: 001.2025-PE

Data da abertura: 24/01/2025 às 09:30

Dados do Fornecedor

Razão social: MATMED COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Telefone: (85) 9631-2570 / (85) 9631-2570

CNPJ/MF: 21.500.422/0001-04

E-mail: licitacao@matmedhospitalar.com

Endereço: AV ANTONIO SALES, 913, JOAQUIM TAVORA, Fortaleza / CE - CEP: 60.135-101

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que anexe todos documentos solicitado para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de conhecimento de informações

SIM

Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL**

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM

AV ANTONIO SALES, 913, JOAQUIM TAVORA, Fortaleza / CE - CEP: 60.135-101.



**MATMED COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
21.500.422/0001-04**

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que ESTAMOS DESOBRIGADO a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991. Segundo o Art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável exclusivamente a empresas que contam com 100 ou mais empregados. Afirmamos nosso compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME/EPP

SIM

Declaramos que, no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

SIM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Dados da Proposta de Preços:



**MATMED COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
21.500.422/0001-04**

ÚNICO

1 - AUDIÔMETRO

Especificação: Equipamento: Audiômetro; Possuir tela a cores de no mínimo 8,4 polegadas; Possuir armazenamento de no mínimo 500 pacientes; Possuir 2 canais (software pelo pc); Possuir comunicação talk forward e talk back; Deve realizar no mínimo os exames: via aérea, via óssea, logoaudiometria, processamento auditivo central- PAC (somente pelo software no pc); Possuir no mínimo os mascaramentos: Narrow Band, White Noise, Speech Noise; Possuir no mínimo as faixas de frequência: (- 10dB até 120dB de saída; 125 hz até 8.000hz e 20khz); Possuir no mínimo os estímulos: Tom warble, tom pulsátil e de ruído pediátricos; Deve possuir tom puro: ABLB, Langenbeck, 2 canais AASI, Stenger, békesy, SISI, 2 canais fala binaural; Possuir licença com acesso vitalício; Possuir conexão com o PC (personalização de impressões e arquivamento de pacientes); Possuir compatibilidade com Noah; Possuir interruptor ou botão de resposta de pacientes; Garantia total pelo período mínimo de 02(dois) anos, a partir da data da instalação; Alimentação elétrica: 220v – 60hz ou bivolt automático. Acessórios: 01 (um) microfone tipo pescoço de ganso; 01 (um) Condutor de osso; 01 (um) Headset Audiométrico; 01 (um) dispositivo de resposta do paciente; 01(uma) maleta para transporte; Jogo de canetas; Possuir arco de monitor; Auscultadores audiométricos; Auscultadores de redução de ruído; Auriculares audiométricos de inserção; Auscultadores audiométricos com ficha dupla mono de 6,3 mm; Todos os acessórios para o correto funcionamento do equipamento.;

Quantidade: 12,0

Unidade: Mês

Valor unitário: R\$ 8.483,33

Valor total: R\$ 101.799,96

Fabricante/Marca: INTERACOUSTICS

Modelo: AC40

Valor de referência: R\$ 8.483,33

2 - CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR



**MATMED COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
21.500.422/0001-04**

Especificação: Equipamento: Cardioversor/Desfibrilador; Aparelho eletrônico para monitorização cardíaca e realização de desfibrilação (interna e externa) e cardioversão sincronizada de pacientes adultos e pediátricos; Parâmetros básicos: ECG, SpO2, PNI Bifásico, com carga ajustável que abranja no mínimo a faixa de 5 a 200 J, com indicação visual da carga selecionada; Portátil; Possuir marca-passo transcutâneo integrado de corrente constante (pulso quadrado); Possuir menu interno para configuração do equipamento; Possuir impressora térmica; Realizar cardioversão sincronizada com botão de sincronismo; Indicação na tela da energia entregue e modo de terapia (monitor ou desfibrilador); Pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida e comandos para carga e disparo; Função de desfibrilação externa sincronizada e não sincronizada; Desfibrilação externa através das pás internas ou externas; Funcionalidade para uso tanto no modo manual, quanto no modo semiautomático, com mensagens de texto e voz em português; Tempo total de carregamento, na carga máxima, até 10 segundos; Anula carga manualmente; Descarga automática dentro de 2(dois) minutos se não for descarregado pelo operador; A descarga do desfibrilador deve requerer a ativação simultânea de dois controles (um em cada pá), para minimizar o risco de choque acidental; Indicação das etapas: carregando, pronto, desarmado; Monitor de ECG para acompanhamento visual dos sinais cardíacos; Display LCD colorido de 5", no mínimo; Apresentação numérica da frequência cardíaca, em display específico ou na tela do monitor; Velocidade do traçado da curva que inclua a velocidade entre 25 mm/seg e 50 mm/seg; ECG: aquisição dos sinais cardíacos deverá ser feita por intermédio das pás de desfibrilação e dos sensores tradicionais de ECG; Velocidade de impressão do sinal de ECG que inclua a velocidade de 25 mm/seg; Visualização das derivações de ECG com interpretação automática em português, com impressão manual/automática das ocorrências de cada disparo; Alarmes de máximo e mínimo; Bateria recarregável; Carregador de bateria interno ao aparelho; Alarme de baixa carga da bateria; Indicação de situação da bateria: se está sendo carregada e se ela atingiu a carga total; O sistema de bateria do equipamento deve ter a capacidade de efetuar, no mínimo, 80 descargas na carga máxima e no mínimo 60 minutos no monitor, sem precisar de recarga durante esse período; Memória: arquivar os últimos eventos com data e hora; Funcionamento tanto a bateria recarregável; Alimentação elétrica: 220V – 60 Hz ou bivolt automático; Conformidade com a(s) norma(s) NBR IEC 60601 ou equivalente do país de origem; Acessórios: 01 (um) cabo ECG protegido contra interferências com 03 ou 05 vias; 01 (um) sensor de Oximetria reutilizáveis adulto; 01(um) Cabos e braçadeiras para Pressão Não Invasiva – PNI adulto; 01 cabo de alimentação no padrão ABNT;

Quantidade: 24,0

Unidade: Mês

Valor unitário: R\$ 4.050,00

Valor total: R\$ 97.200,00

Fabricante/Marca: MINDRAY

Modelo: UMED 20

Valor de referência: R\$ 4.050,00

3 - MONITOR MULTIPARAMETRICO



**MATMED COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
21.500.422/0001-04**

Especificação: Equipamento: Monitor de parâmetros fisiológicos; Com tela de cristal líquido de no mínimo 12(doze) polegadas; Equipamento destinado a monitorar as funções vitais do paciente, constituído de: Monitoração de ECG com intervalo da frequência cardíaca de ECG entre 30 a 300 bpm precisão de 5% ou 5 bpm (a que for maior), para uso em pacientes adulto, pediátrico e neonatais, mostrando no mínimo 02(duas) derivações simultaneamente, com seleção definida pelo usuário dentre as 05(cinco) derivações mínimas; Com detecção automática de marcapasso; Detecção automática de, no mínimo, 10(dez) tipos de arritmia e análise do segmento st, para as derivações monitoradas, apresentando seu resultado em curvas de tendência, sem que para isso seja necessária a utilização de uma central de monitoração, com possibilidade de revisar os segmentos st máximo, mínimo e último, ocorridos durante o período de monitoração; Com monitoração de respiração a partir da análise de impedância entre 4 e 150 rpm e precisão de $\pm 5\%$ ou ± 5 respirações por minuto, o que for maior; Monitoração da temperatura, com sensores apropriados para a medição de temperatura cutânea, retal e esofágica. A resolução não deverá ultrapassar 0,1°C e o intervalo de temperatura de 10 a 45°C, com 2(dois) canais. Com alarmes para alta e baixa temperatura ajustáveis; Monitoração contínua de oximetria de pulso (spo2) na faixa de 1 a 100%; Tecnologia de baixa perfusão nos padrões: masimo, nellcor ou fast. Os sensores devem ser originais de cada fabricante; Monitoração de pressão arterial não invasiva adulto (PANI) pelo método oscilométrico, com acionamento manual e automático com intervalos de medições programados pelo usuário, em unidades de medidas selecionáveis (mmhg ou kpa). Com faixa de leitura mínima de 15 a 260 mmhg. Dotado de válvula de segurança, conforme NBR IEC 60601-2-30; Permitir ajustes de alarmes superiores e inferiores para as pressões sistólica, diastólica e média; Alarmes: possuir alarmes visuais e sonoros para todos os parâmetros monitorados; Tela: Traçado com apresentação simultânea de pelo menos 6(seis) formas de onda; Apresentação dos valores numéricos dos parâmetros; Indicação de bateria fraca, indicação ligado, bateria carregando, bateria com carga, ligado à rede elétrica e indicação de alarme; Todas as indicações e instruções mostradas por escrito devem estar na língua portuguesa; ECG: Pode apresentar curvas de pelo menos 02(duas) derivações simultaneamente na tela, com congelamento de imagem ou gravação de curvas; Apresentação numérica da frequência cardíaca na tela; Alarmes ajustáveis pelo usuário para bradicardia, taquicardia, assistolia e eletrodo solto; Proteção contra alta tensão de desfibrilação; Saída para registro de ECG e saída para sincronismo de cardioversão; Armazenamento de tendências de pelo menos 72 horas para todos os parâmetros; Alimentação: 220V-50/60hz ou bivolt automático; Bateria recarregável selada autonomia de pelo menos 2(duas) horas; Operação simples, com visualização dos comandos e valores definidos na tela; Equipamento de acordo com as normas NBR IEC 60601-1; Acessórios: 01(um) cabo de paciente de 5(cinco) vias para ECG; 01(um) manguito para monitor de NIBP - manguito (braçadeira) reutilizável com revestimento antimicrobiano, tamanho adulto; 01(um) sensor de oximetria adulto; 01(um) sensor de temperatura de pele;

Quantidade: 24,0

Unidade: Mês

Valor unitário: R\$ 2.716,67

Valor total: R\$ 65.200,08

Fabricante/Marca: MINDRAY

Modelo: UMEC 12

Valor de referência: R\$ 2.716,67

4 - GASTROVIDEOSCÓPIO



**MATMED COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
21.500.422/0001-04**

Especificação: Equipamento: Gastrovideoscópio compatível com processadora OLYMPUS, modelo EVIS EXARA II - CV180 e com a fonte de luz Olympus, modelo EVIS EXARA II - CLV180; Armazenamento de informações individuais do escopo no chip de memória integrado e as exibe no monitor, facilitando o gerenciamento do conjunto de endoscopia; Tubo de inserção do escopo possui um diâmetro de 8,8 mm em todo o seu comprimento para melhor capacidade de inserção; Possuir Tecnologia NBI para imagem óptica; Possuir Largura do canal: 2,8 milímetros; Possuir Duração do trabalho: 103 cm; Possuir Campo de visão: 140°; Possuir Direção da visão: Avançar; Possuir Profundidade de campo: 3-100 milímetros; Possuir Diâmetro externo: 8,8 milímetros; Possuir Diâmetro externo do tubo de inserção: 8,8 milímetros; Possuir Angulação máxima para cima: 210°; Possuir Angulação máxima para baixo: 90°; Possuir Angulação máxima à direita: 100°; Possuir Angulação máxima para a esquerda: 100°;

Quantidade: 24,0

Unidade: Mês

Valor unitário: R\$ 8.833,33

Valor total: R\$ 211.999,92

Fabricante/Marca: OLYMPUS

Modelo: EVIS EXERA II (GIF-Q180)

Valor de referência: R\$ 8.833,33

5 - COLONOVIDEOENDOSCÓPIO

Especificação: Equipamento: Colonovideoscópio compatível com processadora OLYMPUS, modelo EVIS EXARA II - CV180 e com a fonte de luz Olympus, modelo EVIS EXARA II - CLV180; Ajuste da flexibilidade do tubo de inserção, e um canal generoso de 3,7 mm de diâmetro (tubo de inserção de 12,8 mm de diâmetro) acomoda uma ampla gama de dispositivos endoscópicos, preservando a capacidade de sucção satisfatória; Tecnologia innoflex para manuseio; Possuir Tecnologia NBI para imagem óptica; Função auxiliar de água para permitir a remoção de muco e coágulos no cólon com o toque de um botão no endoscópio ou na unidade de pedal; Imagens de alta resolução; Campo de visão 170°; Possuir Duração do trabalho: E: 1680, E: 1330; Possuir Campo de visão: 170; Possuir Direção da visão: Visualização para frente; Possuir Profundidade de campo: 3-100; Diâmetro externo: 13.2; Possuir Diâmetro externo do tubo de inserção: 12.8; Possuir Angulação máxima para cima: 180; Possuir Angulação máxima para baixo: 180; Possuir Angulação máxima à direita: 160; Possuir Angulação máxima para a esquerda: 160;

Quantidade: 24,0

Unidade: Mês

Valor unitário: R\$ 8.833,33

Valor total: R\$ 211.999,92

Fabricante/Marca: OLYMPUS

Modelo: EVIS EXERA II (CF-Q180AL/I)

Valor de referência: R\$ 8.833,33

6 - ELETROENCEFALOGRAFO

**MATMED COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
21.500.422/0001-04**

Especificação: Equipamento: Eletroencefalógrafo, para realização de exames de EEG de rotina; Amplificador de, no mínimo, 26 canais de EEG e um canal bipolar compatível com sinal de ECG; Equipado com computador tipo Desktop ou notebook; Todos os softwares necessários ao completo funcionamento do equipamento, Apresentação na tela de, no mínimo, 32 derivações simultaneamente; Fotoestimulador; revisão dos dados já gravados sem interrupção da aquisição; Impedância de entrada de aproximadamente 100MΩ (tolerância de 20%); Rejeição de modo comum, no mínimo, 100 dB; Conversor A/D, no mínimo, igual a 8 bits; Filtro de passa alta com corte máximo de 15 Hz; Filtro de passa baixa com corte mínimo de 100 Hz; Filtro para eliminação de interferência de ECG. Conter dispositivo no painel de eletrodos que permita a verificação da impedância ao lado Paciente; Sistema de anotação de observações sobre o registro do EEG; Ter capacidade de selecionar, ampliar, analisar a amplitude e latência e imprimir uma forma de onda. Deve permitir a visualização de variações de amplitude e frequência das ondas, possibilitando um rápido posicionamento dos pontos de interesse; Conter softwares para mapeamento, detecção de espículas, análise de sono e outros. Acessórios: Deverão acompanhar 01 (um) computador ou 01 (um) notebook compatível com o equipamento todos os acessórios necessários para o correto funcionamento do equipamento.

Quantidade: 24,0

Unidade: Mês

Valor unitário: R\$ 5.083,33

Valor total: R\$ 121.999,92

Fabricante/Marca: ICELERA

Modelo: IBLUE 52

Valor de referência: R\$ 5.083,33

Valor total - ÚNICO: R\$ 810.199,80 - (oitocentos e dez mil, cento e noventa e nove reais e oitenta centavos)

Valor geral da proposta: R\$ 810.199,80 (oitocentos e dez mil, cento e noventa e nove reais e oitenta centavos)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 60 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 23 de Janeiro de 2025 às 17:17

Dados do Usuário:

Usuário logado como: MATMED

E-mail: licitacao@matmedhospitalar.com

CPF/MF: 21.500.422/0001-04

Fortaleza, 24 de janeiro de 2025.

A,

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU – CISVALE

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001.2025-PE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00001.20241202/0002-00

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: AUDIÔMETRO, CARDIOVERSOR/DEFIBRILADOR, MONITOR MULTIPARAMETRICO, ELETROCARDIOGRAFO, GASTROVIDEOSCÓPIO, COLONOVIDEOENDOSCÓPIO E ELETROENCEFALÓGRAFO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA POLICLÍNICA REGIONAL DR. JOSÉ CORREA SALES MANTIDA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU – CISVALE.

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 21.500.422/0001-04

I.E.: 70118035

ENDEREÇO: Avenida Antônio Sales, nº 913, Joaquim Távora, Fortaleza, Ceará, CEP 60.135-101

TELEFONE: (85) 9 9631.2570 – (85) 9 9827.0053 – (85) 9 9827.0064

E-MAIL: licitacao@matmedhospitalar.com

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DA ARP:

Angelzinda Alves Medeiros Claudino, Brasileira, casada

Rua das Carnaúbas, 775 Casa 17 – Passaré - Fortaleza - CE, Cep: 60743-780

RG: nº 200002243467 - CPF nº 935.392.583-53

telefone: (85) 9 9963-7300

E-mail: gel.alves@matmedhospitalar.com

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	"Audiômetro especificação: equipamento: audiômetro; possuir tela a cores de no mínimo 8,4 polegadas; possuir armazenamento de no Mínimo 500 pacientes; possuir 2 canais (software pelo pc); possuir comunicação talk forward e talk back; deve realizar no mínimo os exames: via aérea, via óssea, logoaudiometria, processamento auditivo central- pac (somente pelo software no pc); possuir no mínimo os mascaramentos: narrow band, white noise, speech noise; possuir no mínimo as faixas de Frequência: (- 10db até 120db de saída; 125 hz até 8.000hz e 20khz); possuir no mínimo os estímulos: tom warble, tom pulsátil e de ruído pediátricos; deve possuir tom puro: ablb, langenberg, 2 canais aasi, stenger, békesy, sisi, 2 canais fala binaural; Possuir licença com acesso vitalício; possuir conexão com o pc (personalização de impressões e arquivamento de pacientes); possuir compatibilidade com noah; possuir interruptor ou botão de resposta de pacientes; garantia total pelo período	12 UNID	R\$ 8.000,34	R\$ 96.100,08



	mínimo de 02(dois) anos, a partir da data da instalação; alimentação elétrica: 220v – 60hz ou bivolt automático. Acessórios: 01 (um) Microfone tipo pescoço de ganso; 01 (um) condutor de osso; 01 (um) headset audiométrico; 01 (um) dispositivo de resposta do paciente; 01(uma) maleta para transporte; jogo de canetas; possuir arco de monitor; auscultadores audiométricos; Auscultadores de redução de ruído; auriculares audiométricos de inserção; auscultadores audiométricos com ficha dupla mono de 6,3 mm; todos os acessórios para o correto funcionamento do equipamento.;" MARCA: INTERACOUSTICS MODELO: AC40 ANVISA: 10356020035			
2	"Cardioversor / desfibrilador especificação: equipamento: cardioversor/desfibrilador; aparelho eletrônico para monitorização cardíaca e realização de desfibrilação (interna e externa) e cardioversão sincronizada de pacientes adultos e pediátricos; parâmetros básicos: ecg, spo2, pni bifásico, com carga ajustável que abranja no mínimo a faixa de 5 a 200 j, com indicação visual da carga selecionada; portátil; possuir marca-passo transcutâneo integrado de corrente constante (pulso quadrado); possuir menu interno para Configuração do equipamento; possuir impressora térmica; realizar cardioversão sincronizada com botão de sincronismo; indicação na tela da energia entregue e modo de terapia (monitor ou desfibrilador); pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida e comandos para carga e disparo; função de desfibrilação externa sincronizada e não sincronizada; desfibrilação externa através das pás internas ou externas; funcionalidade para uso tanto no modo manual, quanto no modo semiautomático, com mensagens de texto e voz em português; tempo total de carregamento, na carga máxima, até 10 Segundos; anula carga manualmente; descarga automática dentro de 2(dois) minutos se não for descarregado pelo operador; a descarga do desfibrilador deve requerer a ativação simultânea de dois controles (um em cada pá), para minimizar o risco de choque acidental; indicação das etapas: carregando, pronto, desarmado; monitor de ecg para acompanhamento visual dos sinais cardíacos; display lcd colorido de 5", no mínimo; apresentação numérica da frequência cardíaca, em display específico ou na tela do monitor; velocidade do traçado da curva que inclua a velocidade entre 25 mm/seg e 50 mm/seg; ecg: aquisição dos sinais cardíacos deverá ser feita por intermédio das pás de desfibrilação e dos sensores tradicionais de ecg; velocidade de impressão do sinal de ecg que inclua a velocidade de 25 mm/seg; visualização das derivações de ecg com interpretação automática em português, com impressão manual/automática das ocorrências de cada disparo; alarmes de máximo e mínimo; bateria recarregável; carregador de bateria interno ao aparelho; alarme de baixa carga da bateria; indicação de situação da bateria: se está sendo carregada e se ela atingiu a carga total; o sistema de bateria do equipamento deve ter a capacidade de efetuar, no mínimo, 80 descargas na carga máxima e no mínimo 60 minutos no monitor, sem	24 UNID	R\$ 3.600,00	R\$ 86.400



	precisar de recarga durante esse período; memória: arquivar os últimos eventos com data e hora; funcionamento tanto a bateria recarregável; alimentação elétrica: 220v – 60 hz ou bivolt automático; conformidade com a(s) norma(s) nbr iec 60601 ou equivalente do país de origem; acessórios: 01 (um) cabo ecg protegido contra interferências com 03 ou 05 vias; 01 (um) sensor de oximetria reutilizáveis adulto; 01(um) cabos e braçadeiras para pressão não invasiva – pni adulto; 01 cabo de alimentação no padrão abnt;" MARCA: MINDRAY MODELO: "UMED 20 + ACESSÓRIOS: SENSOR DE OXIMETRIA REUTILIZÁVEIS ADULTO; 01(UM) CABOS E BRAÇADEIRAS PARA PRESSÃO NÃO INVASIVA – PNI ADULTO; " ANVISA: 80943610142			
3	"Monitor multiparametrico especificação: equipamento: monitor de parâmetros fisiológicos; com tela de cristal líquido de no mínimo 12(doze) polegadas; equipamento destinado a monitorar as funções vitais do paciente, constituído de: monitoração de ecg com intervalo da Frequência cardíaca de ecg entre 30 a 300 bpm precisão de 5% ou 5 bpm (a que for maior), para uso em pacientes adulto, pediátrico e neonatais, mostrando no mínimo 02(duas) derivações simultaneamente, com seleção definida pelo usuário dentre as 05(cinco) derivações mínimas; com detecção automática de marcapasso; detecção automática de, no mínimo, 10(dez) tipos de arritmia e análise do segmento st, para as derivações monitoradas, apresentando seu resultado em curvas de tendência, sem que para isso seja necessária a utilização de uma central de monitoração, com possibilidade de revisar os Segmentos st máximo, mínimo e último, ocorridos durante o período de monitoração; com monitoração de respiração a partir da análise de impedância entre 4 e 150 rpm e precisão de $\pm 5\%$ ou ± 5 respirações por minuto, o que for maior; monitoração da temperatura, com sensores apropriados para a medição de temperatura cutânea, retal e esofágica. A resolução não deverá ultrapassar 0,1°C e o intervalo de temperatura de 10 a 45°C, com 2(dois) canais. Com alarmes para alta e baixa temperatura ajustáveis; monitoração contínua de oximetria de pulso (spo2) na faixa de 1 a 100%; tecnologia de baixa perfusão nos padrões: Masimo, nellcor ou fast. Os sensores devem ser originais de cada fabricante; monitoração de pressão arterial não invasiva adulto (pani) pelo método oscilométrico, com acionamento manual e automático com intervalos de medições programados pelo usuário, em unidades de medidas selecionáveis (mmhg ou kpa). Com faixa de leitura mínima de 15 a 260 mmhg. Dotado De válvula de segurança, conforme nbr iec 60601-2-30; permitir ajustes de alarmes superiores e inferiores para as pressões Sistólica, diastólica e média; alarmes: possuir alarmes visuais e sonoros para todos os parâmetros monitorados; tela: traçado Com apresentação simultânea de pelo menos 6(seis) formas de onda; apresentação dos valores numéricos dos parâmetros;	24 UNID	R\$ 2.500,00	R\$ 60.000,00



	Indicação de bateria fraca, indicação ligado, bateria carregando, bateria com carga, ligado à rede elétrica e indicação de Alarme; todas as indicações e instruções mostradas por escrito devem estar na língua portuguesa; ecg: pode apresentar Curvas de pelo menos 02(duas) derivações simultaneamente na tela, com congelamento de imagem ou gravação de curvas; Apresentação numérica da frequência cardíaca na tela; alarmes ajustáveis pelo usuário para bradicardia, taquicardia, assistolia E eletrodo solto; proteção contra alta tensão de desfibrilação; saída para registro de ecg e saída para sincronismo de Cardioversão; armazenamento de tendências de pelo menos 72 horas para todos os parâmetros; alimentação: 220v-50/60hz Ou bivolt automático; bateria recarregável selada autonomia de pelo menos 2(duas) horas; operação simples, com Visualização dos comandos e valores definidos na tela; equipamento de acordo com as normas nbr iec 60601-1; acessórios: 01(um) cabo de paciente de 5(cinco) vias para ecg; 01(um) manguito para monitor de nibr - manguito (braçadeira) Reutilizável com revestimento antimicrobiano, tamanho adulto; 01(um) sensor de oximetria adulto; 01(um) sensor de Temperatura de pele;" MARCA: MINDRAY MODELO: UMEC 12 ANVISA: 80943610144			
4	"GASTROVIDEOSCÓPIO Especificação: Equipamento: Gastrovideoscópio compatível com processadora OLYMPUS, modelo EVIS EXARA II – CV180 e com a fonte de luz Olympus, modelo EVIS EXARA II - CLV180; Armazenamento de informações individuais do escopo no chip de memória integrado e as exibe no monitor, facilitando o gerenciamento do conjunto de endoscopia; Tubo de inserção do escopo possui um diâmetro de 8,8 mm em todo o seu comprimento para melhor capacidade de inserção; Possuir Tecnologia NBI para imagem óptica; Possuir Largura do canal: 2,8 milímetros; Possuir Duração do trabalho: 103 cm; Possuir Campo de visão: 140°; Possuir Direção da visão: Avançar; Possuir Profundidade de campo: 3-100 milímetros; Possuir Diâmetro externo: 8,8 milímetros; Possuir Diâmetro externo do tubo de inserção: 8,8 milímetros; Possuir Angulação máxima para cima: 210°; Possuir Angulação máxima para baixo: 90°; Possuir Angulação máxima à direita: 100°; Possuir Angulação máxima para a esquerda: 100°;"MARCA: OLYMPUS MODELO: EVIS EXERA II (GIF-Q180) ANVISA: 80124630181	24 UNID	R\$ 8.000,00	R\$ 192.000,00
5	"COLONOVÍDEOENDOSCÓPIO Especificação: Equipamento: Colonovideoscópico compatível com processadora OLYMPUS, modelo EVIS EXARA II – CV180 e com a fonte de luz Olympus, modelo EVIS EXARA II - CLV180; Ajuste da flexibilidade do tubo de inserção, e um canal generoso de 3,7 mm de diâmetro (tubo de inserção de 12,8 mm de diâmetro) acomoda uma ampla gama de dispositivos endoscópicos, preservando a capacidade de sucção satisfatória; Tecnologia innox para	24 UNID	R\$ 8.000,00	R\$ 192.000,00



	manuseio; Possuir Tecnologia NBI para imagem óptica; Função auxiliar de água para permitir a remoção de muco e coágulos no cólon com o toque de um botão no endoscópio ou na unidade de pedal; Imagens de alta resolução; Campo de visão 170°; Possuir Duração do trabalho: E: 1680, E: 1330; Possuir Campo de visão: 170; Possuir Direção da visão: Visualização para frente; Possuir Profundidade de campo: 3-100; Diâmetro externo: 13.2; Possuir Diâmetro externo do tubo de inserção: 12.8; Possuir Angulação máxima para cima: 180; Possuir Angulação máxima para baixo: 180; Possuir Angulação máxima à direita: 160; Possuir Angulação máxima para a esquerda: 160;" MARCA: OLYMPUS MODELO: EVIS EXERA II (GIF-Q180) ANVISA: 80124630181			
6	"ELETROENCEFALOGRAFO Especificação: Equipamento: Eletroencefalógrafo, para realização de exames de EEG de rotina; Amplificador de, no mínimo, 26 canais de EEG e um canal bipolar compatível com sinal de ECG; Equipado com computador tipo Desktop ou notebook; Todos os softwares necessários ao completo funcionamento do equipamento, Apresentação na tela de, no mínimo, 32 derivações simultaneamente; Fotoestimulador; revisão dos dados já gravados sem interrupção da aquisição; Impedância de entrada de aproximadamente 100MΩ (tolerância de 20%); Rejeição de modo comum, no mínimo, 100 dB; Conversor A/D, no mínimo, igual a 8 bits; Filtro de passa alta com corte máximo de 15 Hz; Filtro de passa baixa com corte mínimo de 100 Hz; Filtro para eliminação de interferência de ECG. Conter dispositivo no painel de eletrodos que permita a verificação da impedância ao lado Paciente; Sistema de anotação de observações sobre o registro do EEG; Ter capacidade de selecionar, ampliar, analisar a amplitude e latência e imprimir uma forma de onda. Deve permitir a visualização de variações de amplitude e frequência das ondas, possibilitando um rápido posicionamento dos pontos de interesse; Conter softwares para mapeamento, detecção de espículas, análise de sono e outros. Acessórios: Deverão acompanhar 01 (um) computador ou 01 (um) notebook compatível com o equipamento todos os acessórios necessários para o correto funcionamento do equipamento." MARCA: ICELERA MODELO: IBLUE 52 ANVISA: 80884619003	24 UNID	R\$ 5.083,33	R\$ 121.999,92
VALOR TOTAL	SETECENTOS E QUARENTA E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS			R\$ 748.500,00



DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

Nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, taxa de administração, lucro, encargos trabalhistas e despesas com seguros, frete, mão de obra e outras necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Pregão e excluídos da composição dos preços ofertados.

DECLARAMOS QUE:

- Cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- Suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (Art. 63, §1º, Lei nº 14.133/2021).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 10 (dez) dias úteis.

DADOS BANCÁRIOS:


BANCO: 001-Banco do Brasil

Agência: 1604

Conta Corrente: 7809-3

Atenciosamente,

Assinado digitalmente na ZapSign por
ANGELZINDA ALVES MEDEIROS CLAUDINO
Data: 24/01/2025 11:37:39,831 (UTC-0300)



MATMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ANGELZINDA ALVES MEDEIROS CLAUDINO

CPF 935.392.583-53

PROCURADORA



Fortaleza, 24 de janeiro de 2025.


A,
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU – CISVALE
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001.2025-PE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00001.20241202/0002-00

**DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO
ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 21.500.422/0001-04, sediada no endereço Avenida Antônio Sales, nº 913, Joaquim Távora, Fortaleza, Ceará, CEP 60.135-101, por intermédio de sua procuradora a Sra. Angelzinda Alves Medeiros Claudino portadora da carteira de identidade nº 2000002243467 e do CPF nº 935.392.583-53, para fins do disposto no Edital deste Pregão Eletrônico, declara, para fins do disposto da lei 14.133/2021, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente na ZapSign por
ANGELZINDA ALVES MEDEIROS CLAUDINO
(Data: 24/01/2025 11:37:39.831 (UTC-0300))



MATMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ANGELZINDA ALVES MEDEIROS CLAUDINO
CPF 935.392.583-53
PROCURADORA



Fortaleza, 24 de janeiro de 2025.


A,
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU – CISVALE
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001.2025-PE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00001.20241202/0002-00

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO DISPOSTO NO EDITAL.

MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 21.500.422/0001-04, sediada no endereço Avenida Antônio Sales, nº 913, Joaquim Távora, Fortaleza, Ceará, CEP 60.135-101, por intermédio de sua procuradora a Sra. Angelzinda Alves Medeiros Claudino portadora da carteira de identidade nº 2000002243467 e do CPF nº 935.392.583-53, para fins do disposto no Edital deste Pregão Eletrônico, declara que, tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente na ZapSign por
ANGELZINDA ALVES MEDEIROS CLAUDINO
Data: 24/01/2025 11:37:39.831 (UTC-0300)



MATMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ANGELZINDA ALVES MEDEIROS CLAUDINO
CPF 935.392.583-53
PROCURADORA

